




LIGHT PLUS 14

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Anclaje superior para rescate vertical.
- Acolchado en perneras.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Talla	Universal		
	Peso	1460g		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Características técnicas	Capacidad de uso	140kg		
	Norma	EN361 / EN 1497		
	Resistencia arnés	>15kN		
	Resistencia anillas	22kN		
	Ancho cinta	45mm		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm
Materiales	Componente	Material		
	Cinta	Poliéster		
	Hilo	Poliamida		
	Anillas	Acero		
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado		

USOS

Puntos de enganche						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product



Description

- Dorsal fall arrest anchorage.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Top anchorage for vertical rescue.
- Padded leg loops.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable shoulder and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS


General characteristics	Size	Universal		
	Weight	1460g		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Technical characteristics	Capacity to use	140kg		
	Norma	EN361 / EN 1497		
	Harness resistance	>15kN		
	Ring resistor	22kN		
	Tape width	45mm		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	25-95cm	-	150-200cm
Materials	Component	Material		
	Tape	Polyester		
	Thread	Polyamide		
	Rings	Steel		
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel		

USES

Hitching points						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

CAPPUCCIO

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale.
- Anello dorsale con cinghia di estensione incorporata.
- Ancoraggio superiore per il salvataggio verticale.
- Cosciali imbottiti.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Cinghie regolabili su spalle e gambe.
- Costruzione bicolore, per una migliore differenziazione della parte superiore e inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle cinghie.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Dimensioni	Universale
	Peso	1460g
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Caratteristiche tecniche	Capacità di utilizzo	140 kg
	Norma	EN361 / EN 1497
	Resistenza dell'imbracatura	15kN
	Resistenza degli anelli	22kN
	Larghezza del nastro	45mm

Misure	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
	Universale	25-95 cm	-	150-200 cm


I materiali	Componente	Materiale
	Nastro	Poliestere
	Il filo	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie regolabili manualmente	Acciaio zincato

USI

Punti di aggancio						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



Descrição

- Fixação dorsal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Ancoragem superior para salvamento vertical.
- Presilhas almofadadas para as pernas.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Tamanho	Universal		
	Peso	1460g		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Características técnicas	Capacidade de utilização	140 kg		
	Norma	EN361 / EN 1497		
	Resistência do arnês	>15kN		
	Resistência de anel	22kN		
	Largura da fita	45mm		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Aço		
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage dorsal anti-chute.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ancrage supérieur pour le sauvetage vertical.
- Boucles de jambe rembourrées.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Bretelles et jambes réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Taille	Universel		
	Poids	1460g		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Caractéristiques techniques	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Norma	EN361 / EN 1497		
	Résistance du harnais	15kN		
	Résistance à anneau	22kN		
	Largeur de bande	45mm		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	25-95cm	-	150-200cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Acier		
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé		

UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Rückwärtige Verankerung der Absturzsicherung.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Obere Verankerung für die vertikale Rettung.
- Gepolsterte Beinschlaufen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salzttest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Schulter- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN


Allgemeine Merkmale	Größe	Universal		
	Gewicht	1460g		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Technische Merkmale	Nutzungskapazität	140kg		
	Norma	EN 361 / EN 1497		
	Geschirrwiderstand	>15kN		
	Ringwiderstand	22kN		
	Bandbreite	45mm		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	25-95cm	-	150-200cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Stahl		
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	LIGHT PLUS 1	-		-	-	-
	LIGHT PLUS 2			-	-	-
	LIGHT PLUS 3			-	-	-
	LIGHT PLUS 4			-	-	-
	LIGHT PLUS 5			-	-	-
	LIGHT PLUS 11					-
	LIGHT PLUS 14			-	-	
	LIGHT PLUS P1	-	-		-	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Grzbietowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Górne kotwiczenie do ratownictwa pionowego.
- Wyściełane pętle na nogi.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na ramiona i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA


Ogólna charakterystyka	Rozmiar	Uniwersalny		
	Waga	1460g		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Charakterystyka techniczna	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Norma	EN361 / EN 1497		
	Odporność upręży	15kN		
	Odporność pierścieni	22kN		
	Szerokość taśmy	45mm		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	25-95 cm	-	150-200 cm
Materiały	Komponent	Materiał		
	Taśma	Poliester		
	Wątek	Poliamid		
	Pierścienie	Stal		
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana		

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Dorsalis leesésgátló rögzítés.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Felső rögzítés függőleges mentéshez.
- Párnázott lábhurok.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható váll- és lábpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Méret	Univerzális		
	Súly	1460g		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Műszaki jellemzők	Használati kapacitás	140kg		
	Norma	EN361 / EN 1497		
	Hámellenállás	>15kN		
	Ringek ellenállása	22kN		
	A szalag szélessége	45mm		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	25-95cm	-	150-200cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Szalag	Poliészter		
	Szál	Poliamid		
	Gyűrűk	Acél		
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Гръбначно закрепване за предпазване от падане.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Горно закрепване за вертикално спасяване.
- Подплатени примки за краката.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми презрамки за раменете и краката.
- Двухцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защиты в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Размер	Универсален		
	Тегло	1460g		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Технически характеристики	Капацитет за използване	140 кг		
	Норма	EN361 / EN 1497		
	Съпротивление на ремъците	>15kN		
	Съпротивление на пръстените	22kN		
	Ширина на лентата	45mm		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	25-95 см	-	150-200 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Полиестер		
	Нишка	Полиамид		
	Пръстени	Стомана		
	Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Chrbtové ukotvenie na zachytenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Horné ukotvenie pre vertikálnu záchranu.
- Polstrované pútka na nohy.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné ramenné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA


Všeobecná charakteristika	Veľkosť	Univerzálne		
	Hmotnosť	1460g		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Technické vlastnosti	Kapacita použitia	140 kg		
	Norma	EN361 / EN 1497		
	Odolnosť postroja	>15kN		
	Krúžkový odpor	22 kN		
	Šírka pásky	45mm		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	Univerzálne	25-95 cm	-	150-200 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vlákno	Polyamid		
	Prstene	Oceľ		
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ		

POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal förankring för fallskydd.
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Toppförankring för vertikal räddning.
- Vadderade benöglor.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara axel- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Storlek	Universell
	Vikt	1460g
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Tekniska egenskaper	Kapacitet att använda	140 kg
	Norma	EN361 / EN 1497
	Motstånd i kablage	>15kN
	Ringresistor	22 kN
	Bandets bredd	45mm

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	25-95cm	-	150-200cm


Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål

USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal forankring for fallsikring.
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Toppforankring for vertikal redning.
- Polstrede benløkker.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare skulder- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Størrelse	Universal
	Vekt	1460g
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tekniske egenskaper	Kapasitet til å bruke	140 kg
	Norma	EN361 / EN 1497
	Motstand i seletøyet	>15kN
	Ringmotstand	22kN
	Båndbredde	45mm

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	25-95 cm	-	150-200 cm


Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Ancoră dorsală de ancorare pentru oprirea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Ancoră de sus pentru salvare verticală.
- Bucle de picior căptușite.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Dimensiuni	Universal
	Greutate	1460g
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Caracteristici tehnice	Capacitatea de utilizare	140 kg
	Norma	EN361 / EN 1497
	Rezistența hamului	>15kN
	Rezistență inelară	22kN
	Lățimea benzii	45mm

Măsurile	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarama reglabile manual	Oțel galvanizat

UTILIZĂRI

Puncte de acostare					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-