



WIND BLUE 3

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio antcaduta dorsale e sternale.
- Ancoraggio ventrale in alluminio per accesso su fune e lavori di sospensione.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza.
- Regolabile su spalle, cintura e cosciali.
- Cintura di posizionamento IRUPAD con imbottitura traspirante Holetech su spalle, cintura e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare il più a lungo possibile la leggibilità della marcatura.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 EN 358 EN 813 EN 1497		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglie	S-M		L-XXL
	Peso	2585g		2600g
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	55-70 cm	90-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm
Materiali	Componenti	Materiale		
	Fasce	Poliestere		
	Cuciture	Poliammide		
	Anelli	Alluminio		
	Fibbie manuali	Acciaio		
	Fibbie automatiche	Acciaio		

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	WIND BLUE 3	    				