

MINIBLOK SE C

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

Prodotto





Descrizione

- Leggero grazie ai suoi 2 metri e al design mini, il peso del miniblok non viene avvertito sulle spalle soprattutto quando si lavora con un twinblok (doppio miniblok).
- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Sicuro: riduce la forza d'impatto al di sotto dei 6KN.
- Anello girevole: realizzato per il collegamento al Twinconnect.
- Assorbitore di energia con custodia protettiva per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, conforme alla norma VG11.060.
- Certificato per ancoraggio al suolo (fattore 2)
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Lunghezza	2m
	Peso	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacità di utilizzo	140 kg
	Vita Utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

	Componente	Materiale
Materiali generali	Fettuccia	Technora 21 mm
	Carter	Sintetico
	Connettori	Alluminio

	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
Connettori	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alluminio	Twist-lock	21,5 mm