



MINIBLOK SE C

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEMA DATI

Prodotto



Descrizione

- Leggero grazie ai suoi 2 metri e al design mini, il peso del miniblok non viene avvertito sulle spalle soprattutto quando si lavora con un twinblok (doppio miniblok).
- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Sicuro: riduce la forza d'impatto al di sotto dei 6KN.
- Anello girevole: realizzato per il collegamento al Twinconnect.
- Assorbitore di energia con custodia protettiva per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, conforme alla norma VG11.060.
- Certificato per ancoraggio al suolo (fattore 2)
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Lunghezza	2m			
	Peso	980g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacità di utilizzo	140 kg			
	Vita Utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione			
Materiali generali	Componente	Materiale			
	Fettuccia	Technora 21 mm			
	Carter	Sintetico			
	Connettori	Alluminio			
Connettori	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alluminio	Twist-lock	21,5 mm