WWW.IRUDEK.COM



IRULADDER KIT POLE

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Descripción





- Conjunto compuesto del sistema de anclaje de escalera IRULADDER y el kit de rescate IRULADDER.
- Este equipo permite crear un sistema de anclaje seguro para uso sobre poste inestable, a pared o muro.
- En caso de caída, el conjunto de sistema de anclaje de escalera soportará la caída, pudiendo, más tarde, realizar el rescate de la persona accidentada mediante el kit.

Componentes



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Normativas	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Peso	46,30kg
	Altura	3,56m-6,08m

ANCHORING

Description





- Set consisting of the IRULADDER ladder anchorage system and the IRULADDER rescue kit.
- This equipment allows the creation of a secure anchoring system for use on an unstable post, wall or wall.
- In the event of a fall, the ladder anchorage system assembly will support the fall and the injured person can later be rescued by means of the kit.

Components



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Regulations	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Weight	46,30kg
	Height	3,56m-6,08m

ANCORAGGIO

DESCRIZIONE





- Sistema composto dalla scala IRULADDER e dal kit di recupero IRULADDER.
- Questi dispositivi permettono di creare un sistema di ancoraggio sicuro per uso su pali instabili, pareti e facciate.
- In caso di caduta, la scala sopporterà la caduta, permettendo in seguito di realizzare il recupero dell'infortunato mediante il relativo kit.

COMPONENTI



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norme	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Peso	46,30kg
	Altezza	3,56m-6,08m

ANCHORING

Descrição





- Conjunto composto pelo sistema de fixação de escadas IRULADDER e pelo kit de salvamento IRULADDER.
- Este equipamento permite a criação de um sistema de ancoragem seguro para utilização num poste, parede ou muro instável.
- Em caso de queda, o conjunto do sistema de ancoragem da escada suportará a queda e a pessoa acidentada poderá ser resgatada posteriormente com o auxílio do kit.

Componentes



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Regulamentos	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Peso	46,30 kg
	Altura	3,56m-6,08m

ANCHORING

Descrição





- Conjunto que consiste no sistema de ancoragem de escada IRULADDER e no kit de resgate IRULADDER.
- Esse equipamento permite a criação de um sistema de ancoragem seguro para uso em um poste, parede ou muro instável.
- No caso de uma queda, o conjunto do sistema de ancoragem da escada suportará a queda e a pessoa ferida poderá ser resgatada posteriormente por meio do kit.

Componentes



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Regulamentos	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Peso	46,30 kg
	Altura	3,56m-6,08m

ANCHORING

Beschreibung





- Set bestehend aus dem IRULADDER-Leiterverankerungssystem und dem IRULADDER-Rettungsset.
- Mit diesem Gerät lässt sich ein sicheres Verankerungssystem für den Einsatz an einem instabilen Pfosten, einer Wand oder Mauer erstellen.
- Im Falle eines Sturzes stützt die Leiterverankerungsbaugruppe den Sturz ab, und die verletzte Person kann später mit Hilfe des Bausatzes gerettet werden.

Komponenten



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Vorschriften	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Gewicht	46,30kg
	Höhe	3,56m-6,08m

ANCRE

Description





- Ensemble composé du système d'ancrage d'échelle IRULADDER et du kit de sauvetage IRULADDER.
- Cet équipement permet de créer un système d'ancrage sécurisé à utiliser sur un poteau, un mur ou une paroi instable.
- En cas de chute, l'ensemble du système d'ancrage de l'échelle soutiendra la chute et la personne blessée pourra ensuite être secourue à l'aide du kit.

Composants



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Réglementation	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Poids	46,30kg
	Hauteur	3,56m-6,08m

KOTWICZENIE

Opis





- Zestaw składający się z systemu kotwiczenia drabiny IRULADDER i zestawu ratunkowego IRULADDER.
- Sprzęt ten umożliwia stworzenie bezpiecznego systemu kotwiczącego do zastosowania na niestabilnym słupku, ścianie lub murze.
- W razie upadku zespół systemu kotwiczenia drabiny podtrzyma upadek, a poszkodowaną osobę można później uratować za pomocą zestawu.

Komponenty



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Regulacje	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Waga	46,30 kg
	Wysokość	3,56 m-6,08 m

ANCHORING

Leírás





- Az IRULADDER létrahorgonyzó rendszerből és az IRULADDER mentőkészletből álló készlet.
- Ez a berendezés lehetővé teszi egy biztonságos rögzítési rendszer létrehozását instabil oszlopon, falon vagy falon történő használatra.
- Leesés esetén a létra rögzítési rendszerének szerelvénye megtámasztja a leesést, és a sérült személyt később a készlet segítségével lehet kimenteni.

Alkatrészek



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Szabályozások	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Súly	46,30kg
	Magasság	3,56m-6,08m

ANCORARE

Descriere





- Set format din sistemul de ancorare a scării IRULADDER și kitul de salvare IRULADDER.
- Acest echipament permite crearea unui sistem de ancorare sigur pentru utilizarea pe un stâlp, perete sau perete instabil.
- În cazul unei căderi, ansamblul sistemului de ancorare a scării va susține căderea, iar persoana rănită poate fi ulterior salvată cu ajutorul kitului.

Componente



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Reglementări	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Greutate	46,30kg
	înălțime	3,56m-6,08m

FÖRANKRING

Beskrivning





- Set bestående av förankringssystemet IRULADDER för stegar och räddningssatsen IRULADDER.
- Denna utrustning gör det möjligt att skapa ett säkert förankringssystem för användning på en instabil stolpe, vägg eller mur.
- I händelse av ett fall kommer stegens förankringssystem att stödja fallet och den skadade personen kan senare räddas med hjälp av satsen.

Komponenter



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Regleringar	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Vikt	46,30 kg
	Höjd	3,56m-6,08m

FORANKRING

Beskrivelse





- Sett bestående av IRULADDER stigeforankringssystem og IRULADDER redningssett.
- Dette utstyret gjør det mulig å lage et sikkert forankringssystem for bruk på en ustabil stolpe, vegg eller mur.
- Ved et eventuelt fall vil stigeforankringssystemet støtte fallet, og den skadde personen kan senere reddes ved hjelp av settet.

Komponenter



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Reguleringer	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Vekt	46,30 kg
	Høyde	3,56m-6,08m

ANCHORING

Aprašymas





- Rinkinį sudaro IRULADDER kopėčių tvirtinimo sistema ir IRULADDER gelbėjimo rinkinys.
- Šia įranga galima sukurti saugią tvirtinimo sistemą, skirtą naudoti ant nestabilaus stulpo, sienos ar sienelės.
- Kritimo atveju kopėčių tvirtinimo sistemos mazgas atlaikys kritimą, o vėliau nukentėjusįjį bus galima išgelbėti naudojant šį rinkinį.

Komponentai



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Reglamentai	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Svoris	46,30 kg
	aukštis	3,56-6,08 m

АНХОРИНГ

Описание





- Комплект, състоящ се от система за закрепване на стълби IRULADDER и спасителен комплект IRULADDER.
- Това оборудване позволява да се създаде сигурна система за закрепване, която да се използва върху нестабилен стълб, стена или зид.
- В случай на падане комплектът на системата за закрепване на стълби ще поддържа падането и по-късно пострадалият ще може да бъде спасен с помощта на комплекта.

Компоненти



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Регламенти	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
	Тегло	46,30 кг
	Височина	3,56 м-6,08 м

KOTVENIE

Popis





- Súprava pozostáva z kotviaceho systému rebríka IRULADDER a záchrannej súpravy IRULADDER.
- Toto zariadenie umožňuje vytvoriť bezpečný kotviaci systém na použitie na nestabilnom stĺpe, stene alebo múre.
- V prípade pádu zostava kotviaceho systému rebríka podoprie pád a zranenú osobu možno neskôr zachrániť pomocou súpravy.

Komponenty



IRULADDER + TRIPOD LEGS + RESCUE KIT

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Predpisy	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 | EN 1891 A | EN 362 | EN 353-2, EN 358, EN 12841-A | EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B
Hmotnosť	46,30 kg
Výška	3,56 m - 6,08 m