

ASTUN I HSA

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Absorbedor de energía con cuerda de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Longitud	140cm
	Peso	980g
	Capacidad de uso	140kg
	Diámetro cuerda	12mm
	Tipo de cuerda/cinta	Simple
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Componente	Material
Materiales generales	Absorbedor	Poliéster
	Cuerda	Poliéster
	Conectores	Aluminio

	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
Conectores	Silverlight 1135	1	Aluminio	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminio	Due-lock	60mm

ENERGY ABSORBER

Product





Description

- Energy absorber with polyester rope.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Length	140cm
	Weight	980g
	Capacity to use	140kg
	Diameter of rope	12mm
	Type of rope/strap	Simple
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

	Component	Material
General materials	Absorber	Polyester
	Rope	Polyester
	Connectors	Aluminium

	Component	Units	Material	Closing	Opening
Connectors	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60mm

ASSORBITORE DI ENERGIA

Prodotto







Descrizione

- Assorbitore di energia con corda in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Lunghezza	140 cm
	Peso	980g
	Capacità di carico	140 kg
	Diametro corda	12 mm
	Tipo di corda/fettuccia	Singola
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Materiali	Componenti	Materiale
	Assorbitore	Poliestere
	Corda	Poliestere
	Connettori	Alluminio

Connettori	Connettore	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Alluminio	Due-lock	60 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto







Descrição

- Absorvedor de energia com corda de poliéster.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Comprimento	140 cm
	Peso	980g
	Capacidade de utilização	140 kg
	Diâmetro do cabo	12 mm
	Tipo de corda/alça	Simples
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

	Componente	Material
Materiais gerais	Absorvedor	Poliéster
	Corda	Poliéster
	Conectores	Alumínio

	Componente	Unidades	Material	Encerramento	Abertura
Conectores	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Alumínio	Due-lock	60mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto





Descrição

- Absorvedor de energia com corda de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 355 I EN 362 I TESTE 140kg
	Comprimento	140 cm
	Peso	980g
	Capacidade de uso	140 kg
	Diâmetro da corda	12 mm
	Tipo de corda/cinta	Simples
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

	Componente	Material
Materiais gerais	Absorvedor	Poliéster
	Corda	Poliéster
	Conectores	Alumínio

	Componente	Unidades	Material	Fechamento	Abertura
Conectores	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Alumínio	Due-lock	60 mm

ENERGIEABSORBER

Produkt





Beschreibung

- Energieabsorber mit Polyesterseil.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Länge	140cm
	Gewicht	980g
	Nutzungskapazität	140kg
	Durchmesser des Seils	12mm
	Typ des Seils/Gurtes	Einfach
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

	Komponente	Material
Allgemeine Materialien	Absorber	Polyester
	Seil	Polyester
	Steckverbinder	Aluminium

	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
Steckverbinder	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60mm

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit





Description

- Absorbeur d'énergie avec corde en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Longueur	140cm
	Poids	980g
	Capacité d'utilisation	140 kg
	Diamètre de la corde	12 mm
	Type de corde ou de sangle	Simple
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Composant	Matériau
Matériaux généraux	Absorbeur	Polyester
	Corde	Polyester
	Connecteurs	Aluminium

	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
Connecteurs	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt







Opis

- Pochłaniacz energii z liną poliestrową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Długość	140 cm
	Waga	980g
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Średnica liny	12 mm
	Rodzaj liny/paski	Prosty
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

	Komponent	Materiał
Materiały ogólne	Absorber	Poliester
	Lina	Poliester
	Złącza	Aluminium

	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
Złącza	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

ENERGIAELNYELŐ

Termék





Leírás

- Energiaelnyelő poliészter kötéllel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Hosszúság	140cm
	Súly	980g
	Használati kapacitás	140kg
	A kötél átmérője	12mm
	A kötél/szíj típusa	Egyszerű
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Abszorber	Poliészter
	Kötél	Poliészter
	Csatlakozók	Alumínium

Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Silverlight 1135	1	Alumínium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Alumínium	Due-lock	60mm

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs





Descriere

- Absorbitor de energie cu frânghie din poliester.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Lungime	140cm
	Greutate	980g
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Diametrul cablului	12mm
	Tip de frânghie/curea	Simplu
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Materiale generale	Componentă	Material
	Absorbant	Poliester
	Frânghie	Poliester
	Conectori	Aluminiu

Conectori	Componentă	Unități	Material	Închidere	Deschidere
	Silverlight 1135	1	Aluminiu	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminiu	Due-lock	60mm

ENERGIABSORBENT

Produkt







Beskrivning

- Energiabsorbent med polyesterrep.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Längd	140 cm
	Vikt	980g
	Kapacitet att använda	140 kg
	Diameter på rep	12 mm
	Typ av rep/stropp	Enkel
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material	**Komponent**	**Material**
	Absorberare	Polyester
	Rep	Polyester
	Anslutningar	Aluminium

Anslutningar	**Komponent**	**Enheter**	**Material**	**Avslutande**	**Öppning**
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

ENERGIABSORBERENDE

Produkt





Beskrivelse

- Energiabsorbent med polyestertau.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Lengde	140 cm
	Vekt	980g
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Tauets diameter	12 mm
	Type tau/stropp.	Enkelt
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer

Komponent	Materiale
Absorberer	Polyester
Tau	Polyester
Koblinger	Aluminium

Koblinger

Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas







Aprašymas

- Energijos sugėriklis su poliesterio virve.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Dydis	140 cm
	Svoris	980g
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Trosų skersmuo	12 mm
	Tiesos ir (arba) diržo tipas	Paprastas
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Absorberis	Poliesteris
	Virvė	Poliesteris
	Jungtys	Aliuminis

Jungtys	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	Silverlight 1135	1	Aliuminis	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aliuminis	Due-lock	60 mm

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт







Описание

- Енергиен абсорбер с полиестерно въже.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Дължина	140 см
	Тегло	980g
	Капацитет за използване	140 кг
	Диаметър на въжето	12 мм
	Тип на въжето/ремъка	Прост
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Общи материали	Компонент	Материал
	Абсорбер	Полиестер
	Въже	Полиестер
	Съединители	Алуминий

Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Silverlight 1135	1	Алуминий	Screw-lock	22 мм
	Silverlight 984	1	Алуминий	Due-lock	60 мм

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt







Popis

- Absorbér energie s polyesterovým lanom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg
	Dĺžka	140 cm
	Hmotnosť	980g
	Kapacita použitia	140 kg
	Priemer lana	12 mm
	Typ lana/opasku	Jednoduché
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Komponent	Materiál
Všeobecné materiály	Absorbér	Polyester
	Lano	Polyester
	Konektory	Hliník

	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
Konektory	Silverlight 1135	1	Hliník	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Hliník	Due-lock	60 mm