



FLAME RESISTANT FR1

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Arnés retardante a la llama, especialmente diseñado para entornos de soldadura. Debido a las cintas de aramida y cosidos con hilo kevlar se consigue una resistencia de hasta 371°C.
- Anclaje anticaídas dorsal de acero inoxidable y esternal textil (doble A/2).
- Anillas y hebillas manuales en acero inoxidable.
- Cintas regulables en hombros y piernas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
	Capacidad de uso	140 kg
	Talla	Universal
	Peso	1560 g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	55-80cm	-	150-200cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Aramida	
	Hilo		Kevlar	
	Anillas		Acero inoxidable	
	Hebillas de ajuste manual		Acero inoxidable	

HARNESS

Product



Description

- Flame-retardant harness, specially designed for welding environments. Thanks to the aramid webbing and Kevlar stitching, it can withstand temperatures of up to 371°C.
- Stainless steel dorsal fall-arrest anchor and textile sternal anchor (double A/2).
- Stainless steel rings and buckles for manual use.
- Adjustable shoulder and leg straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
	Capacity to use	140 kg
	Size	Universal
	Weight	1560 g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	55-80cm	-	150-200cm

Materials	Component		Material
	Tape		Aramid
	Thread		Kevlar
	Rings		Stainless steel
	Manually adjustable buckles		Stainless steel

IMBRACATURA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Imbracatura resistente alla fiamma, progettata per lavori in ambienti di saldatura. Grazie alle fasce in aramide e alle cuciture in Kevlar resiste a temperature fino a 371 °C.
- Ancoraggio anticaduta dorsale in acciaio inox e sternale in tessuto (A/2).
- Anelli e fibbie manuali in acciaio inox.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
	Capacità di carico	140 kg
	Taglia	Universale
	Peso	1560 g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	Universale	55-80cm	-	150-200cm
MATERIALI	Componente		Materiale	
	Fasce		Aramide	
	Cuciture		Kevlar	
	Anelli		Acciaio inox	
	Fibbie manuali		Acciaio inox	

CABO

Produto



Descrição

- Arnês ignífugo, especialmente concebido para ambientes de soldadura. Graças às fitas de aramida e às costuras com fio de Kevlar, atinge uma resistência de até 371 °C.
- Ancoragem anti-queda dorsal em aço inoxidável e esternal em tecido (dupla A/2).
- Anéis e fivelas manuais em aço inoxidável.
- Alças ajustáveis nos ombros e nas pernas.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma		EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159	
	Capacidade de utilização		140 kg	
	Tamanho		Universal	
	Peso		1560 g	
	Vida útil		10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	55-80cm	-	150-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Aramida	
	Linha		Kevlar	
	Anéis		Aço inoxidável	
	Fivelas de regulação manual		Aço inoxidável	

CABO

Produto



Descrição

- Arnês ignífugo, especialmente projetado para ambientes de soldagem. Graças às fitas de aramida e à costura com fio de Kevlar, alcança uma resistência de até 371 °C.
- Ancoragem anticaídas dorsal em aço inoxidável e esternal em tecido (dupla A/2).
- Anéis e fivelas manuais em aço inoxidável.
- Alças ajustáveis nos ombros e nas pernas.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma		EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159	
	Capacidade de uso		140 kg	
	Tamanho		Universal	
	Peso		1.560 g	
	Validade de prateleira		10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	55-80 cm	-	150-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita		Aramida	
	Tópico		Kevlar	
	Anéis		Aço inoxidável	
	Fivelas com ajuste manual		Aço inoxidável	

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Flammhemmender Schutzanzug, speziell für Schweißarbeiten entwickelt. Dank der Aramidbänder und der Nähte aus Kevlar-Garn wird eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 371 °C erreicht.
- Rückenseitiger Fallschutzanker aus Edelstahl und brustseitiger Fallschutzanker aus Textil (Doppel-A/2).
- Manuell zu befestigende Ringe und Schnallen aus Edelstahl.
- Verstellbare Schulter- und Beingurte.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma		EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159	
	Nutzungskapazität		140 kg	
	Größe		Universal	
	Gewicht		1560 g	
	Haltbarkeit		10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	55-80cm	-	150-200cm
Materialien	Komponente		Material	
	Klebeband		Aramid	
	Thema		Kevlar	
	Ringe		Edelstahl	
	Manuell verstellbare Schnallen		Edelstahl	

HARNAIS

Produit



Description

- Harnais ignifuge, spécialement conçu pour les environnements de soudage. Grâce à ses sangles en aramide et à ses coutures en fil de Kevlar, il offre une résistance à des températures pouvant atteindre 371 °C.
- Ancrage antichute dorsal en acier inoxydable et sternal en textile (double A/2).
- Anneaux et boucles à fixation manuelle en acier inoxydable.
- Bretelles et jambes réglables.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Taille	Universel		
	Poids	1 560 g		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	55-80cm	-	150-200cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Aramide		
	Fil	Kevlar		
	Anneaux	Acier inoxydable		
	Boucles à réglage manuel	Acier inoxydable		

HARNESS

Produkt



Opis

- Opaska ognioodporna, zaprojektowana specjalnie do zastosowań spawalniczych. Dzięki taśmom z aramidem i szwom wykonanym nicią z kevlaru zapewnia odporność na temperaturę do 371°C.
- Zaczep zabezpieczający przed upadkiem z tyłu wykonany ze stali nierdzewnej oraz zaczep na klatce piersiowej z materiału tekstylnego (podwójny A/2).
- Ręczne pierścienie i klamry ze stali nierdzewnej.
- Regulowane paski na ramiona i nogi.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Rozmiar	Uniwersalny		
	Waga	1560 g		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	55-80 cm	-	150-200 cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Aramid	
	Wątek		Kevlar	
	Pierścienie		Stal nierdzewna	
	Ręcznie regulowane klamry		Stal nierdzewna	

HARNESS

Termék



Leírás

- Lánggátló védőruha, amelyet kifejezetten hegesztési munkákhoz terveztek. Az aramid szalagok és a kevlar fonallal varrt varratoknak köszönhetően a termék hőállósága eléri a 371 °C-ot.
- Rozsdamentes acélból készült háti és textilből készült mellkasi zuhanásgátló rögzítés (dupla A/2).
- Kézzel készített rozsdamentes acél gyűrűk és csatok.
- Állítható váll- és lábpántok.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Használati kapacitás	140 kg		
	Méret	Univerzális		
	Súly	1560 g		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	55-80cm	-	150-200cm
Anyagok	Komponens		Anyag	
	Szalag		Aramid	
	Szál		Kevlar	
	Gyűrűk		Rozsdamentes acél	
	Kézzel állítható csatok		Rozsdamentes acél	

HARNESS

Produs



Descriere

- Harnă ignifugă, special concepută pentru mediile de sudură. Datorită benzilor din aramidă și cusăturilor realizate cu fir de kevlar, se obține o rezistență la temperaturi de până la 371 °C.
- Punct de ancorare anticadere dorsal din oțel inoxidabil și sternal din material textil (dublu A/2).
- Inele și cataramă manuale din oțel inoxidabil.
- Curele reglabile pentru umeri și picioare.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma		EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159	
	Capacitatea de utilizare		140 kg	
	Dimensiuni		Universal	
	Greutate		1560 g	
	Viața la raft		10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	
Măsur	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	55-80cm	-	150-200cm
Materiale	Componenta		Material	
	Bandă		Aramidă	
	Firul		Kevlar	
	Inele		Oțel inoxidabil	
	Catarama reglabile manual		Oțel inoxidabil	

EMNİYET KEMERİ

Ürün



Açıklama

- Özellikle kaynak ortamları için tasarlanmış, alev geciktirici emniyet kemeri. Aramid şeritler ve Kevlar iplikle dikilmiş olması sayesinde 371°C'ye kadar dayanıklılık sağlanır.
- Paslanmaz çelik sırt tipi ve tekstil göğüs tipi düşme önleyici bağlantı noktası (çift A/2).
- Paslanmaz çelikten yapılmış manuel halkalar ve tokalar.
- Omuzlarda ve bacaklarda ayarlanabilir kayışlar.
- NFC Ready çip: Ürün izlenebilirliği, durum ve revizyon bilgileri için yerleşik çip.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Kullanım kapasitesi	140 kg		
	Boyut	Universal		
	Ağırlık	1560 g		
	Kullanım ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama		
Ölçüler	Boyut	Bacak	Bel	Yükseklik
	Universal	55-80 cm	-	150-200 cm
Malzemeler	Bileşen	Malzeme		
	Bant	Aramid		
	Konu	Kevlar		
	Halkalar	Paslanmaz çelik		
	Manuel ayarlı tokalar	Paslanmaz çelik		

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Flamskyddad säkerhetssele, särskilt utformad för svetsmiljöer. Tack vare aramidbanden och sömmarna med kevlartråd uppnås en värmetålighet på upp till 371 °C.
- Fallskyddsfäste i rostfritt stål på ryggen och av textil på bröstet (dubbel A/2).
- Manuella ringar och spännen i rostfritt stål.
- Justerbara axel- och benremmar.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
Kapacitet att använda	140 kg
Storlek	Universell
Vikt	1 560 g
Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	55-80 cm	-	150-200cm
Material	Komponent		Material	
	Tejp		Aramid	
	Tråd		Kevlar	
	Ringar		Rostfritt stål	
	Manuellt justerbara spännen		Rostfritt stål	

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Flammehemmende vernesele, spesielt utviklet for sveiseomgivelser. Takket være aramidbåndene og sømmene med kevlartråd oppnås en motstandsdyktighet på opptil 371 °C.
- Fallbeskyttelsesfeste i rustfritt stål på ryggen og av tekstil på brystet (dobbelt A/2).
- Manuelle ringer og spenner i rustfritt stål.
- Justerbare skulder- og benstropper.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
Kapasitet til å bruke	140 kg
Størrelse	Universal
Vekt	1560 g
Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	55-80 cm	-	150-200 cm

Materialer	Komponent		Materiale
	Teip		Aramid
	Tråd		Kevlar
	Ringer		Rustfritt stål
	Manuelt justerbare spenner		Rustfritt stål

VALJAAT

Tuote



Kuvaus

- Palonkestävä valjaat, jotka on suunniteltu erityisesti hitsausolosuhteisiin. Aramidihihnojen ja Kevlar-langalla ommeltujen saumojen ansiosta valjaat kestävät jopa 371 °C:n lämpötilan.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu selkäpuolen putoamissuoja ja tekstiilistä valmistettu rintapuolen putoamissuoja (kaksois-A/2).
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut renkaat ja manuaaliset soljet.
- Sädettävät hihnat olkapäillä ja jaloissa.
- NFC-yhteensopiva siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyden, tilan ja huollon seuranta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Sääntö	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Käyttökelpoisuus	140 kg		
	Koko	Universal		
	Paino	1560 g		
	Käyttöikä	10 vuotta käyttöaikaa + 2 vuotta varastointiaikaa		
Toimenpiteet	Koko	Jalkapöytä	Vyötärö	Korkeus
	Universal	55–80 cm	-	150–200 cm
Materiaalit	Komponentti		Materiaali	
	Nauha		Aramidi	
	Keskusteluketju		Kevlar	
	Renkaat		Ruostumaton teräs	
	Käsin säädettävät soljet		Ruostumaton teräs	

Hjálmur

Vara



Lýsing

- Brennsluþolinn hlífarvesti, sérstaklega hannaður fyrir suumhverfi. Þökk sé aramíðólum og Kevlar-saumum þolir hann hitastig allt að 371 °C.
- Rostföst stál-bakfesting til fallstöðvunar og textíl-brjóstfesting (tvöföld A/2).
- Ryðfríar stálhringir og spennur fyrir handvirka notkun.
- Stillanlegir ólir á öxlum og fótum.
- NFC-fær örflís: Innbyggð örflís til rekjanleika vöru, stöðu- og útgáfustjórnunar.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
	Notagildi	140 kg
	Stærð	Alhliða
	Þyngd	1560 g
	Þjónustulíf	10 ára notkun + 2 ára geymsla

Mælingar	Stærð	Fótur	Miði	Hæð
	Alhliða	55–80 cm	-	150–200 cm
Efni	Íhlutur		Efni	
	Tíma		Aramíð	
	Þráður		Kevlar	
	Hringir		Ryðfrítt stál	
	Hnappar fyrir handstillingu		Ryðfrítt stál	

HARNAS

Product



Beschrijving

- Vlamvertragend harnas, speciaal ontworpen voor lasomgevingen. Dankzij de aramidebanden en de stiksels met kevlar-garen wordt een hittebestendigheid tot 371 °C bereikt.
- Vervalbeveiliging op de rug van roestvrij staal en op de borst van textiel (dubbele A/2).
- Handgemaakte ringen en gespen van roestvrij staal.
- Verstelbare banden bij de schouders en benen.
- NFC-ready-chip: Ingebouwde chip voor het traceren van het product, de status en de revisie.

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norm	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Gebruiksmogelijkheden	140 kg		
	Maat	Universal		
	Gewicht	1560 g		
	Levensduur	10 jaar gebruik + 2 jaar opslag		
Afmetingen	Maat	Been	Taille	Hoogte
	Universal	55-80 cm	-	150-200 cm
Materialen	Component	Materiaal		
	Tape	Aramide		
	Discussie	Kevlar		
	Ring	Roestvrij staal		
	Handmatig verstelbare gespen	Roestvrij staal		

ĮSPĖJIMAS

Produktas



Aprašymas

- Ugniai atspari apranga, specialiai sukurta suvirinimo darbams. Dėl aramido juostų ir siūlių, susiūtų kevlaro siūlais, užtikrinamas atsparumas temperatūrai iki 371 °C.
- Nukritimo apsaugos tvirtinimo elementas nugaros srityje iš nerūdijančio plieno ir krūtinės srityje iš audinio (dvigubas A/2).
- Rankiniu būdu pagaminti žiedai ir sagtys iš nerūdijančio plieno.
- Reguliuojami pečių ir kojų diržai.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Dydis	Universalus		
	Svoris	1560 g		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	55-80 cm	-	150-200 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Juosta	Aramidas		
	Sriegis	Kevlaras		
	Žiedai	Nerūdijantis plienas		
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Nerūdijantis plienas		

SIKSPENES

Produkts



Apraksts

- Ugunsdroša drošības josta, kas īpaši izstrādāta metināšanas darbiem. Pateicoties aramīda lentēm un kevlara diega šuvēm, tiek nodrošināta izturība līdz pat 371 °C.
- No krišanas aizsargājošs stiprinājums muguras daļai no nerūsējošā tērauda un krūšu daļai no auduma (dubultā A/2).
- Rokām izgatavoti gredzeni un sprādzes no nerūsējošā tērauda.
- Regulējamas siksas plecos un kājās.
- NFC mikroshēma: leibvēta mikroshēma produkta izsekojamībai, stāvokļa un pārbaudes uzskaitēi.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Lietošanas iespējas	140 kg		
	Izmērs	Universāls		
	Svars	1560 g		
	Kalpošanas laiks	10 gadi lietošanas + 2 gadi uzglabāšanas		
Pasākumi	Izmērs	Kāja	Viduklis	Augstums
	Universāls	55–80 cm	-	150–200 cm
Materiāli	Komponents		Materiāls	
	Lenta		Aramīds	
	Tēma		Kevlars	
	Gredzeni		Nerūsējošais tērauds	
	Rokas regulējamās sprādzes		Nerūsējošais tērauds	

Rihm

Toode



Kirjeldus

- Tulekindel rihm, mis on spetsiaalselt mõeldud keevitustöödeks. Aramidist lintide ja Kevlari niidiga õmblemise tõttu on selle vastupidavus kuni 371 °C.
- Roostevabast terasest seljaosa kinnituspunkt ja tekstiilist rinnakinnituspunkt (topelt A/2).
- Roostevabast terasest käsitsi paigaldatavad rõngad ja pandlad.
- Reguleeritavad rihmad õlgadel ja jalgadel.
- NFC-toega kiip: sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, seisundi ja versiooni jälgimiseks.

OMADUSED

Üldised omadused	Norm	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
	Kasutusvõime	140 kg
	Suurus	Universal
	Kaal	1560 g
	Kasutusiga	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist

Mõõtmed	Suurus	Sääreosa	Talje	Kõrgus
	Universal	55–80 cm	-	150–200 cm
Materjalid	Komponent		Materjal	
	Lint		Aramid	
	Teema		Kevlar	
	Rõngad		Roostevaba teras	
	Käsitsi reguleeritavad pandlad		Roostevaba teras	

HARNESS

Продукт



ATEX

Описание

- Огнеустойчив колан, специално проектиран за условия на заваряване. Благодарение на арамидните ленти и шевове с кевларова нишка се постига устойчивост до 371 °C.
- Защитна привързваща система срещу падане – гръбна от неръждаема стомана и гръдна от текстил (двойна A/2).
- Ръчно изработени халки и катарами от неръждаема стомана.
- Регулируеми презрамки за раменете и краката.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Размер	Универсален		
	Тегло	1560 г		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	55-80 см	-	150-200 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Арамид		
	Нишка	Кевлар		
	Пръстени	Неръждаема стомана		
	Ръчно регулируеми катарами	Неръждаема стомана		

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν



Περιγραφή

- Πυρίμαχη ζώνη ασφαλείας, ειδικά σχεδιασμένη για περιβάλλοντα συγκόλλησης. Χάρη στις ταινίες από αραμίδιο και τις ραφές με νήμα από κέβλαρ, επιτυγχάνεται αντοχή έως και 371 °C.
- Στήριγμα προστασίας από πτώση, ραχιαίο από ανοξείδωτο χάλυβα και στερνικό από ύφασμα (διπλό A/2).
- Χειροποίητοι κρίκοι και αγκράφες από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στους ώμους και στα πόδια.
- Τσιπ με δυνατότητα NFC: Ενσωματωμένο τσιπ για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, την κατάστασή του και την αναθεώρησή του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Κανόνας	EN 361 I EN ISO 15025 I EN ISO 9159		
	Δυνατότητα χρήσης	140 κιλά		
	Μέγεθος	Universal		
	Βάρος	1560 g		
	Διάρκεια ζωής	10 χρόνια χρήσης + 2 χρόνια αποθήκευσης		
Μέτρα	Μέγεθος	Πόδι	Μέση	Ύψος
	Universal	55-80 εκ.	-	150-200 εκ.
Υλικά	Συστατικό	Υλικό		
	Κορδέλα	Αραμίδιο		
	Θέμα	Κέβλαρ		
	Δακτύλιοι	Ανοξείδωτος χάλυβας		
	Πόρπες χειροκίνητης ρύθμισης	Ανοξείδωτος χάλυβας		

Obrub

Proizvod



Opis

- Vatrostalni pojas, posebno dizajniran za radne uvjete pri zavarivanju. Zahvaljujući aramidnim trakama i Kevlar šavovima, može izdržati temperature do 371 °C.
- Dorsalna ankeri za zaustavljanje pada od nehrđajućeg čelika i sternalna ankeri od tekstila (dvostruka A/2).
- Prstenovi i kopče od nehrđajućeg čelika.
- Podesive trake na ramenima i nogama.
- NFC-spreman čip: Ugrađeni čip za praćenje izvora proizvoda te statusa i verzije.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Standardno		EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159	
	Upotrebljivost		140 kg	
	Veličina		Univerzalni	
	Težina		1560 g	
	Rok trajanja		10 godina uporabe + 2 godine skladištenja	
Mjere	Veličina	Noga	Struk	Visina
	Univerzalni	55–80 cm	-	150–200 cm
Materijali	Sastavni dio		Materijal	
	Traka		Aramid	
	Nit		Kevlar	
	Prstenovi		Nehrđajući čelik	
	Kopče za ručno podešavanje		Nehrđajući čelik	

ПОЈАС

Производ



Опис

- Огноотпорни појас, посебно дизајниран за радне услове при заваривању. Захваљујући арамидним тракама и кевларском шивењу, може издржати температуре до 371 °C.
- Дорна анкера за заустављање пада од нерђајућег челика и текстилна стернална анкера (двострука А/2).
- Прстенови и копче од нерђајућег челика за ручну употребу.
- Подесиве траке на раменима и ногама.
- NFC-подржани чип: Уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159		
	Употребљивост	140 кг		
	Величина	Универзални		
	Тежина	1560 г		
	Време трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења		
Мере	Величина	Нога	Струк	Висина
	Универзални	55–80 цм	-	150–200 цм
Материјали	Компонента	Материјал		
	Трака	Арамид		
	Нит	Кевлар		
	Прстенови	Нехрђајући челик		
	Копче за ручну подешавања	Нехрђајући челик		

HARNESS

Produkt



Popis

- Oheňodolný postroj, špeciálne navrhnutý pre zvaračské prostredie. Vďaka aramidovým pásom a šitým kevlarovou niťou dosahuje odolnosť až do 371 °C.
- Zadný kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele a predný textilný kotviaci bod (dvojitý A/2).
- Ručne vyrábané krúžky a pracky z nehrdzavejúcej ocele.
- Nastaviteľné ramenné a nohavicové popruhy.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
	Kapacita použitia	140 kg
	Veľkosť	Univerzálne
	Hmotnosť	1560 g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	Univerzálne	55-80 cm	-	150-200 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Aramid	
	Vláknó		Kevlar	
	Prstene		Nerezová oceľ	
	Ručne nastaviteľné pracký		Nerezová oceľ	

حزام الأمان

المنتج



الوصف

- حزام مقاوم للهب، مصمم خصيصًا لبيئات اللحام. وبفضل شرائط الأراميد والخياطة بخيط الكيفلار، يصل معدل مقاومة الحرارة إلى 371 درجة مئوية.
- نقطة تثبيت مانعة للسقوط على الظهر مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونقطة تثبيت (A/2) على الصدر مصنوعة من القماش (مزدوجة).
- حلقات وأبازيم يدوية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- أشرطة قابلة للتعديل على الكتفين والساقين.
- جاهزة للاستخدام: رقاقة مدمجة لتتبع المنتج وحالته وإصداره NFC رقاقة.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 361 EN ISO 15025 EN ISO 9159
	قدرة الاستخدام	كجم 140
	الحجم	يونيفرسال
	الوزن	غرامًا 1560
	العمر الافتراضي	سنوات من الاستخدام + سنتان من التخزين 10

القياسات	الحجم	الساق	الخصر	الارتفاع
	يونيفرسال	سم 55-80	-	سم 150-200
المواد	المكون		المواد	
	شريط		أراميد	
	موضوع		الكيفلار	
	حلقات		الفولاذ المقاوم للصدأ	
	أبازيم الضبط اليدوي		الفولاذ المقاوم للصدأ	

רצועות

מוצר



תיאור

- חגורה מעכבת בעירה, שתוכננה במיוחד לסביבות ריתוך. הודות לרצועות האראמיד C. ולתפירה בחוט קוולאר, היא מספקת עמידות בטמפרטורות של עד 371°.
- (כפול A/2 נקודת עיגון למניעת נפילה בגב מפלדת אל-חלד ובחזה מבד (דגם).
- טבעות ואבזמים ידניים מפלדת אל-חלד.
- רצועות מתכווננות בכתפיים וברגליים.
- ש.ב.ב מובנה למעקב אחר המוצר, מצבו וגרסתו: NFC: ש.ב.ב תומך.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 361 I EN ISO 15025 I EN ISO 9159
	יכולת השימוש	140 ק"ג
	גודל	אוניברסלי
	משקל	גרם 1560
	אורך חיים	שנות שימוש + 2 שנות אחסון 10

מידות	גודל	רגל	מותניים	גובה
	אוניברסלי	ס"מ 55-80	-	ס"מ 150-200
חומרים	רכיב		חומר	
	סרט		אראמידה	
	שרשור		קבלר	
	טבעות		נירוסטה	
	אבזמי כוונון ידניים		נירוסטה	