



KARBOR SE

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
- Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Include un assorbitore di energia con custodia protettiva per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, in conformità alla norma VG11.060:2014.
- Anello superiore girevole per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- A seconda del modello, può includere indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 360 I VG11.060
	Capacità di carico	Verticale e orizzontale 140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
MATERIALI	Componente	Materiale
	Fettuccia	Tessuto Technora
	Carter	Polimero ad alta resistenza
	Connettori	Alluminio / Acciaio
	Assorbitore	Poliestere

MODELLI

KARBOR 3.5 SE		Lunghezza	3,5m	
		Peso	1,92kg	
		Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Quantità	1	1
		Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Apertura	18mm	20mm
		Aspetto		
				
		Materiale connettori	Acciaio	

KARBOR 6 SE



Lunghezza	6m	
Peso	2,78kg	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	20mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

KARBOR 3.5 SE H



Lunghezza	3,5m	
Peso	2,05kg	
Connettori	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	Alluminio

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Lunghezza	3,5m	
Peso	2,15kg	
Connettori	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Quantità	1	1
Chiusura	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	60mm	20mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	Acciaio