

WIND 1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto







Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale in tessuto per un peso ridotto.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza sui cosciali.
- Fibbia manuale in acciaio ad alta resistenza sul petto.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacità di carico	140 kg	
Taglia	S-M	L-XXL
Peso	1320g	1360g
Larghezza fasce	45mm	
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

MATERIALI

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Poliestere
Fibbie di regolazione	Acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

						
PUNTI DI ANCORAGGIO	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●