WWW.IRUDEK.COM

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
BR
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
SK



LIFT EVO

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

BLOQUEADOR

FICHA TÉCNICA

Producto	 alu
Descripción	• Puño bloqueador ultraligero para progresión de cuerda. • Empuñadura ergonómica pensada para proporcionar un agarre óptimo. • Posee orificios diferenciados para el elemento de amarre y el pedal. • Diseñado para el ascenso por una sola cuerda.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Peso	216g
	Diámetro cuerda	9-13mm
	Vida útil	Ilimitada
Materiales	Cuerpo	Aluminio
	Dentado	Acero

BLOCKER

Product	 alu
Description	• Ultralight rope progression rope clamp. • Ergonomic handle designed to provide an optimal grip. • It has separate holes for the lanyard and the pedal. • Designed for single rope ascent.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Weight	216g
	Diameter of rope	9-13mm
	Shelf life	Unlimited
Materials	Body	Aluminium
	Toothed	Steel

BLOCCATORE

Prodotto



alu

Descrizione

- Morsetto per la progressione della corda ultraleggero.
- Impugnatura ergonomica progettata per garantire una presa ottimale.
- Ha fori separati per il cordino e il pedale.
- Progettato per la salita in corda singola.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Peso	216g
	Diametro della corda	9-13 mm
	Durata di conservazione	Illimitato
I materiali	Corpo	Alluminio
	Tagliato	Acciaio

BLOQUEADOR

Produto	 alu
Descrição	• Braçadeira de corda de progressão de corda ultraleve. • Pega ergonómica concebida para proporcionar uma aderência óptima. • Tem orifícios separados para o cordão de segurança e para o pedal. • Concebido para a ascensão por uma única corda.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Peso	216g
	Diâmetro do cabo	9-13mm
	Vida útil	Ilimitado
Materiais	Corpo	Alumínio
	Pegada de pés	Aço

BLOQUEADOR

Produto	 alu
Descrição	• Braçadeira de corda de progressão de corda ultraleve. • Cabo ergonômico projetado para proporcionar uma ótima aderência. • Ele tem orifícios separados para o cordão e o pedal. • Projetado para subida com corda única.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Peso	216g
	Diâmetro da corda	9-13 mm
	Validade de prateleira	Ilimitado
Materiais	Corpo	Alumínio
	Pegada de pés	Aço

BLOCKER

Produkt



alu

Beschreibung

- Ultraleichte Seilprogression Seilklemme.
- Ergonomisch geformter Griff für optimalen Halt.
- Es hat separate Löcher für das Schlüsselband und das Pedal.
- Konzipiert für Einseilklettereien.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Gewicht	216g
	Durchmesser des Seils	9-13mm
	Haltbarkeit	Unbegrenzt
Materialien	Körper	Aluminium
	Gestohlen	Stahl

BLOCAGE

Produit



alu

Description

- Pince de progression de corde ultralégère.
- Poignée ergonomique conçue pour offrir une prise en main optimale.
- Il possède des trous séparés pour la lanière et la pédale.
- Conçu pour l'ascension en corde simple.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Poids	216g
	Diamètre de la corde	9-13mm
	La durée de conservation	Illimité
Matériaux	Corps	Aluminium
	Pieds	Acier

BLOCKER

Produkt



alu

Opis

- Ultralekki zacisk do progresji liny.
- Ergonomiczna rękojeść zapewnia optymalny chwyt.
- Posiada oddzielne otwory na smycz i pedał.
- Zaprojektowany do wspinaczki z pojedynczą liną.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Waga	216g
	Średnica liny	9-13 mm
	Trwałość	Bez ograniczeń
Materiały	Ciało	Aluminium
	Toothed	Stal

BLOCKER

Termék



alu

Leírás

- Ultrakönnyű kötélprogressziós kötélfogó.
- Optimális fogást biztosító ergonomikus fogantyú.
- Külön lyukakkal rendelkezik a zsinór és a pedál számára.
- Egyköteles feljutáshoz tervezték.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Súly	216g
	A kötél átmérője	9-13mm
	Szabályozási idő	Korlátlan
Anyagok	Test	Alumínium
	Toothed	Acél

BLOCATOR

Produs	 alu
Descriere	• Clemă de frânghie ultraușoară pentru progresia frânghiei. • Mâner ergonomic proiectat pentru a oferi o prindere optimă. • Are găuri separate pentru șnur și pedală. • Conceput pentru ascensiune pe o singură coardă.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Greutate	216g
	Diametrul cablului	9-13mm
	Durata de depozitare	nelimitat
Materiale	Body	Aluminiu
	În picioare	Oțel

BLOCKERARE

Produkt	 alu
Beskrivning	• Ultralätt repklämma för progression av rep. • Ergonomiskt handtag utformat för att ge ett optimalt grepp. • Den har separata hål för nyckelbandet och pedalen. • Utformad för uppstigning med enkelrep.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Vikt	216g
	Diameter på rep	9-13 mm
	Hållbarhetstid	Obegränsad
Material	Kropp	Aluminium
	Toothed	Stål

BLOCKER

Produkt



alu

Beskrivelse

- Ultralett tauprogresjonstauklemme.
- Ergonomisk håndtak utformet for å gi et optimalt grep.
- Den har separate hull for snoren og pedalen.
- Designet for oppstigning med ett tau.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Vekt	216g
	Tauets diameter	9-13 mm
	Holdbarhetstid	Ubegrenset
Materialer	Kroppen	Aluminium
	Toothed	Stål

BLOCKER

Produktas



alu

Aprašymas

- Ypač lengvas lyno progresijos gnybtas.
- Ergonomiška rankena sukurta taip, kad būtų galima optimaliai laikyti.
- Jame yra atskiros skylės dirželiui ir pedalui.
- Skirtas lipti vienu lynu.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Svoris	216g
	Trosų skersmuo	9-13 mm
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas
Medžiagos	Kūnas	Aliuminis
	Totothed	Plieno

БЛОКЕРИРАНЕ

Продукт	 alu
Описание	• Ултралека скоба за прогресия на въжето. • Ергономична дръжка, предназначена за оптимален захват. • Той има отделни отвори за ремъка и педала. • Проектиран за изкачване с едно въже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 12841-B I EN 567
	Тегло	216g
	Диаметър на въжето	9-13 мм
	Съхранение на рафта	Неограничен
Материали	Тяло	Алуминий
	Обучен	Стомана

BLOKER

Produkt



alu

Popis

- Ultraľahká svorka na postup lana.
- Ergonomická rukoväť navrhnutá na optimálne uchopenie.
- Má samostatné otvory na šnúrku a pedál.
- Určené na výstup po jednom lane.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 12841-B I EN 567
	Hmotnosť	216g
	Priemer lana	9-13 mm
	Životnosť	Neobmedzené
Materiály	Telo	Hliník
	Zabezpečené	Oceľ