




ASTUN I HSS

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía con cuerda de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS


Características generales	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Longitud	100cm	140cm
	Peso	1060g	1120g
	Capacidad de uso	140kg	
	Diámetro cuerda	12mm	
	Tipo de cuerda/cinta	Simple	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Materiales generales	Componente	Material
	Absorbedor	Poliéster
	Cuerda	Poliéster
	Conectores	Acero

Conectores	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
	Steelsafe 981	1	Acero	Screw-lock	18mm
	Steelsafe 39	1	Acero	Due-lock	50mm

ENERGY ABSORBER

Product



Description

- Energy absorber with polyester rope.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Length	100cm	140cm
	Weight	1060g	1120g
	Capacity to use	140kg	
	Diameter of rope	12mm	
	Type of rope/strap	Simple	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

General materials	Component	Material
	Absorber	Polyester
	Rope	Polyester
	Connectors	Steel

Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Steelsafe 981	1	Steel	Screw-lock	18mm
	Steelsafe 39	1	Steel	Due-lock	50mm

ASSORBITORE DI ENERGIA

Prodotto



Descrizione

- Assorbitore di energia con corda in poliestere.
- Progettato per resistere alle cadute e ridurre l'impatto delle cadute al di sotto di 6kN.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE


Caratteristiche generali	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Lunghezza	100 cm	140 cm
	Peso	1060g	1120g
	Capacità di utilizzo	140 kg	
	Diametro della corda	12 mm	
	Tipo di corda/cinghia	Semplice	
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio	

Materiali generali	Componente		Materiale		
	Assorbitore		Poliestere		
	Corda		Poliestere		
	Connettori		Acciaio		

Connettori	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Steelsafe 981	1	Acciaio	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Acciaio	Due-lock	50 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com corda de poliéster.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Comprimento	100cm	140 cm
	Peso	1060g	1120g
	Capacidade de utilização	140 kg	
	Diâmetro do cabo	12 mm	
	Tipo de corda/alça	Simplex	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Materiais gerais	Componente		Material		
	Absorvedor		Poliéster		
	Corda		Poliéster		
	Conectores		Aço		

Conectores	Componente	Unidades	Material	Encerramento	Abertura
	Steelsafe 981	1	Aço	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Aço	Due-lock	50mm

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie avec corde en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques générales	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Longueur	100cm	140cm
	Poids	1060g	1120g
	Capacité d'utilisation	140 kg	
	Diamètre de la corde	12 mm	
	Type de corde ou de sangle	Simple	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Matériaux généraux	Composant		Matériau		
	Absorbeur		Polyester		
	Corde		Polyester		
	Connecteurs		Acier		

Connecteurs	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
	Steelsafe 981	1	Acier	Screw-lock	18mm
	Steelsafe 39	1	Acier	Due-lock	50 mm

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung

- Energieabsorber mit Polyesterseil.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Länge	100cm	140cm
	Gewicht	1060g	1120g
	Nutzungskapazität	140kg	
	Durchmesser des Seils	12mm	
	Typ des Seils/Gurtes	Einfach	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Allgemeine Materialien	Komponente	Material
	Absorber	Polyester
	Seil	Polyester
	Steckverbinder	Stahl

Steckverbinder	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
	Steelsafe 981	1	Stahl	Screw-lock	18mm
	Steelsafe 39	1	Stahl	Due-lock	50mm

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt



Opis

- Pochłaniacz energii z liną poliestrową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA


Ogólna charakterystyka	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Długość	100cm	140 cm
	Waga	1060g	1120g
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Średnica liny	12 mm	
	Rodzaj liny/paski	Prosty	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Materiały ogólne	Komponent		Materiał		
	Absorber		Poliester		
	Lina		Poliester		
	Złącza		Stal		

Złącza	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	Steelsafe 981	1	Stal	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Stal	Due-lock	50 mm

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Energiaelnyelő poliészter kötéllel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK


Általános jellemzők	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Hosszúság	100cm	140cm
	Súly	1060g	1120g
	Használati kapacitás	140kg	
	A kötélt átmérője	12mm	
	A kötélt/szít típusa	Egyszerű	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Abszorber	Poliészter
	Kötél	Poliészter
	Csatlakozók	Acél

Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Steelsafe 981	1	Acél	Screw-lock	18mm
	Steelsafe 39	1	Acél	Due-lock	50mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com corda de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 355 EN 362 TESTE 140kg	
	Comprimento	100 cm	140 cm
	Peso	1060g	1120g
	Capacidade de uso	140 kg	
	Diâmetro da corda	12 mm	
	Tipo de corda/cinta	Simplex	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Materiais gerais	Componente	Material
	Absorvedor	Poliéster
	Corda	Poliéster
	Conectores	Aço

Conectores	Componente	Unidades	Material	Fechamento	Abertura
	Steelsafe 981	1	Aço	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Aço	Due-lock	50 mm

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание

- Енергиен абсорбер с полиестерно въже.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Дължина	100 см	140 см
	Тегло	1060g	1120g
	Капацитет за използване	140 кг	
	Диаметър на въжето	12 мм	
	Тип на въжето/ремъка	Прост	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Общи материали	Компонент	Материал
	Абсорбер	Полиестер
	Въже	Полиестер
	Съединители	Стомана

Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Steelsafe 981	1	Стомана	Screw-lock	18 мм
	Steelsafe 39	1	Стомана	Due-lock	50 мм

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis

- Absorbér energie s polyesterovým lanom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA


Všeobecná charakteristika	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Dĺžka	100 cm	140 cm
	Hmotnosť	1060g	1120g
	Kapacita použitia	140 kg	
	Priemer lana	12 mm	
	Typ lana/opasku	Jednoduché	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Všeobecné materiály	Komponent		Materiál		
	Absorbér		Polyester		
	Lano		Polyester		
	Konektory		Oceľ		

Konektory	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
	Steelsafe 981	1	Oceľ	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Oceľ	Due-lock	50 mm

ENERGIABSORBENT

Produkt



Beskrivning

- Energiabsorbent med polyesterrep.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Längd	100 cm	140 cm
	Vikt	1060g	1120g
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Diameter på rep	12 mm	
	Typ av rep/stropp	Enkel	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Allmänna material	Komponent		Material
	Absorberare		Polyester
	Rep		Polyester
	Anslutningar		Stål

Anslutningar	Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
	Steelsafe 981	1	Stål	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Stål	Due-lock	50 mm

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas



Aprašymas

- Energijos sugėriklis su poliesterio virve.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS


Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Dydis	100 cm	140 cm
	Svoris	1060g	1120g
	Pajėgumas naudoti	140 kg	
	Trosų skersmuo	12 mm	
	Tiesos ir (arba) diržo tipas	Paprastas	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Bendrosios medžiagos	Komponentas		Medžiaga		
	Absorberis		Poliesteris		
	Virvė		Poliesteris		
	Jungtys		Plieno		

Jungtys	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	Steelsafe 981	1	Plieno	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Plieno	Due-lock	50 mm

ENERGIABSORBERENDE

Produkt



Beskrivelse

- Energiabsorbent med polyestertau.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Lengde	100 cm	140 cm
	Vekt	1060g	1120g
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Tauets diameter	12 mm	
	Type tau/stropp.	Enkelt	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Generelle materialer	Komponent		Materiale
	Absorberer		Polyester
	Tau		Polyester
	Koblinger		Stål

Koblinger	Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
	Steelsafe 981	1	Stål	Screw-lock	18 mm
	Steelsafe 39	1	Stål	Due-lock	50 mm

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Absorbitor de energie cu frânghie din poliester.
- Conceput pentru a rezista la căderi și pentru a reduce impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 355 EN 362 TEST 140kg	
	Lungime	100cm	140cm
	Greutate	1060g	1120g
	Capacitatea de utilizare	140 kg	
	Diametrul frânghiei	12mm	
	Tip de frânghie/curea	Simplu	
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Materiale generale	Componenta		Material		
	Absorbant		Poliester		
	Frânghie		Poliester		
	Conectori		Oțel		

Conectori	Componenta	Unități	Material	Închiderea	Deschidere
	Steelsafe 981	1	Oțel	Screw-lock	18mm
	Steelsafe 39	1	Oțel	Due-lock	50mm