



# LIGHT PLUS P1

# ARNÉS

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Anclajes laterales para posicionamiento.
- Cinturón de posicionamiento.
- Anillas porta herramientas.
- Regulable en cintura y fácil de colocar.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

## Características generales






Norma	EN 358
Capacidad de uso	140kg
Talla	Universal
Peso	660g
Ancho cinta	45mm
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materiales	Componente	Material
	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado
	Acabado	Rebarbado y pulido

## USOS

Puntos de enganche						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# CAPPUCCIO

## Prodotto



## Descrizione

- Ancoraggi laterali per il posizionamento.
- Cintura di posizionamento.
- Anelli portautensili.
- Regolabile in vita e facile da indossare.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

# CARATTERISTICHE

## Caratteristiche generali






Norma	EN 358
Capacità di utilizzo	140 kg
Dimensioni	Universale
Peso	660g
Larghezza del nastro	45mm
Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio



Misure	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
	Universale	25-95 cm	-	150-200 cm

I materiali	Componente	Materiale
	Nastro	Poliestere
	Il filo	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie regolabili manualmente	Acciaio zincato
	Finitura	Sbavatura e lucidatura

# USI

Punti di aggancio					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Product



## Description

- Lateral anchorages for positioning.
- Positioning belt.
- Tool holder rings.
- Adjustable at the waist and easy to put on.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS






General characteristics	Norma	EN 358
	Capacity to use	140kg
	Size	Universal
	Weight	660g
	Tape width	45mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel
	Finishing	Deburring and polishing

# USES

Hitching points						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# CABO

## Produto



## Descrição

- Fixações laterais para posicionamento.
- Cinto de posicionamento.
- Anéis porta-ferramentas.
- Ajustável na cintura e fácil de vestir.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

## Características gerais






Norma	EN 358
Capacidade de utilização	140 kg
Tamanho	Universal
Peso	660g
Largura da fita	45mm
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materiais	Componente	Material
	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado
	Acabamento	Rebarbagem e polimento

## UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNAIS

## Produit



## Description

- Ancrages latéraux pour le positionnement.
- Ceinture de positionnement.
- Anneaux porte-outils.
- Réglable à la taille et facile à enfiler.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques générales






Norma	EN 358
Capacité d'utilisation	140 kg
Taille	Universel
Poids	660g
Largeur de bande	45mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	25-95cm	-	150-200cm

Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé
Finition	Ébarbage et polissage	

## UTILISATIONS

Points d'attache	    				
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Produkt



## Beschreibung

- Seitliche Verankerungen zur Positionierung.
- Gürtel positionieren.
- Werkzeughalterringe.
- In der Taille verstellbar und leicht anzuziehen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN






## Allgemeine Merkmale

Norma	EN 358
Nutzungskapazität	140kg
Größe	Universal
Gewicht	660g
Bandbreite	45mm
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung




Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	25-95cm	-	150-200cm
Materialien	Komponente		Material	
	Klebeband		Polyester	
	Thema		Polyamid	
	Ringe		Stahl	
	Manuell verstellbare Schnallen		Verzinkter Stahl	
Fertigstellung		Entgraten und Polieren		

# ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Produkt



## Opis

- Boczne mocowania do pozycjonowania.
- Pas pozycjonujący.
- Pierścienie uchwytu narzędzia.
- Regulowane w pasie i łatwe do założenia.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

# CHARAKTERYSTYKA






Ogólna charakterystyka	Norma	EN 358
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Rozmiar	Uniwersalny
	Waga	660g
	Szerokość taśmy	45mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
		Uniwersalny	25-95 cm	-

Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Wątek		Poliamid	
	Pierścienie		Stal	
	Ręcznie regulowane klamry		Stal ocynkowana	
	Wykończenie		Gratowanie i polerowanie	

## ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia	    				
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Termék



## Leírás

- Oldalsó rögzítések a pozicionáláshoz.
- Pozicionáló öv.
- Szerszámtartó gyűrűk.
- Derékban állítható és könnyen felvehető.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

# JELLEMZŐK






Általános jellemzők	Norma	EN 358
	Használati kapacitás	140kg
	Méret	Univerzális
	Súly	660g
	A szalag szélessége	45mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
		Univerzális	25-95cm	-


Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél
	Befejezés	Gereblyezés és polírozás

## HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Продукт



## Описание

- Странични закрепвания за позициониране.
- Колан за позициониране.
- Пръстени за държач на инструменти.
- Регулира се в областта на талията и се поставя лесно.
- Поцинковани стоманени катарамни за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солан тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ






Общи характеристики	Норма	EN 358
	Капацитет на използване	140 кг
	Размер	Универсален
	Тегло	660g
	Ширина на лентата	45mm
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	25-95 см	-	150-200 см


Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Стомана
	Ръчно регулируеми катарамии	Поцинкована стомана
	Довършителни работи	Задиране и полиране

## ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Produkt



## Popis

- Bočné ukotvenia na polohovanie.
- Polohovací pás.
- Krúžky držiaka nástrojov.
- Nastaviteľné v páse a ľahko sa obliekajú.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovému testu soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

# CHARAKTERISTIKA

## Všeobecná charakteristika

Norma	SK 358
Kapacita použitia	140 kg
Veľkosť	Univerzálne
Hmotnosť	660g
Šírka pásky	45 mm
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania








Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
		Univerzálne	25-95 cm	-

Materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ
	Dokončenie	Odhrotovanie a leštenie

## POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Produkt



## Beskrivelse

- Sideforankringer for posisjonering.
- Posisjoneringsbelte.
- Ringer til verktøyholdere.
- Justerbar i midjen og enkel å ta på.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

# EGENSKAPER

## Generelle egenskaper






Norma	EN 358
Kapasitet til å bruke	140 kg
Størrelse	Universal
Vekt	660g
Båndbredde	45mm
Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	25-95 cm	-	150-200 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål
	Etterbehandling	Avgrading og polering

# BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Produs



## Descriere

- Ancoraje laterale pentru poziționare.
- Cureaua de poziționare.
- Inele de fixare a sculelor.
- Reglabil la talie și ușor de îmbrăcat.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

# CARACTERISTICI

## Caracteristici generale






Norma	EN 358
Capacitatea de utilizare	140 kg
Dimensiuni	Universal
Greutate	660g
Lățimea benzii	45mm
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Măsurile	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarama reglabile manual	Oțel galvanizat
Finisare	Debavurare și lustruire	

## UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Produkt



## Beskrivning

- Laterala förankringar för positionering.
- Positioneringsbälte.
- Ringar för verktygshållare.
- Justerbar i midjan och lätt att ta på.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

# EGENSKAPER

## Allmänna egenskaper






Norma	EN 358
Kapacitet att använda	140 kg
Storlek	Universell
Vikt	660g
Bandets bredd	45 mm
Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	25-95cm	-	150-200cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål
Efterbehandling	Avgradning och polering	

# USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5.	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11.	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14.	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1.	-	-	●	-	-

## CABO

## Produto



## Descrição

- Fixações laterais para posicionamento.
- Cinto de posicionamento.
- Anéis porta-ferramentas.
- Ajustável na cintura e fácil de vestir.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

## CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 358
	Capacidade de uso	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	660g
	Largura da fita	45 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento



Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materiais	Componente	Material
	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado
	Acabamento	Rebarbação e polimento

## USOS

Pontos de engate					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# ĮRENGINYS

## Produktas



## Aprašymas

- Šoniniai tvirtinimo įtaisai padėčiai nustatyti.
- Padėties nustatymo diržas.
- Įrankių laikiklių žiedai.
- Reguliuojamas ties juosmeniu ir lengvai užsidedamas.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

# CHARAKTERISTIKOS

## Bendrosios charakteristikos






Norma	EN 358
Pajėgumas naudoti	140 kg
Dydis	Universalus
Svoris	660g
Lentos plotis	45 mm
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	25-95 cm	-	150-200 cm

Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plieno
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas
	Apdaila	Užglaištymas ir poliravimas

## NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos	    				
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-