



KARBOR SE

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anticaídas retráctil con cárter sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Equipado para cargas máximas de 140Kg.
- Incorpora absorbedor de energía con funda de protección para trabajos en plano horizontal con posibilidad de caída vertical en ángulo agudo, conforme a VG11.060:2014.
- Incorpora anilla giratoria superior para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Dependiendo del modelo, incluye indicador de caída. En caso de caída, la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Normativa	EN 360 I VG11.060
	Capacidad de uso	Vertical y horizontal 140kg
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales generales	Componente	Material
	Cinta	Textil Technora
	Cárter	Polímero de alta resistencia
	Conectores	Aluminio / Acero
	Absorbedor	Poliéster

MODELOS

KARBOR 3.5 SE		Longitud	3,5m	
		Peso	1,92kg	
		Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Cantidad	1	1
		Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18mm	20mm
		Estética	 	
		Material conectores	Acero	

KARBOR 6 SE



Longitud	6m	
Peso	2,78kg	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Cantidad	1	1
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18mm	20mm
Estética		
Material conectores	Acero	

KARBOR 3.5 SE H



Longitud	3,5m	
Peso	2,05kg	
Conectores	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Cantidad	1	1
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18mm	60mm
Estética		
Material conectores	Acero	Aluminio

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Longitud	3,5m	
Peso	2,15kg	
Conectores	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Cantidad	1	1
Cierre	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	60mm	20mm
Estética		
Material conectores	Aluminio	Acero

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product



Description

- Retractable fall arrester with high-strength synthetic housing, offering a long service life.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- Equipped for maximum loads of 140Kg.
- Incorporates energy absorber with protective sheath for work in horizontal plane with the possibility of a vertical fall at an acute angle, in accordance with VG11.060:2014.
- It incorporates a top swivel ring to avoid tangles and improve the operation of the equipment.
- Depending on the model, it includes a fall indicator. In the event of a fall, the green line turns red, indicating the user's fall.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS


General characteristics	Regulations	EN 360 I VG11.060
	Capacity to use	Vertical and horizontal 140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
General materials	Component	Material
	Tape	Textile Technora
	Crankcase	High-strength polymer
	Connectors	Aluminium / Steel
	Absorber	Polyester

MODELS

KARBOR 3.5 SE

KARBOR 6 SE



Length	6m	
Weight	2,78kg	
Connectors	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Quantity	1	1
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	18mm	20mm
Aesthetics		
Material connectors	Steel	

KARBOR 3.5 SE H



Length	3,5m	
Weight	2,05kg	
Connectors	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Quantity	1	1
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	18mm	60mm
Aesthetics		
Material connectors	Steel	Aluminium

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Length	3,5m	
Weight	2,15kg	
Connectors	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Quantity	1	1
Close	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Opening	60mm	20mm
Aesthetics		
Material connectors	Aluminium	Steel

ANTICADUTA RETRATTILE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
- Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Include un assorbitore di energia con custodia protettiva per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, in conformità alla norma VG11.060:2014.
- Anello superiore girevole per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- A seconda del modello, può includere indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE


CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 360 I VG11.060
	Capacità di carico	Verticale e orizzontale 140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
MATERIALI	Componente	Materiale
	Fettuccia	Tessuto Technora
	Carter	Polimero ad alta resistenza
	Connettori	Alluminio / Acciaio
	Assorbitore	Poliestere

MODELLI

KARBOR 3.5 SE		Lunghezza	3,5m	
		Peso	1,92kg	
		Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Quantità	1	1
		Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Apertura	18mm	20mm
		Aspetto		
		Materiale connettori	Acciaio	

KARBOR 6 SE



Lunghezza	6m	
Peso	2,78kg	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	20mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

KARBOR 3.5 SE H



Lunghezza	3,5m	
Peso	2,05kg	
Connettori	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	Alluminio

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Lunghezza	3,5m	
Peso	2,15kg	
Connettori	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Quantità	1	1
Chiusura	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	60mm	20mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	Acciaio

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto



Descrição

- Anti-quedas retrátil com caixa sintética de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Equipado para cargas máximas de 140Kg.
- Incorpora absorvedor de energia com bainha de proteção para trabalhos em plano horizontal com possibilidade de queda vertical em ângulo agudo, em conformidade com a norma VG11.060:2014.
- Incorpora um anel giratório superior para evitar emaranhamentos e melhorar o funcionamento do equipamento.
- Consoante o modelo, inclui um indicador de queda. Em caso de queda, a linha verde fica vermelha, indicando a queda do utilizador.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


Caraterísticas gerais	Regulamentos	EN 360 I VG11.060
	Capacidade de utilização	Vertical e horizontal 140kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
Materiais gerais	Componente	Material
	Fita adesiva	Têxtil Technora
	Cárter	Polímero de alta resistência
	Conectores	Alumínio / Aço
	Absorvente	Poliéster

MODELOS

KARBOR 3.5 SE		Comprimento	3,5m	
		Peso	1,92 kg	
		Conexões	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18 mm	20 mm
		Estética		
		Material dos conectores	Aço	

KARBOR 6 SE



Comprimento	6m	
Peso	2,78 kg	
Conexões	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Quantidade	1	1
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	20 mm
Estética		
Material dos conectores	Aço	

KARBOR 3.5 SE H



Comprimento	3,5m	
Peso	2,05 kg	
Conexões	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	1
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	60mm
Estética		
Material dos conectores	Aço	Alumínio

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Comprimento	3,5m	
Peso	2,15 kg	
Conexões	SILVERLIGHT 984 ABERTO	STEELSAFE 976
Quantidade	1	1
Fechar	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	60mm	20 mm
Estética		
Material dos conectores	Alumínio	Aço

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto



Descrição

- Trava-quedas retrátil com carcaça sintética de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Equipado para cargas máximas de 140 kg.
- Incorpora absorvedor de energia com bainha de proteção para trabalho em plano horizontal com possibilidade de queda vertical em um ângulo agudo, de acordo com a norma VG11.060:2014.
- Ele incorpora um anel giratório superior para evitar emaranhados e melhorar a operação do equipamento.
- Dependendo do modelo, ele inclui um indicador de queda. No caso de uma queda, a linha verde fica vermelha, indicando a queda do usuário.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Regulamentos	EN 360 I VG11.060
	Capacidade de uso	Vertical e horizontal 140 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Materiais gerais	Componente	Material
	Fita	Técnica Têxtil
	Cárter	Polímero de alta resistência
	Conectores	Alumínio / Aço
	Absorvedor	Poliéster

MODELOS

KARBOR 3.5 SE		Comprimento	3,5m	
		Peso	1,92 kg	
		Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18 mm	20 mm
		Estética		
		Conectores de material	Aço	

KARBOR 6 SE



Comprimento	6m	
Peso	2,78 kg	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Quantidade	1	1
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	20 mm
Estética		
Conectores de material	Aço	

KARBOR 3.5 SE H



Comprimento	3,5m	
Peso	2,05 kg	
Conectores	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	1
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	60 mm
Estética		
Conectores de material	Aço	Alumínio

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Comprimento	3,5m	
Peso	2,15 kg	
Conectores	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Quantidade	1	1
Fechar	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	60 mm	20 mm
Estética		
Conectores de material	Alumínio	Aço

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt



Beschreibung

- Aufrollbares Auffanggerät mit hochfestem Kunststoffgehäuse, das eine lange Lebensdauer bietet.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- Ausgerüstet für maximale Lasten von 140Kg.
- Enthält einen Energieabsorber mit Schutzmantel für Arbeiten in der horizontalen Ebene mit der Möglichkeit eines vertikalen Sturzes in einem spitzen Winkel, gemäß VG11.060:2014.
- Er verfügt über einen oberen Drehring, um Verwicklungen zu vermeiden und den Betrieb des Geräts zu verbessern.
- Je nach Modell verfügt es über einen Sturzindikator. Im Falle eines Sturzes färbt sich die grüne Linie rot und zeigt den Sturz des Benutzers an.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Vorschriften	EN 360 I VG11.060
	Nutzungskapazität	Vertikal und horizontal 140kg
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Allgemeine Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Textil Technora
	Kurbelgehäuse	Hochfestes Polymer
	Steckverbinder	Aluminium / Stahl
	Absorber	Polyester

MODELLE

KARBOR 3.5 SE		Länge	3,5m	
		Gewicht	1,92kg	
		Verbindungen	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Menge	1	1
		Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Öffnung	18mm	20mm
		Ästhetik		
		Werkstoff-Verbindungen	Stahl	

KARBOR 6 SE



Länge	6m	
Gewicht	2,78kg	
Verbindungen	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Menge	1	1
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	18mm	20mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Stahl	

KARBOR 3.5 SE H



Länge	3,5m	
Gewicht	2,05kg	
Verbindungen	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Menge	1	1
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	18mm	60mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Stahl	Aluminium

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Länge	3,5m	
Gewicht	2,15kg	
Verbindungen	SILVERLIGHT 984 OFFEN	STEELSAFE 976
Menge	1	1
Schließen	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	60mm	20mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Aluminium	Stahl

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit



Description

- Antichute rétractable avec boîtier synthétique haute résistance, offrant une longue durée de vie.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Equipé pour des charges maximales de 140Kg.
- Comprend un absorbeur d'énergie avec gaine de protection pour les travaux dans un plan horizontal avec possibilité de chute verticale à un angle aigu, conformément à la norme VG11.060:2014.
- Il comprend un anneau pivotant supérieur pour éviter les enchevêtrements et améliorer le fonctionnement de l'équipement.
- Selon le modèle, il comprend un indicateur de chute. En cas de chute, la ligne verte devient rouge, indiquant la chute de l'utilisateur.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Réglementation	EN 360 I VG11.060
	Capacité d'utilisation	Vertical et horizontal 140kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
Matériaux généraux	Composant	Matériau
	Ruban	Textile Technora
	Carter	Polymère à haute résistance
	Connecteurs	Aluminium / Acier
	Absorbeur	Polyester

MODÈLES

KARBOR 3.5 SE		Longueur	3,5m	
		Poids	1,92kg	
		Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Quantité	1	1
		Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Ouverture	18mm	20 mm
		Esthétique		
		Matériel connecteurs	Acier	

KARBOR 6 SE



Longueur	6m	
Poids	2,78 kg	
Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Quantité	1	1
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	18mm	20 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Acier	

KARBOR 3.5 SE H



Longueur	3,5m	
Poids	2,05kg	
Connecteurs	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Quantité	1	1
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	18mm	60 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Acier	Aluminium

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Longueur	3,5m	
Poids	2,15kg	
Connecteurs	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Quantité	1	1
Fermer	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	60 mm	20 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Aluminium	Acier

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt



Opis

- Wysuwany ogranicznik upadku z syntetyczną obudową o wysokiej wytrzymałości, oferujący długą żywotność.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- Przystosowany do maksymalnego obciążenia 140 kg.
- Zawiera pochłaniacz energii z osłoną ochronną do pracy w płaszczyźnie poziomej z możliwością pionowego upadku pod kątem ostrym, zgodnie z VG11.060:2014.
- Posiada górny pierścień obrotowy, który zapobiega splątaniu i usprawnia działanie sprzętu.
- W zależności od modelu zawiera wskaźnik upadku. W razie upadku zielona linia zmienia kolor na czerwony, wskazując upadek użytkownika.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA


Ogólna charakterystyka	Regulacje	EN 360 I VG11.060
	Pojemność użytkowa	Pionowe i poziome 140 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Materiały ogólne	Komponent	Materiał
	Taśma	Textile Technora
	Skrzynia korbowa	Polimer o wysokiej wytrzymałości
	Złącza	Aluminium / Stal
	Absorber	Poliester

MODELE

KARBOR 3.5 SE		Długość	3,5m	
		Waga	1,92 kg	
		Złącza	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Ilość	1	1
		Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Otwarcie	18 mm	20 mm
		Estetyka	 	
		Złącza materiałowe	Stal	

KARBOR 6 SE



Długość	6m	
Waga	2,78 kg	
Złącza	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Ilość	1	1
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	18 mm	20 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Stal	

KARBOR 3.5 SE H



Długość	3,5m	
Waga	2,05 kg	
Złącza	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Ilość	1	1
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	18 mm	60 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Stal	Aluminium

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Długość	3,5m	
Waga	2,15 kg	
Złącza	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Ilość	1	1
Zamknij	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	60 mm	20 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Aluminium	Stal

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék



Leírás

- Visszahúzható zuhanásgátló nagy szilárdságú szintetikus házzal, amely hosszú élettartamot biztosít.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- Felszerelve 140 kg maximális terhelésre.
- Védőburkolattal ellátott energiaelnyelőt tartalmaz a vízszintes síkban végzett munkához, amelynél fennáll a függőleges leesés lehetősége éles szögben, a VG11.060:2014 szabványnak megfelelően.
- A felső forgatható gyűrűvel rendelkezik, hogy elkerülje az összegabalyodást és javítsa a berendezés működését.
- A modelltől függően tartalmaz egy esésjelzőt. Elesés esetén a zöld vonal pirosra vált, jelezve a felhasználó elesését.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK


Általános jellemzők	Szabályozások	EN 360 I VG11.060
	Használati kapacitás	Függőleges és vízszintes 140kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás
Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Textile Technora
	Kurbliház	Nagy szilárdságú polimer
	Csatlakozók	Alumínium / acél
	Abszorber	Poliészter

MODELLEK

KARBOR 3.5 SE		Hosszúság	3,5m	
		Súly	1,92kg	
		csatlakozók	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Mennyiség	1	1
		Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Megnyitó	18mm	20mm
		Eszdtika		
				
		Materiális csatlakozók	Acél	

KARBOR 6 SE




Hosszúság	6m	
Súly	2,78kg	
csatlakozók	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Mennyiség	1	1
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	18mm	20mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Acél	

KARBOR 3.5 SE H



Hosszúság	3,5m	
Súly	2,05kg	
csatlakozók	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Mennyiség	1	1
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	18mm	60mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Acél	Alumínium

KARBOR 3.5 SE
HO NYITOTT

Hosszúság	3,5m	
Súly	2,15kg	
csatlakozók	SILVERLIGHT 984	STEELSAFE 976
Mennyiség	1	1
Zárás	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	60mm	20mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Alumínium	Acél

DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

Produs




Descriere

- Dispozitiv anti-cădere retractabil cu carcasă sintetică de înaltă rezistență, care oferă o durată lungă de viață.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- Echipat pentru sarcini maxime de 140Kg.
- Încorporează absorbant de energie cu teacă de protecție pentru lucrul în plan orizontal cu posibilitatea unei căderi verticale la un unghi ascuțit, în conformitate cu VG11.060:2014.
- Acesta încorporează un inel pivotant superior pentru a evita încurcăturile și a îmbunătăți funcționarea echipamentului.
- În funcție de model, acesta include un indicator de cădere. În cazul unei căzături, linia verde devine roșie, indicând căderea utilizatorului.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI


Caracteristici generale	Reglementări	EN 360 I VG11.060
	Capacitate de utilizare	Vertical și orizontal 140kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale generale	Componentă	Material
	Bandă	Textile Technora
	Carter	Polimer de înaltă rezistență
	Conectori	Aluminiu / Oțel
	Absorbant	Poliester

MODELE

KARBOR 3.5 SE		Lungime	3,5m	
		Greutate	1,92 kg	
		Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Cantitate	1	1
		Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Deschidere	18mm	20mm
		estetică		
		Material conectori	Oțel	

KARBOR 6 SE



Lungime	6m	
Greutate	2,78 kg	
Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Cantitate	1	1
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	18mm	20mm
estetică		
Material conectori	Oțel	

KARBOR 3.5 SE H



Lungime	3,5m	
Greutate	2,05 kg	
Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 984
Cantitate	1	1
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	18mm	60mm
estetică		
Material conectori	Oțel	Aluminiu

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Lungime	3,5m	
Greutate	2,15kg	
Conectori	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Cantitate	1	1
Închidere	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	60mm	20mm
estetică		
Material conectori	Aluminiu	Oțel

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt



Beskrivning

- Upprullningsbar fallskyddsanordning med höghållfast syntetiskt hölje som ger lång livslängd.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- Utrustad för en maximal belastning på 140 kg.
- Innehåller energiabsorbent med skyddshölje för arbete i horisontalplan med möjlighet till vertikalt fall i spetsig vinkel, enligt VG11.060:2014.
- Den har en övre vridbar ring för att undvika trassel och förbättra driften av utrustningen.
- Beroende på modell innehåller den en fallindikator. Vid ett fall blir den gröna linjen röd, vilket indikerar att användaren har fallit.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER


Allmänna egenskaper	Regleringar	EN 360 I VG11.060
	Kapacitet att använda	Vertikal och horisontell 140 kg
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring
Allmänna material	Komponent	Material
	Tejp	Tekstil Technora
	Vevhus	Polymer med hög hållfasthet
	Anslutningar	Aluminium / Stål
	Absorberare	Polyester

MODELLER

KARBOR 3,5 SE		Längd	3,5m	
		Vikt	1,92 kg	
		Kopplingar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Kvantitet	1	1
		Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Öppning	18 mm	20 mm
		Estetik		
		Material anslutningar	Stål	

KARBOR 6 SE



Längd	6m	
Vikt	2,78 kg	
Kopplingar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Kvantitet	1	1
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	18 mm	20 mm
Estetik		
Material anslutningar	Stål	

KARBOR 3,5 SE H



Längd	3,5m	
Vikt	2,05 kg	
Kopplingar	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	1
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	18 mm	60 mm
Estetik		
Material anslutningar	Stål	Aluminium

KARBOR 3,5 SE HO OPEN



Längd	3,5m	
Vikt	2,15 kg	
Kopplingar	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Kvantitet	1	1
Stäng	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	60 mm	20 mm
Estetik		
Material anslutningar	Aluminium	Stål

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt



Beskrivelse

- Uttrekkbar fallsikring med høyfast syntetisk hus som gir lang levetid.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- Utstyrt for maksimal belastning på 140 kg.
- Inneholder energiabsorber med beskyttelseskappe for arbeid i horisontalplanet med mulighet for vertikalt fall i spiss vinkel, i samsvar med VG11.060:2014.
- Den har en svingbar toppring for å unngå sammenfiltring og forbedre driften av utstyret.
- Avhengig av modell inkluderer den en fallindikator. Ved fall blir den grønne linjen rød, noe som indikerer at brukeren har falt.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Reguleringer	EN 360 I VG11.060
Kapasitet til bruk	Vertikal og horisontal 140 kg
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Tekstilteknikk
	Veivhus	Polymer med høy styrke
	Koblinger	Aluminium / Stål
	Absorberer	Polyester

MODELLER

KARBOR 3.5 SE

Lengde	3,5m	
Vekt	1,92 kg	
Kontakter	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Kvantitet	1	1
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	18 mm	20 mm
Estetikk		

Materialkontakter Stål

KARBOR 6 SE

Lengde	6m	
Vekt	2,78 kg	
Kontakter	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Kvantitet	1	1
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	18 mm	20 mm
Estetikk		

Materialkontakter Stål

KARBOR 3.5 SE H



Lengde	3,5m	
Vekt	2,05 kg	
Kontakter	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	1
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	18 mm	60 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Stål	Aluminium

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Lengde	3,5m	
Vekt	2,15 kg	
Kontakter	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Kvantitet	1	1
Lukk	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	60 mm	20 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Aluminium	Stål

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas



Aprašymas

- Ištraukiamasis kritimo ribotuvas su didelio atsparumo sintetiniu korpusu, pasižyminčiu ilgaamžiškumu.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- Įrengtas maksimaliai 140 kg apkrovai.
- Įrengtas energijos sugėriklis su apsauginiu apvalkalu, skirtas darbui horizontalioje plokštumoje, kai galimas vertikalus kritimas smailiu kampu, pagal VG11.060:2014.
- Jis turi viršutinį sukamąjį žiedą, kad būtų išvengta susipainiojimo ir pagerėtų įrangos veikimas.
- Priklausomai nuo modelio, jame yra kritimo indikatorius. Kritimo atveju žalia linija tampa raudona ir rodo, kad naudotojas nukrito.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Reglamentai	EN 360 I VG11.060
	Pajėgumas naudoti	Vertikalus ir horizontalus 140 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Tekstilės technora
	Karteris	Didelio atsparumo polimeras
	Jungtys	Aliuminis / plienas
	Absorberis	Poliesteris

MODELIAI

KARBOR 3.5 SE		Dydis	3,5m	
		Svoris	1,92 kg	
		Konektoriai	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Kiekis	1	1
		Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Atidarymas	18 mm	20 mm
		Estetika		
		Medžiagų jungtys	Plieno	

KARBOR 6 SE



Dydis	6m	
Svoris	2,78 kg	
Konektoriai	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Kiekis	1	1
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	18 mm	20 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Plieno	

KARBOR 3.5 SE H



Dydis	3,5m	
Svoris	2,05 kg	
Konektoriai	STEELSAFE 981	SLIVERLIGHT 984
Kiekis	1	1
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	18 mm	60 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Plieno	Aliuminis

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Dydis	3,5m	
Svoris	2,15 kg	
Konektoriai	SILVERLIGHT 984 ATVIRAS	STEELSAFE 976
Kiekis	1	1
Uždaryti	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	60 mm	20 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Aliuminis	Plieno

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт




Описание

- Прибиращ се предпазител от падане с високоякостен синтетичен корпус, предлагащ дълъг експлоатационен живот.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- Оборудван е за максимално натоварване от 140 кг.
- Включва енергиен абсорбер със защитна обвивка за работа в хоризонтална равнина с възможност за вертикално падане под остър ъгъл, в съответствие с VG11.060:2014.
- Той включва горен въртящ се пръстен за избягване на заплитания и подобряване на работата на оборудването.
- В зависимост от модела той включва индикатор за падане. В случай на падане зелената линия се превръща в червена, което показва, че потребителят е паднал.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Регламенти	EN 360 I VG11.060
	Капацитет за използване	Вертикално и хоризонтално 140kg
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение
Общи материали	Компонент	Материал
	Лента	Текстилна техника
	Картер	Полимер с висока якост
	Съединители	Алуминий / стомана
	Абсорбер	Полиестер

МОДЕЛИ

KARBOR 3.5 SE		Дължина	3,5m	
		Тегло	1,92 кг	
		Конектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Количество	1	1
		Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Откриване	18 мм	20 мм
		Естетика		
		Материални съединители	Стомана	

KARBOR 6 SE

Дължина	6m	
Тегло	2,78 кг	
Конектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Количество	1	1
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	18 мм	20 мм
Естетика		
Материални съединители	Стомана	

KARBOR 3.5 SE H

Дължина	3,5m	
Тегло	2,05 кг	
Конектори	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Количество	1	1
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	18 мм	60 мм
Естетика		
Материални съединители	Стомана	Алуминий

KARBOR 3.5 SE HO OPEN

Дължина	3,5m	
Тегло	2,15 кг	
Конектори	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Количество	1	1
Затвори	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	60 мм	20 мм
Естетика		
Материални съединители	Алуминий	Стомана

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt



Popis

- Výsuvný zachytávač pádu s vysokopevnostným syntetickým puzdrom s dlhou životnosťou.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Vybavený pre maximálne zaťaženie 140 kg.
- Obsahuje absorbér energie s ochranným plášťom na prácu v horizontálnej rovine s možnosťou vertikálneho pádu pod ostrým uhlom v súlade s VG11.060:2014.
- Obsahuje horný otočný krúžok, ktorý zabraňuje zamotávaniu a zlepšuje prevádzku zariadenia.
- V závislosti od modelu obsahuje indikátor pádu. V prípade pádu sa zelená čiara zmení na červenú, čo signalizuje pád používateľa.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Predpisy	EN 360 I VG11.060
	Kapacita použitia	Vertikálne a horizontálne 140 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Textilná Technora
	Kľuková skriňa	Vysokopevnostný polymér
	Konektory	Hliník / oceľ
	Absorbér	Polyester

MODELY

KARBOR 3.5 SE		Dĺžka	3,5m	
		Hmotnosť	1,92 kg	
		Konektory	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
		Kvantita	1	1
		Zatvoriteľ	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Otvorenie	18 mm	20 mm
		Estetika	 	
		Materiálové konektory	Oceľ	

KARBOR 6 SE



Dĺžka	6m	
Hmotnosť	2,78 kg	
Konektory	STEELSAFE 981	STEELSAFE 976
Kvantita	1	1
Zatvoriteľ	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	18 mm	20 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Oceľ	

KARBOR 3.5 SE H



Dĺžka	3,5m	
Hmotnosť	2,05 kg	
Konektory	STEELSAFE 981	SILVERLIGHT 984
Kvantita	1	1
Zatvoriteľ	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	18 mm	60 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Oceľ	Hliník

KARBOR 3.5 SE HO OPEN



Dĺžka	3,5m	
Hmotnosť	2,15 kg	
Konektory	SILVERLIGHT 984 OPEN	STEELSAFE 976
Kvantita	1	1
Zatvoriteľ	DUE-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	60 mm	20 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Hliník	Oceľ