



LIGHT P1

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Cinturón de posicionamiento con anclajes laterales metálicos.
- Anillas plásticas porta herramientas.
- Cintas regulables en cintura.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma		EN 358	
	Capacidad de uso		140kg	
	Talla		Universal	
	Peso		625g	
	Ancho cinta		45mm	
	Vida útil		10 años de uso + 2 años de almacenamiento	
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	-	75-130cm	-

Materiales	Componente	Material
	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado

USOS

Puntos de enganche						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product



Description

- Positioning belt with metal side anchorages.
- Plastic tool holder rings.
- Adjustable waist straps.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 358		
	Capacity to use	140kg		
	Size	Universal		
	Weight	625g		
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	-	75-130cm	-

Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel

USES

Hitching points						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

IMBRACATURA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Cintura di posizionamento dotata di anelli laterali metallici.
- Anelli portastrumenti in plastica.
- Regolabile e facile da indossare.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 358		
	Capacità di carico	140kg		
	Taglia	Universale		
	Peso	625g		
	Larghezza fascia	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	Universale	-	75-130cm	-

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie manuali	Acciaio zincato

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



Descrição

- Cinto de posicionamento com fixações laterais metálicas.
- Anéis de plástico para porta-ferramentas.
- Cintas de cintura ajustáveis.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 358
	Capacidade de utilização	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	625g
	Largura da fita	45 mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	-	75-130cm	-

Materiais	Componente		Material
	Fita adesiva		Poliéster
	Linha		Poliamida
	Anéis		Aço
	Fivelas de regulação manual		Aço galvanizado

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



Descrição

- Cinto de posicionamento com fixações laterais de metal.
- Anéis plásticos para porta-ferramentas.
- Cintas ajustáveis na cintura.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 358
	Capacidade de uso	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	625g
	Largura da fita	45 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	-	75-130cm	-

Materiais	Componente		Material
	Fita		Poliéster
	Tópico		Poliamida
	Anéis		Aço
	Fivelas com ajuste manual		Aço galvanizado

USOS

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Positionierungsgurt mit seitlichen Metallverankerungen.
- Werkzeughalterringe aus Kunststoff.
- Verstellbare Taillengurte.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Verstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norma	EN 358
Nutzungskapazität	140kg
Größe	Universal
Gewicht	625g
Bandbreite	45 mm
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	-	75-130cm	-

Materialien	Komponente		Material	
	Klebeband		Polyester	
	Thema		Polyamid	
	Ringe		Stahl	
	Manuell verstellbare Schnallen		Verzinkter Stahl	

ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit



Description

- Ceinture de positionnement avec ancrages latéraux métalliques.
- Anneaux porte-outils en plastique.
- Bretelles réglables à la taille.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 358
Capacité d'utilisation	140 kg
Taille	Universel
Poids	625g
Largeur de la bande	45 mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	-	75-130cm	-
Matériaux	Composant		Matériau	
	Ruban		Polyester	
	Fil		Polyamide	
	Anneaux		Acier	
	Boucles à réglage manuel		Acier galvanisé	

UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Pas pozycjonujący z metalowymi zaczepami bocznymi.
- Plastikowe pierścienie do mocowania narzędzi.
- Regulowane paski w talii.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 358		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Rozmiar	Uniwersalny		
	Waga	625g		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	-	75-130 cm	-

Materiały	Komponent	Materiał
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Fém oldalsó rögzítésekkel ellátott pozicionáló öv.
- Műanyag szerszámtartó gyűrűk.
- Állítható derékpántok.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 358		
	Használati kapacitás	140kg		
	Méret	Univerzális		
	Súly	625g		
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	-	75-130cm	-

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Centură de poziționare cu ancore laterale metalice.
- Inele suport pentru scule din plastic.
- Curele reglabile în talie.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat cu rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore cerute de standard.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Norma	EN 358
Capacitate de utilizare	140 kg
Dimensiune	Universal
Greutate	625g
Lățimea benzii	45mm
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Măsurî	Mărime	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	-	75-130cm	-

Materiale	Componentă		Material
	Bandă		Poliester
	Fir		Poliamidă
	Inele		Oțel
	Cataramă reglabilă manual		Oțel galvanizat

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Positioneringsbälte med sidoförankringar i metall.
- Verktgshållarringar i plast.
- Justerbara midjeremmar.
- Manuella justeringsspännen i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med 72 timmar enligt standard.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 358
Kapacitet att använda	140 kg
Storlek	Universal
Vikt	625g
Bandbredd	45 mm
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universal	-	75-130 cm	-

Material	Komponent		Material	
	Tejp		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringar		Stål	
	Manuellt justerbara spännen		Galvaniserat stål	

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Posisjoneringsbelte med sideforankringer i metall.
- Verktøyholderringer i plast.
- Justerbare stropper i midjen.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandskraft mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 358
Kapasitet til bruk	140 kg
Størrelse	Universell
Vekt	625g
Båndbredde	45 mm
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak

Størrelse	Ben	Midje	Høyde
Universell	-	75-130 cm	-

Materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

PRIEŽIŪRA

Produktas



Aprašymas

- Pozicionavimo diržas su metaliniais šoniniais tvirtinimo elementais.
- Plastikiniai įrankių laikiklių žiedai.
- Reguliuojami juosmens diržai.
- Cinkuoto plieno rankinio reguliavimo sagtys, atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos

Norma	EN 358
Panaudojimo pajėgumas	140 kg
Dydis	Universalus
Svoris	625g
Lentos plotis	45 mm
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	-	75-130 cm	-
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Plieno	
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys		Cinkuotas plienas	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Колан за позициониране с метални странични закрепвания.
- Пластмасови пръстени за държач на инструменти.
- Регулируеми колани за талията.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 358
Капацитет за използване	140 кг
Размер	Универсален
Тегло	625g
Ширина на лентата	45 мм
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	-	75-130 см	-
Материали	Компонент		Материал	
	Лента		Полиестер	
	Нишка		Полиамид	
	Пръстени		Стомана	
	Ръчно регулируеми катарами		Поцинкована стомана	

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Polohovací pás s kovovými bočnými kotvami.
- Plastové krúžky na držanie nástrojov.
- Nastaviteľné bedrové popruhy.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovému testu soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 358		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Veľkosť	Univerzálne		
	Hmotnosť	625g		
	Šírka pásky	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	Univerzálne	-	75-130 cm	-

Materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-