



# MINIBLOK SE C

# ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Ligero gracias a sus dos metros y el diseño mini hacen que apenas se aprecie el peso en la espalda cuando se trabaja con un twinblok (bifurcado).
- Cáster sintético de alta resistencia ofreciendo una larga durabilidad.
- Reduce la fuerza de impacto por debajo de 6KN.
- Con anilla giratoria diseñada para poder hacer uniones con Twinconnect.
- Con absorbedor de energía con doble protección para trabajos en vertical con posibilidad de caída en horizontal en arista viva, conforme a la VG11.060.
- Con certificación para trabajos en posición de factor de caída 2.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

Características generales	Longitud	2m			
	Peso	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Capacidad de uso	140kg			
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento			
Materiales generales	Componente	Material			
	Cinta	Technora 21mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Aluminio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
	Silverlight 1135	1	Aluminio	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminio	Twist-lock	21,5mm

# RETRACTABLE FALL ARRESTER

## Product



## Description


- Lightweight thanks to its two-metre and mini design, the weight is hardly noticeable on the back when working with a twinblok.
- High-strength synthetic casing for long service life.
- Reduces the impact force to below 6KN.
- With swivel ring designed for Twinconnect connections.
- With energy absorber with double protection for vertical work with the possibility of a horizontal fall on a sharp edge, in accordance with VG11.060.
- Certified for work in a fall factor 2 position.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS

General characteristics	Length	2m			
	Weight	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Capacity to use	140kg			
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage			
General materials	Component	Material			
	Tape	Technora 21mm			
	Crankcase	Synthetic			
	Connectors	Aluminium			
Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5mm

# ANTICADUTA RETRATTILE

## Prodotto



## Descrizione


- Leggero grazie al suo design mini e di due metri, il peso è appena percettibile sulla schiena quando si lavora con un twinblok.
- Involucro sintetico ad alta resistenza per una lunga durata.
- Riduce la forza d'impatto a meno di 6KN.
- Con anello girevole progettato per connessioni Twinconnect.
- Con assorbitore di energia a doppia protezione per lavori verticali con possibilità di caduta orizzontale su uno spigolo vivo, in conformità alla norma VG11.060.
- Certificato per il lavoro in posizione di fattore di caduta 2.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Lunghezza	2m			
	Peso	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Capacità di utilizzo	140 kg			
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio			
Materiali generali	Componente	Materiale			
	Nastro	Technora 21 mm			
	Carter	Sintetico			
	Connettori	Alluminio			
Connettori	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alluminio	Twist-lock	21,5 mm

# PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

## Produto



## Descrição

- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso quase não se nota nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Invólucro sintético de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório concebido para ligações Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com dupla proteção para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal sobre uma aresta viva, em conformidade com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar numa posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.




# CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m			
	Peso	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Capacidade de utilização	140 kg			
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Fita adesiva	Technora 21mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Alumínio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Encerramento	Abertura
	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

# ANTICHUTE RÉTRACTABLE

## Produit



## Description

- Léger grâce à ses deux mètres et à sa conception miniature, le poids est à peine perceptible sur le dos lorsque l'on travaille avec un twinblok.
- Enveloppe synthétique très résistante pour une longue durée de vie.
- Réduit la force d'impact à moins de 6KN.
- Avec bague pivotante conçue pour les connexions Twinconnect.
- Avec absorbeur d'énergie à double protection pour les travaux verticaux avec possibilité de chute horizontale sur une arête vive, conformément à la norme VG11.060.
- Certifié pour le travail dans une position de facteur de chute 2.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Longueur	2m			
	Poids	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Capacité d'utilisation	140 kg			
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage			
Matériaux généraux	Composant	Matériau			
	Ruban	Technora 21mm			
	Carter	Synthétique			
	Connecteurs	Aluminium			
Connecteurs	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

# HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

## Produkt



## Beschreibung


- Dank seiner geringen Länge von zwei Metern und dem Mini-Design ist das Gewicht bei der Arbeit mit einem Twinblok kaum auf dem Rücken zu spüren.
- Hochfester Kunststoffmantel für lange Lebensdauer.
- Reduziert die Aufprallkraft auf unter 6KN.
- Mit drehbarem Ring für Twinconnect-Verbindungen.
- Mit Energieabsorber mit doppeltem Schutz für vertikale Arbeiten mit der Möglichkeit eines horizontalen Sturzes auf eine scharfe Kante, gemäß VG11.060.
- Zertifiziert für die Arbeit in einer Position mit Absturzfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Länge	2m			
	Gewicht	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Nutzungskapazität	140kg			
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung			
Allgemeine Materialien	Komponente	Material			
	Klebeband	Technora 21mm			
	Kurbelgehäuse	Synthetisch			
	Steckverbinder	Aluminium			
Steckverbinder	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-Lock	21,5mm

# CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

## Produkt



## Opis


- Lekka, dwumetrowa i miniaturowa konstrukcja sprawia, że ciężar jest ledwo wyczuwalny na plecach podczas pracy z twinbokiem.
- Syntetyczna obudowa o wysokiej wytrzymałości zapewnia długą żywotność.
- Zmniejsza siłę uderzenia poniżej 6KN.
- Z pierścieniem obrotowym przeznaczonym do połączeń Twinconnect.
- Z pochłaniaczem energii z podwójnym zabezpieczeniem do prac pionowych z możliwością poziomego upadku na ostrą krawędź, zgodnie z VG11.060.
- Certyfikowany do pracy w pozycji ze współczynnikiem upadku 2.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

# CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Długość	2m			
	Waga	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Pojemność użytkowa	140 kg			
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania			
Materiały ogólne	Komponent	Materiał			
	Taśma	Technora 21 mm			
	Skrzynia korbowa	Syntetyczny			
	Złącza	Aluminium			
Złącza	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

# BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

## Termék



## Leírás

- Kétféletes és mini kialakításának köszönhetően könnyű, a súlya alig érezhető a hátán, amikor a twinblokkal dolgozik.
- Nagy szilárdságú szintetikus burkolat a hosszú élettartam érdekében.
- 6 KN alá csökkenti az ütőerőt.
- Twinconnect csatlakozásokhoz tervezett forgatható gyűrűvel.
- Kettős védelemmel ellátott energiaelnyelővel a VG11.060 szabvány szerinti függőleges munkákhoz, amelyeknél fennáll a vízszintes lezuhanás lehetősége éles peremre.
- Tanúsított 2. esési faktorú munkakörben történő munkavégzésre.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.




# JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hosszúság	2m			
	Súly	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Használati kapacitás	140kg			
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás			
Általános anyagok	Komponens	Anyag			
	Szalag	Technora 21mm			
	Forgattyúsház	Szintetikus			
	Csatlakozók	Alumínium			
Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Silverlight 1135	1	Alumínium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Alumínium	Twist-lock	21,5mm

# TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

## Produto



## Descrição


- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso é quase imperceptível nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Carcaça sintética de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório projetado para conexões Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com proteção dupla para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal em uma borda afiada, de acordo com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar em uma posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m			
	Peso	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Capacidade de uso	140 kg			
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Fita	Technora 21 mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Alumínio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Fechamento	Abertura
	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

# ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

## Продукт



## Описание

- Лека, благодарение на двуметровия и миниатюрния си дизайн, тежестта почти не се забелязва на гърба при работа с twinblok.
- Синтетичен корпус с висока якост за дълъг експлоатационен живот.
- Намалява силата на удара до под 6kN.
- С въртящ се пръстен, предназначен за връзки Twinconnect.
- С абсорбатор на енергия с двойна защита за вертикална работа с възможност за хоризонтално падане върху остър ръб, в съответствие с VG11.060.
- Сертифициран е за работа в положение с фактор на падане 2.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Дължина	2m			
	Тегло	980g			
	Норма	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Капацитет за използване	140 кг			
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение			
Общи материали	Компонент	Материал			
	Лента	Technora 21mm			
	Картер	Синтетичен			
	Съединители	Алуминий			
Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Silverlight 1135	1	Алуминий	Screw-lock	22 мм
	Silverlight 977	1	Алуминий	Twist-lock	21,5 мм

# UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

## Produkt



## Beskrivning

- Lättvikt tack vare sin tvåmeters- och minidesign, vikten märks knappt på ryggen när man arbetar med en twinblok.
- Hölje av höghållfast syntetmaterial för lång livslängd.
- Minskar slagkraften till under 6KN.
- Med vridbar ring avsedd för Twinconnect-anslutningar.
- Med energiupptagare med dubbelt skydd för vertikalt arbete med risk för horisontellt fall på vass kant, enligt VG11.060.
- Certifierad för arbete i en position med fallfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

# EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Längd	2m			
	Vikt	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Kapacitet att använda	140 kg			
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring			
Allmänna material	Komponent	Material			
	Tejp	Technora 21 mm			
	Vevhus	Syntetisk			
	Anslutningar	Aluminium			
Anslutningar	Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

# VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

## Produkt



## Popis

- Ľahký vďaka dvojmetrovej a miniatúrnej konštrukcii, ktorého hmotnosť je pri práci s twinblokom na chrbte sotva badateľná.
- Vysokopevnostný syntetický plášť pre dlhú životnosť.
- Znižuje silu nárazu pod 6 kN.
- S otočným krúžkom určeným na pripojenie Twinconnect.
- S pohlcovačom energie s dvojitou ochranou na vertikálne práce s možnosťou horizontálneho pádu na ostrú hranu v súlade s VG11.060.
- Certifikát na prácu v polohe s faktorom pádu 2.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.



# CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Dĺžka	2m			
	Hmotnosť	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Kapacita použitia	140 kg			
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania			
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál			
	Páska	Technora 21 mm			
	Kľuková skriňa	Syntetické			
	Konektory	Hliník			
Konektory	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
	Silverlight 1135	1	Hliník	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Hliník	Twist-lock	21,5 mm

# IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

## Produktas



## Aprašymas

- Lengvas dėl dviejų metrų ilgio ir mini konstrukcijos, todėl dirbant su "twinblok" svoris ant nugaros beveik nepastebimas.
- Didelio atsparumo sintetinis korpusas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Sumažina smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Su sukamuoju žiedu, skirtu "Twinconnect" jungtims.
- Su energijos sugėrikliu su dviguba apsauga, skirta vertikaliems darbams su galimybe horizontaliai nukristi ant aštrios briaunos pagal VG11.060.
- Sertifikuotas dirbti 2 kritimo faktoriaus pozicijoje.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

# CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Dydis	2m			
	Svoris	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Pajėgumas naudoti	140 kg			
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo			
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga			
	Juosta	Technora 21 mm			
	Karteris	Sintetinis			
	Jungtys	Aliuminis			
Jungtys	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	Silverlight 1135	1	Aliuminis	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aliuminis	Twist-lock	21,5 mm

# UTTREKKBAR FALLSIKRING

## Produkt



## Beskrivelse


- Takket være den lette vekten på to meter og minidesign, er vekten knapt merkbar på ryggen når du arbeider med en twinblok.
- Høyfast syntetisk foringsrør for lang levetid.
- Reduserer slagkraften til under 6KN.
- Med dreibar ring designet for Twinconnect-tilkoblinger.
- Med energiabsorber med dobbel beskyttelse for vertikalt arbeid med mulighet for horisontalt fall på en skarp kant, i samsvar med VG11.060.
- Sertifisert for arbeid i en fallfaktor 2-stilling.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktporbarhet, status og revisjon.

# EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Lengde	2m			
	Vekt	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Kapasitet til bruk	140 kg			
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring			
Generelle materialer	Komponent	Materiale			
	Tape	Technora 21 mm			
	Veivhus	Syntetisk			
	Koblinger	Aluminium			
Koblinger	Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

# OPRITOR DE CĂDERE RETRACTABIL

## Produs



## Descriere

- Ușor datorită designului său de doi metri și mini, greutatea este abia perceptibilă pe spate atunci când se lucrează cu un twinblok.
- Carcasă sintetică de înaltă rezistență pentru o durată de viață lungă.
- Reduce forța de impact la mai puțin de 6KN.
- Cu inel pivotant conceput pentru conexiuni Twinconnect.
- Cu absorbitor de energie cu dublă protecție pentru lucrări verticale cu posibilitatea unei căderi orizontale pe o muchie ascuțită, în conformitate cu VG11.060.
- Certificat pentru lucrul într-o poziție cu factor de cădere 2.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

# CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Lungime	2m			
	Greutate	980g			
	Norma	EN 360   EN 362   VG11.060			
	Capacitate de utilizare	140 kg			
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare			
Materiale generale	Componenta	Material			
	Bandă	Technora 21mm			
	Carterul motorului	Sintetic			
	Conectori	Aluminiu			
Conectori	Componenta	Unități	Material	Închiderea	Deschidere
	Silverlight 1135	1	Aluminiu	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminiu	Twist-lock	21,5 mm