WWW.IRUDEK.COM

ASTUN Y HSA

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción

- Absorbedor de energía con doble cuerda de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Longitud	140cm	180cm
	Peso	1640g	1720g
	Capacidad de uso	140kg	
	Diámetro cuerda	12mm	
	Tipo de cuerda/cinta	Bifurcado	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

	Componente	Material
Materiales generales	Absorbedor	Poliéster
	Cuerda	Poliéster
	Conectores	Aluminio

	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
Conectores	Silverlight 1135	1	Aluminio	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	2	Aluminio	Due-lock	60mm

ENERGY ABSORBER

Product

Description

- Energy absorber with double polyester rope.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Length	140cm	180cm
	Weight	1640g	1720g
	Capacity to use	140kg	
	Diameter of rope	12mm	
	Type of rope/strap	Bifurcated	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

General materials	Component	Material
	Absorber	Polyester
	Rope	Polyester
	Connectors	Aluminium

Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	2	Aluminium	Due-lock	60mm

ASSORBITORE DI ENERGIA

Prodotto

Descrizione

- Assorbitore di energia con doppia corda in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Lunghezza	140 cm	180 cm
	Peso	1640 g	1720 g
	Capacità di carico	140 kg	
	Diametro corda	12 mm	
	Tipo di corda/fettuccia	Doppia	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

Materiali	Componenti	Materiale
	Assorbitore	Poliestere
	Corda	Poliestere
	Connettori	Alluminio

Connettori	Connettore	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Alluminio	Due-lock	60 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto

Descrição

- Absorvedor de energia com corda dupla de poliéster.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Comprimento	140 cm	180 cm
	Peso	1640g	1720g
	Capacidade de utilização	140 kg	
	Diâmetro do cabo	12 mm	
	Tipo de corda/alça	Bifurcado	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Materiais gerais	Componente	Material
	Absorvedor	Poliéster
	Corda	Poliéster
	Conectores	Alumínio

Conectores	Componente	Unidades	Material	Encerramento	Abertura
	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Alumínio	Due-lock	60mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto

Descrição

- Absorvedor de energia com corda dupla de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Comprimento	140 cm	180 cm
	Peso	1640g	1720g
	Capacidade de uso	140 kg	
	Diâmetro da corda	12 mm	
	Tipo de corda/cinta	Bifurcado	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

	Componente	Material
Materiais gerais	Absorvedor	Poliéster
	Corda	Poliéster
	Conectores	Alumínio

	Componente	Unidades	Material	Fechamento	Abertura
Conectores	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Alumínio	Due-lock	60 mm

ENERGIEABSORBER

Produkt

Beschreibung

- Energieabsorber mit doppeltem Polyesterseil.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Länge	140cm	180cm
	Gewicht	1640g	1720g
	Nutzungskapazität	140kg	
	Durchmesser des Seils	12mm	
	Typ des Seils/Gurtes	Verzweigt	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

	Komponente	Material
Allgemeine Materialien	Absorber	Polyester
	Seil	Polyester
	Steckverbinder	Aluminium

	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
Steckverbinder	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	2	Aluminium	Due-lock	60mm

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit

Description

- Absorbeur d'énergie avec double corde en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Longueur	140cm	180cm
	Poids	1640g	1720g
	Capacité d'utilisation	140 kg	
	Diamètre de la corde	12 mm	
	Type de corde ou de sangle	Bifurqué	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

	Composant	Matériau
Matériaux généraux	Absorbeur	Polyester
	Corde	Polyester
	Connecteurs	Aluminium

	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
Connecteurs	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Aluminium	Due-lock	60 mm

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt

Opis

- Pochłaniacz energii z podwójną liną poliestrową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Długość	140 cm	180 cm
	Waga	1640g	1720g
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Średnica liny	12 mm	
	Rodzaj liny/paski	Rozwidlony	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Materiały ogólne	**Komponent**	**Materiał**
	Absorber	Poliester
	Lina	Poliester
	Złącza	Aluminium

Złącza	**Komponent**	**Jednostki**	**Materiał**	**Zamknięcie**	**Otwarcie**
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Aluminium	Due-lock	60 mm

ENERGIAELNYELŐ

Termék

Leírás

- Energiaelnyelő dupla poliészter kötéllel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Hosszúság	140cm	180cm
	Súly	1640g	1720g
	Használati kapacitás	140kg	
	A kötél átmérője	12mm	
	A kötél/szíj típusa	Elágazó	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Abszorber	Poliészter
	Kötél	Poliészter
	Csatlakozók	Alumínium

Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Silverlight 1135	1	Alumínium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	2	Alumínium	Due-lock	60mm

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs

Descriere

- Amortizor de energie cu frânghie dublă din poliester.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Lungime	140cm	180cm
	Greutate	1640g	1720g
	Capacitate de utilizare	140 kg	
	Diametrul cablului	12mm	
	Tip de frânghie/curea	Bifurcat	
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

	Componentă	Material
Materiale generale	Absorbant	Poliester
	Frânghie	Poliester
	Conectori	Aluminio

	Componentă	Unități	Material	Închidere	Deschidere
Conectori	Silverlight 1135	1	Aluminiu	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	2	Aluminiu	Due-lock	60mm

ENERGIABSORBENT

Produkt

Beskrivning

- Energiabsorbent med dubbelt polyesterrep.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Längd	140 cm	180 cm
	Vikt	1640g	1720g
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Diameter på rep	12 mm	
	Typ av rep/stropp	Bifurcated	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Allmänna material	Komponent	Material
	Absorberare	Polyester
	Rep	Polyester
	Anslutningar	Aluminium

Anslutningar	Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Aluminium	Due-lock	60 mm

ENERGIABSORBERENDE

Produkt

Beskrivelse

- Energiabsorbent med dobbelt polyestertau.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Lengde	140 cm	180 cm
	Vekt	1640g	1720g
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Tauets diameter	12 mm	
	Type tau/stropp.	Bifurcated	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Absorberer	Polyester
	Tau	Polyester
	Koblinger	Aluminium

Koblinger	Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Aluminium	Due-lock	60 mm

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas

Aprašymas

- Energijos sugėriklis su dviguba poliesterio virve.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Dydis	140 cm	180 cm
	Svoris	1640g	1720g
	Pajėgumas naudoti	140 kg	
	Trosų skersmuo	12 mm	
	Tiesos ir (arba) diržo tipas	Dvipusis	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

	Komponentas	Medžiaga
Bendrosios medžiagos	Absorberis	Poliesteris
	Virvė	Poliesteris
	Jungtys	Aliuminis

	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
Jungtys	Silverlight 1135	1	Aliuminis	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Aliuminis	Due-lock	60 mm

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт

Описание

- Енергиен абсорбер с двойно полиестерно въже.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Дължина	140 см	180 см
	Тегло	1640g	1720g
	Капацитет за използване	140 кг	
	Диаметър на въжето	12 мм	
	Тип на въжето/ремъка	Раздвоен	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Общи материали	Компонент	Материал
	Абсорбер	Полиестер
	Въже	Полиестер
	Съединители	Алуминий

Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Silverlight 1135	1	Алуминий	Screw-lock	22 мм
	Silverlight 984	2	Алуминий	Due-lock	60 мм

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt

Popis

- Absorbér energie s dvojitým polyesterovým lanom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063	
	Dĺžka	140 cm	180 cm
	Hmotnosť	1640g	1720g
	Kapacita použitia	140 kg	
	Priemer lana	12 mm	
	Typ lana/opasku	Rozdelené	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

	Komponent	Materiál
Všeobecné materiály	Absorbér	Polyester
	Lano	Polyester
	Konektory	Aluminio

	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
Konektory	Silverlight 1135	1	Hliník	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	2	Hliník	Due-lock	60 mm