



GRAVITY PLUS 2

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Cinturón IRUPAD de posicionamiento con anillas laterales de aluminio.
- Anilla ventral de aluminio para acceso a cuerda / trabajos verticales.
- Tres anillas textiles porta herramientas.
- Cintas regulables en cintura y perneras.
- Hebillas de ajuste manual de aluminio.
- Acolchado en cinturón y perneras con fibra transpirable HoleTech.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 358 I EN 813		
	Talla	S-M		L-XXL
	Peso	1360g	1400g	
	Capacidad de uso	140kg		
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	-
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Aluminio	
	Hebillas de ajuste manual		Aluminio	

USOS

Puntos de enganche						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Product



Description

- IRUPAD positioning belt with aluminium side rings.
- Aluminium belay ring for rope access / rope access / rope access.
- Three textile rings for tools.
- Adjustable waist and leg straps.
- Aluminium manual adjustment buckles.
- HoleTech breathable fibre padding on waistband and leg loops.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 358 I EN 813		
	Size	S-M		L-XXL
	Weight	1360g		1400g
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	-
Materials	Component		Material	
	Tape		Polyester	
	Thread		Polyamide	
	Rings		Aluminium	
	Manually adjustable buckles		Aluminium	

USES

Hitching points						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

IMBRACATURA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Cintura di posizionamento IRUPAD con anelli laterali in alluminio.
- Anello di ancoraggio ventrale in alluminio per accesso su corda / lavori in sospensione.
- Tre fettucce tessili portastrumenti.
- Regolabile su cintura e cosciali.
- Fibbie manuali in alluminio.
- Cintura e cosciali con imbottitura in fibra traspirante HoleTech.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 358 I EN 813		
	Taglie	S-M		L-XXL
	Peso	1360g		1400g
	Capacità di carico	140kg		
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	-
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	-

MATERIALI	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliammide	
	Anelli		Alluminio	
	Fibbie manuali		Alluminio	

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Cinto de posicionamento IRUPAD com anéis laterais em alumínio.
- Anel de segurança em alumínio para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Três argolas têxteis para ferramentas.
- Cintas ajustáveis na cintura e nas pernas.
- Fivelas de regulação manual em alumínio.
- Forro de fibra respirável HoleTech na cintura e nas presilhas das pernas.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha da correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 358 I EN 813		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	1360g	1400g	
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	-
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Poliéster	
	Linha		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas de regulação manual		Alumínio	

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNAIS

Produit



Description

- Ceinture de positionnement IRUPAD avec anneaux latéraux en aluminium.
- Anneau d'assurage en aluminium pour accès à la corde / accès à la corde / accès à la corde.
- Trois anneaux en textile pour les outils.
- Bretelles réglables à la taille et aux jambes.
- Boucles de réglage manuel en aluminium.
- Rembourrage en fibre respirante HoleTech sur la ceinture et les tours de jambe.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 358 I EN 813	
	Taille	S-M	L-XXL
	Poids	1360g	1400g
	Capacité d'utilisation	140 kg	
	Largeur de la bande	45 mm	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	-

Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Aluminium
	Boucles à réglage manuel	Aluminium

UTILISATIONS

Points d'attache						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- IRUPAD-Positionierungsband mit Aluminium-Seitenringen.
- Sicherungsring aus Aluminium für seilunterstützten Zugang / rope access / rope access.
- Drei Textilringe für Werkzeuge.
- Verstellbare Taillen- und Beingurte.
- Manuelle Verstellschnallen aus Aluminium.
- Atmungsaktive HoleTech-Faserpolsterung an Bund und Beinschlaufen.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 358 I EN 813		
	Größe	S-M		L-XXL
	Gewicht	1360g		1400g
	Nutzungskapazität	140kg		
	Bandbreite	45 mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	-
Materialien	Komponente		Material	
	Klebeband		Polyester	
	Thema		Polyamid	
	Ringe		Aluminium	
	Manuell verstellbare Schnallen		Aluminium	

ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Pas pozycjonujący IRUPAD z aluminiowymi pierścieniami bocznymi.
- Aluminiowy pierścień asekuracyjny do dostępu linowego / dostępu linowego / dostępu linowego.
- Trzy tekstylne pierścienie na narzędzia.
- Regulowane paski w talii i na nogawkach.
- Aluminiowe klamry do ręcznej regulacji.
- Oddychająca wyściółka z włókna HoleTech w pasie i na nogawkach.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 358 I EN 813		
	Rozmiar	S-M		L-XXL
	Waga	1360g	1400g	
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	-
	L-XXL	55-85 cm	90-155cm	-
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Wątek		Poliamid	
	Pierścienie		Aluminium	
	Ręcznie regulowane klamry		Aluminium	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Termék



Leírás

- IRUPAD pozicionáló öv alumínium oldalsó gyűrűkkel.
- Alumínium rögzítőgyűrű kötéltől való feljutáshoz / kötéltől való feljutáshoz.
- Három textilgyűrű a szerszámok számára.
- Állítható derék- és lábszárpántok.
- Alumínium kézi állítási csatok.
- HoleTech légáteresztő szálal párnázás a derékszíjon és a lábszárhurkokon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 358 I EN 813		
	Méret	S-M		L-XXL
	Súly	1360g	1400g	
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	-
Anyagok	Komponens		Anyag	
	Szalag		Poliészter	
	Szál		Poliamid	
	Gyűrűk		Alumínium	
	Kézzel állítható csatok		Alumínium	

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Cinto de posicionamento IRUPAD com anéis laterais de alumínio.
- Anel de segurança de alumínio para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Três anéis têxteis para ferramentas.
- Cintas ajustáveis na cintura e nas pernas.
- Fivelas de ajuste manual de alumínio.
- Acolchoamento de fibra respirável HoleTech no cós e nas presilhas das pernas.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 358 I EN 813		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	1360g	1400g	
	Capacidade de uso	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85 cm	90-155cm	-
Materiais	Componente		Material	
	Fita		Poliéster	
	Tópico		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas com ajuste manual		Alumínio	

USOS

Pontos de engate						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Позициониращ колан IRUPAD с алуминиеви странични пръстени.
- Алуминиев пръстен за въжен достъп / въжен достъп / въжен достъп.
- Три текстилни пръстена за инструменти.
- Регулируеми каишки за талията и краката.
- Алуминиеви катарами за ръчно регулиране.
- Подложка от дишащи влакна HoleTech на колана и примките на краката.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 358 I EN 813	
	Размер	S-M	L-XXL
	Тегло	1360g	1400g
	Капацитет за използване	140 кг	
	Ширина на лентата	45 мм	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	55-70 см	80-140 см	-
	L-XXL	55-85 см	90-155 см	-

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Алуминий
	Ръчно регулируеми катарами	Алуминий

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Polohovací pás IRUPAD s hliníkovými bočnými krúžkami.
- Hliníkový istiaci krúžok pre lanový prístup / lanový prístup / lanový prístup.
- Tri textilné krúžky na náradie.
- Nastaviteľný pás a popruhy na nohy.
- Hliníkové ručne nastaviteľné pracky.
- Polstrovanie z priedušných vlákien HoleTech v páse a na nohaviciach.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 358 I EN 813		
	Veľkosť	S-M		L-XXL
	Hmotnosť	1360g	1400g	
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásky	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	-
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	-
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vlákno		Polyamid	
	Prstene		Hliník	
	Ručne nastaviteľné pracky		Hliník	

POUŽITIE

Závesné body						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- IRUPAD positioneringsbälte med sidringar i aluminium.
- Säkringsring i aluminium för reptillträde / rope access / rope access.
- Tre textilringar för verktyg.
- Justerbara midje- och benremmar.
- Aluminiumspännen med manuell justering.
- Vaddering i HoleTech-fiber med andningsfunktion i midja och benslut.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 358 I EN 813		
	Storlek	S-M		L-XXL
	Vikt	1360g	1400g	
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	-
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	-

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Aluminium
	Manuellt justerbara spännen	Aluminium

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas



Aprašymas

- IRUPAD padėties nustatymo diržas su aliuminio šoniniais žiedais.
- Aliumininis tvirtinimo žiedas, skirtas lyno prieigai / lyno prieigai / lyno prieigai.
- Trys tekstiliniai žiedai įrankiams.
- Reguliuojami juosmens ir kojų dirželiai.
- Aliuminio rankinio reguliavimo sagtys.
- "HoleTech" kvėpuojančio pluošto paminkštinimas ant juosmens ir kojų kilpų.
- ANTISLIP SYSTEM Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 358 I EN 813		
	Dydis	S-M		L-XXL
	Svoris	1360g	1400g	
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	-
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	-
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Aliuminis	
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys		Aliuminis	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- IRUPAD-posisjoneringsbelte med sideringer i aluminium.
- Sikringsring i aluminium for tilkomstteknikk / tilkomstteknikk / tilkomstteknikk.
- Tre tekstilringer for verktøy.
- Justerbare stropper i midje og ben.
- Aluminiumsspenner med manuell justering.
- HoleTech-fiberpolstring som puster, på linning og benstropper.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 358 I EN 813		
	Størrelse	S-M		L-XXL
	Vekt	1360g		1400g
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	-
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	-
Materialer	Komponent		Materiale	
	Tape		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Aluminium	
	Manuelt justerbare spenner		Aluminium	

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Cureaua de poziționare IRUPAD cu inele laterale din aluminiu.
- Inel de asigurare din aluminiu pentru acces pe frânghie / acces pe frânghie / acces pe frânghie.
- Trei inele textile pentru unelte.
- Curele reglabile pentru talie și picioare.
- Cataramă de reglare manuală din aluminiu.
- Umplutură din fibre respirabile HoleTech pe talie și pe buclele de la picioare.
- ANTISLIP SYSTEM sistem de prindere a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 358 I EN 813		
	Dimensiune	S-M		L-XXL
	Greutate	1360g	1400g	
	Capacitate de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	45mm		
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

Măsuri	Mărime	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	55-70cm	80-140cm	-
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	-

Materiale	Componentă	Material
	Bandă	Poliester
	Fir	Poliamidă
	Inele	Aluminiu
	Cataramă reglabilă manual	Aluminiu

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-