



ASTUN FLEX Y

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con doppia fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Capacità di carico	140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
MATERIALI	Componente	Materiale
	Assorbitore	Poliestere
	Fettuccia	Poliestere
	Connettori	Alluminio / Acciaio

MODELLI

ASTUN FLEX
Y 180HSS

Lunghezza	140-180cm	
Peso	1750g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN FLEX
Y 180HWA

Lunghezza	140-180cm	
Peso	1640g	
Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ASTUN FLEX Y 180BHWA		Lunghezza	140-180cm
		Peso	2480g
		Connettori	SILVERLIGHT 1135 SILVERLIGHT 988
		Quantità	1 2
		Chiusura	SCREW-LOCK DUE-LOCK
		Apertura	23mm 110mm
		Aspetto	 
Materiale connettori		Alluminio	