WWW.IRUDEK.COM



PRO2

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto







INOX

Descripción

La PRO2 es una anilla de anclaje para instalar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, etc. Opcionalmente, dispone de placa informativa para inspecciones.

CARACTERÍSTICAS

Características	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Peso	250 g
	Resistencia	25kN
	Métrica	16
	Varilla diámetro	16mm
	Usuarios uso	2 simultáneos
	Material	Acero inoxidable AISI 316
	Vida útil	Ilimitada

ANCHORING

Product









INOX

Description

The PRO2 is an anchorage ring for installation on concrete slabs, metal structures, etc. Optionally, it has an information plate for inspections.

CHARACTERISTICS

Features	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Weight	250 g
	Resistance	25kN
	Metrics	16
	Diameter rod	16mm
	Users use	2 simultaneous
	Material	Stainless steel AISI 316
	Shelf life	Unlimited

ANCORAGGIO

PRODOTTO







INOX

Descrizione

Il PRO2 è un anello di ancoraggio ideale per installazioni su superfici in cemento armato, strutture metalliche, ecc. Opzionalmente, dispone di targhetta informativa per ispezioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Peso	250 g
	Resistenza	25kN
	Filettatura	M16
	Diametro vite	16mm
	Utilizzatori	2 contemporaneamente
	Materiale	Acciaio inox AISI 316
	Vita utile	Illimitata

ANCHORING

Produto









INOX

Descrição

O PRO2 é um anel de fixação para instalação em lajes de betão, estruturas metálicas, etc. Opcionalmente, dispõe de uma placa informativa para as inspecções.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Peso	250 g
	Resistência	25kN
	Métrica	16
	Diâmetro da haste	16 mm
	Os utilizadores utilizam	2 simultâneos
	Material	Aço inoxidável AISI 316
	Vida útil	Ilimitado

ANCHORING

Produto







INOX

Descrição

O PRO2 é um anel de ancoragem para instalação em lajes de concreto, estruturas metálicas, etc. Opcionalmente, ele tem uma placa de informações para inspeções.

CARACTERÍSTICAS

Recursos	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Peso	250 g
	Resistência	25kN
	Métricas	16
	Diâmetro da haste	16 mm
	Os usuários usam	2 simultâneos
	Material	Aço inoxidável AISI 316
	Validade de prateleira	Ilimitado

ANCHORING

Produkt









INOX

Beschreibung

Der PRO2 ist ein Verankerungsring für die Montage auf Betonplatten, Metallstrukturen usw. Optional ist er mit einem Informationsschild für Inspektionen ausgestattet.

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Gewicht	250 g
	Widerstand	25kN
	Metrik	16
	Durchmesser der Stange	16mm
	Benutzer verwenden	2 gleichzeitige
	Material	Rostfreier Stahl AISI 316
	Haltbarkeit	Unbegrenzt

ANCRE

Produit







INOX

Description

Le PRO2 est un anneau d'ancrage destiné à être installé sur des dalles de béton, des structures métalliques, etc. En option, il est muni d'une plaque d'information pour les inspections.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Poids	250 g
	Résistance	25kN
	Métriques	16
	Tige de diamètre	16 mm
	Les utilisateurs utilisent	2 simultanés
	Matériel	Acier inoxydable AISI 316
	La durée de conservation	Illimité

KOTWICZENIE

Produkt









INOX

Opis

PRO2 to pierścień kotwiczący do montażu na płytach betonowych, konstrukcjach metalowych itp. Opcjonalnie posiada tabliczkę informacyjną do kontroli.

CHARAKTERYSTYKA

Cechy	Norma	EN 795 A1 + TS	16415:2013
	Waga	250 g
	Odporność	25kN
	Metryki	16
	Średnica pręta	16 mm
	Użytkownicy używają	2 jednoczesne
	Materiał	Stal nierdzewna AISI 316
	Trwałość	Bez ograniczeń

ANCHORING

Termék







INOX

Leírás

A PRO2 egy rögzítőgyűrű betonlapokra, fémszerkezetekre stb. történő felszereléshez. Opcionálisan egy információs táblával rendelkezik az ellenőrzésekhez.

JELLEMZŐK

Jellemzők	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Súly	250 g
	ellenállás	25kN
	Metrikák	16
	Rúd átmérője	16mm
	A felhasználók használják	2 egyidejűleg
	Anyag	Rozsdamentes acél AISI 316
	Szabályozási idő	Korlátlan

ANCORARE

Produs







INOX

Descriere

PRO2 este un inel de ancorare pentru instalare pe plăci de beton, structuri metalice etc. Opțional, are o placă de informații pentru inspecții.

CARACTERISTICI

Caracteristici	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Greutate	250 g
	Rezistență	25kN
	Metrică	16
	Diametru tijă	16 mm
	Utilizatorii utilizează	2 simultane
	Material	Oțel inoxidabil AISI 316
	Durata de depozitare	nelimitat

ANCLAJE

Produkt









INOX

Descripción

PRO2 är en förankringsring för montering på betongplattor, metallkonstruktioner etc. Som tillval har den en informationsskylt för inspektioner.

CARACTERÍSTICAS

Funktioner	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Vikt	250 g
	Motstånd	25 kN
	Mätetal	16
	Diameter stång	16 mm
	Användare använder	2 samtidiga
	Material	Rostfritt stål AISI 316
	Vida útil	Ilimitada

FORANKRING

Produkt









INOX

Beskrivelse

PRO2 er en forankringsring for montering på betongplater, metallkonstruksjoner osv. Som tilleggsutstyr har den en informasjonsplate for inspeksjoner.

EGENSKAPER

Funksjoner	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Vekt	250 g
	Motstand	25 kN
	Metrikker	16
	Diameter stang	16 mm
	Brukere bruker	2 samtidige
	Materiale	Rustfritt stål AISI 316
	Holdbarhetstid	Ubegrenset

ANCHORING

Produktas







INOX

Aprašymas

PRO2 - tai tvirtinimo žiedas, skirtas montuoti ant betoninių plokščių, metalinių konstrukcijų ir pan. Pasirinktinai jis turi informacinę plokštelę, skirtą patikrinimams.

CHARAKTERISTIKOS

Funkcijos	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Svoris	250 g
	Sipriešinimas	25 kN
	Metrika	16
	Diametro strypas	16 mm
	Vartotojai naudoja	2 vienu metu
	Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 316
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

АНХОРИНГ

Продукт







INOX

Описание

PRO2 е анкериращ пръстен за монтаж върху бетонни плочи, метални конструкции и др. По желание има информационна табела за инспекции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Норма	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Тегло	250 g
	Съпротива	25kN
	Метрики	16
	Диаметър на пръта	16 мм
	Потребителите използват	2 едновременни
	Материал	Неръждаема стомана AISI 316
	Съхранение на рафта	Неограничен

KOTVENIE

Produkt









INOX

Popis

PRO2 je kotviaci krúžok na montáž na betónové dosky, kovové konštrukcie atď. Voliteľne je vybavený informačným štítkom pre kontroly.

CHARAKTERISTIKA

Funkcie	Norma	EN 795 A1 + TS | 16415:2013
	Hmotnosť	250 g
	Odpor	25 kN
	Metriky	16
	Priemer tyče	16 mm
	Užívatelia používajú	2 súčasne
	Materiál	Nerezová oceľ AISI 316
	Životnosť	Neobmedzené