

# **EXPERT 2 PRO**



### **IMBRACATURA**

SCHEDA DATI

























#### Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione integrata.
- Cintura di posizionamento flottante con tecnologia 3D EXO dotata di due anelli di posizionamento.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio zincato ad alta resistenza.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura in tessuto RIPSTOP su spalle e cintura.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

**IMBRACATURA** www.irudek.com



### CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma		EN 361 I EN 358					
	Taglie		S-M	L-XXL				
	Peso		2380g		2420g			
	Capacità di carico	)	140 kg					
	Larghezza fasce		45 mm					
	Vita utile		10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio					
Guida alle Taglie	Taglia	С	osciali	Cintura		Altezza		
	S-M	4	5-70 cm	90-130 cm		150-185 cm		
	L-XXL	4!	5-100 cm	100-155 cm		175-210 cm		
Materiali	Componenti			Materiale				
	Fasce			Poliestere				
	Cuciture			Poliammide				
	Anelli			Alluminio				
	Fibbie automatiche			Acciaio				

## TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio		*	F	3	
	EXPERT 1 / 1 PRO		-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO			-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO				-

CARATTERISTICHE www.irudek.com