




ASTUN WEBB I DE

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía dieléctrico con cinta de poliéster de 30mm.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Descripción	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Longitud	150cm			
	Peso	1095g			
	Resistencia dieléctrica	14kV			
	Capacidad de uso	140kg			
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento			
Materiales generales	Componente	Material			
	Absorbedor	Poliéster			
	Cinta	Poliéster			
	Conectores	Textil / Acero con recubrimiento plástico			
Conectores	Conector	Cantidad	Material	Cierre	Abertura
	DIELECTRICO	1	Acero con recubrimiento plástico	DUE-LOCK	55mm

ENERGY ABSORBER

Product



Description

- Dielectric energy absorber with 30mm polyester tape.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Description	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Length	150cm
	Weight	1095g
	Dielectric strength	14kV
	Capacity to use	140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

General materials	Component		Material		
	Absorber		Polyester		
	Tape		Polyester		
	Connectors		Textile / Steel with plastic coating		
Connectors	Connector	Quantity	Material	Closing	Opening
	DIELECTRIC	1	Plastic-coated steel	DUE-LOCK	55mm

ASSORBITORE DI ENERGIA

Prodotto



Descrizione

- Assorbitore di energia dielettrico con fettuccia in poliestere da 30mm.
- Progettato per attutire cadute e ridurre la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Modello	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Lunghezza	150cm			
	Peso	1095g			
	Resistenza dielettrica	14kV			
	Capacità di carico	140kg			
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione			
Materiali	Componente	Materiale			
	Assorbitore	Poliestere			
	Fettuccia	Poliestere			
	Connettori	Tessile / Acciaio rivestito in materiale plastico			
Connettori	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura
	DIELETTRICO	1	Acciaio rivestito in materiale plastico	DUE-LOCK	55mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia dieléctrica com fita de poliéster de 30 mm.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Descrição	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Comprimento	150 cm			
	Peso	1095g			
	Resistência dieléctrica	14kV			
	Capacidade de utilização	140 kg			
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Absorvente	Poliéster			
	Fita adesiva	Poliéster			
	Conectores	Têxtil / Aço com revestimento de plástico			
Conectores	Conector	Quantidade	Material	Encerramento	Abertura
	DIELÉCTRICO	1	Aço revestido a plástico	DUE-LOCK	55 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia dielétrica com fita de poliéster de 30 mm.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Descrição	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Comprimento	150 cm			
	Peso	1095g			
	Resistência dielétrica	14kV			
	Capacidade de uso	140 kg			
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Absorvedor	Poliéster			
	Fita	Poliéster			
	Conectores	Têxtil / Aço com revestimento de plástico			
Conectores	Conector	Quantidade	Material	Fechamento	Abertura
	DIELÉTRICO	1	Aço revestido de plástico	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung

- Dielektrischer Energieabsorber mit 30mm Polyesterband.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Beschreibung	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Länge	150cm			
	Gewicht	1095g			
	Dielektrische Festigkeit	14kV			
	Nutzungskapazität	140kg			
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung			
Allgemeine Materialien	Komponente	Material			
	Absorber	Polyester			
	Klebeband	Polyester			
	Steckverbinder	Textil / Stahl mit Kunststoffbeschichtung			
Steckverbinder	Anschluss	Menge	Material	Schließen	Eröffnung
	DIELECTRIC	1	Kunststoffbeschichtete Stahl	DUE-LOCK	55mm

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie diélectrique avec bande de polyester de 30 mm.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Description	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Longueur	150cm			
	Poids	1095g			
	La rigidité diélectrique	14kV			
	Capacité d'utilisation	140 kg			
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage			
Matériaux généraux	Composant	Matériau			
	Absorbeur	Polyester			
	Ruban	Polyester			
	Connecteurs	Textile / Acier avec revêtement plastique			
Connecteurs	Connecteur	Quantité	Matériau	Fermeture	Ouverture
	DIELECTRIC	1	Acier plastifié	DUE-LOCK	55mm

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt



Opis

- Dielektryczny pochłaniacz energii z taśmą poliestrową 30 mm.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Opis	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Długość	150 cm			
	Waga	1095g			
	Wytrzymałość dielektryczna	14kV			
	Pojemność użytkowa	140 kg			
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania			
Materiały ogólne	Komponent	Materiał			
	Absorber	Poliester			
	Taśma	Poliester			
	Złącza	Tkanina / stal z powłoką z tworzywa sztucznego			
Złącza	Złącze	Ilość	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	DIELECTRIC	1	Stal powlekana tworzywem sztucznym	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Dielektromos energiaelnyelő 30 mm-es poliészter szalaggal.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Megnevezés	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Hosszúság	150cm			
	Súly	1095g			
	Dielektromos szilárdság	14kV			
	Használati kapacitás	140kg			
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás			
Általános anyagok	Komponens	Anyag			
	Abszorber	Poliészter			
	Szalag	Poliészter			
	Csatlakozók	Textil / acél műanyag bevonattal			
Csatlakozók	Csatlakozó	Mennyiség	Anyag	Zárás	Megnyitás
	DIELECTRIC	1	Műanyaggal bevont acél	DUE-LOCK	55mm

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Absorbitor de energie dielectrică cu bandă de poliester de 30 mm.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Descriere	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Lungime	150cm			
	Greutate	1095g			
	rezistența dielectrică	14kV			
	Capacitate de utilizare	140 kg			
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare			
Materiale generale	Componentă	Material			
	Absorbant	Poliester			
	Bandă	Poliester			
	Conectori	Textile / Oțel cu acoperire din plastic			
Conectori	Conector	Cantitate	Material	Închidere	Deschidere
	DIELECTRIC	1	Oțel acoperit cu plastic	DUE-LOCK	55mm

ENERGIABSORBENT

Produkt



Beskrivning

- Dielektrisk energiabsorbent med 30 mm polyestertejp.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Beskrivning	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Längd	150 cm			
	Vikt	1095g			
	Dielektrisk styrka	14kV			
	Kapacitet att använda	140 kg			
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring			
Allmänna material	Komponent	Material			
	Absorberare	Polyester			
	Tejp	Polyester			
	Anslutningar	Textil / Stål med plastbeläggning			
Anslutningar	Kontaktidon	Kvantitet	Material	Avslutande	Öppning
	DIELEKTRISK	1	Plastbelagt stål	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIABSORBERENDE

Produkt



Beskrivelse

- Dielektrisk energiabsorbent med 30 mm polyesterbånd.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Beskrivelse	ASTUN WEBB I 150HL-DE
Norma	EN 355 I VG11.062
Lengde	150 cm
Vekt	1095g
Dielektrisk styrke	14kV
Kapasitet til bruk	140 kg
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent		Materiale		
	Absorberer		Polyester		
	Tape		Polyester		
	Koblinger		Tekstil / Stål med plastbelegg		
Koblinger	Kontakt	Antall	Materiale	Avslutning	Åpning
	DIELEKTRISK	1	Plastbelagt stål	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas



Aprašymas

- Dielektrinės energijos sugėriklis su 30 mm poliesterio juosta.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Aprašymas	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Norma	EN 355 I VG11.062			
	Dydis	150 cm			
	Svoris	1095g			
	Dielektrinė varža	14 kV			
	Pajėgumas naudoti	140 kg			
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo			
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga			
	Absorberis	Poliesteris			
	Juosta	Poliesteris			
	Jungtys	Tekstilė / plienas su plastikine danga			
Jungtys	Jungtis	Kiekis	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	DIELECTRIC	1	Plastiku dengtas plienas	DUE-LOCK	55 mm

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание

- Диелектричен абсорбатор на енергия с 30 мм полиестерна лента.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Описание	ASTUN WEBB I 150HL-DE			
	Норма	EN 355 I VG11.062			
	Дължина	150 см			
	Тегло	1095g			
	Диелектрична якост	14kV			
	Капацитет за използване	140 кг			
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение			
Общи материали	Компонент	Материал			
	Абсорбер	Полиестер			
	Лента	Полиестер			
	Съединители	Текстил / стомана с пластмасово покритие			
Съединители	Съединител	Количество	Материал	Закриване	Откриване на
	ДИЕЛЕКТРИЧЕСКИ	1	Стомана с пластмасово покритие	DUE-LOCK	55 мм

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis

- Dielektrický absorbér energie s 30 mm polyesterovou páskou.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Popis	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Dĺžka	150 cm
	Hmotnosť	1095g
	Dielektrická pevnosť	14 kV
	Kapacita použitia	140 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Všeobecné materiály	Komponent		Materiál		
	Absorbér		Polyester		
	Páska		Polyester		
	Konektory		Textil / oceľ s plastovým povlakom		
Konektory	Konektor	Množstvo	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
	DIELECTRIC	1	Oceľ potiahnutá plastom	DUE-LOCK	55 mm