



# IRU 420 SLV

# MASCHERINA

SCHEDA DATI

## PRODOTTO



## DESCRIZIONE

- Mascherina di protezione progettata con alta tecnologia nei filtri medi e carica elettrostatica per evitare l'entrata di peluria.
- Cuciture esterne e senza particelle metalliche che garantiscono una regolazione confortevole ed evitano irritazioni della pelle.
- Clip nasale dotato di morbida imbottitura interna che facilita la corretta regolazione della mascherina evitando fuoriuscite d'aria.
- Valvola EASY AIR che permette una rapida esalazione del calore e dell'umidità inalati.
- Fasce di regolazione elastiche latex free.
- Fasce di regolazione e valvola di espirazione di colori differenti per una facile identificazione del livello di protezione offerto.

# CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 149:2001+A1:2009
	Test dolomite	Si
	Peso	20 g
	Protezione	FFP2 NR D
	Forma	Pieghevole
	Resistenza respirazione	Inalazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 lpm &lt;70Pa</li> <li>• 95 lpm &lt;240Pa</li> </ul> Esalazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 lpm &lt; 300Pa</li> </ul>
	Efficienza del filtraggio	> 95% di particelle solide e liquide
	Valvola	Easy Air
	OEL	50xOEL
	Unità/ Cartone	120 unità
MATERIALI	Filtro	Composito
	Fasce di regolazione	Elastam
	Clip nasale	Alluminio
	Valvola	PVC