

STILO 600 V

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CASCO

SCHEDA DATI

PRODOTTO





DESCRIZIONE

- Calotta esterna con sistema di ventilazione realizzata in ABS per garantire un'elevata resistenza e durabilità.
- Protezione contro gli impatti laterali.
- Predisposizione a 4 fori per agganciare il sottogola.
- Parapioggia per lavori con esposizione alle intemperie.
- Fissaggio mediante cricchetto che permette una regolazione rapida ed efficace del casco.
- Fascia antisudore che garantisce una comodità extra e un'elevata traspirabilità.
- Bardatura interna con fissaggio a sei punti per un maggiore comfort.
- Slot universali (30mm) compatibili con la maggior parte delle protezioni uditive.




CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilazione	Sì
	Taglia	52-66cm
	Colori	
	Peso	430 g
	Dimensione slot cuffie	30mm
	Vita utile	5 anni

Materiali	Componente	Materiale
	Calotta esterna	ABS
	Fascia frontale	Poliestere

Accessori

Compatibilità	Sottogola	STILO CHINSTRAP 4P	
	Protezione uditiva	Gamma IRU SECURE	     
		Gamma XSTREAM	
		Gamma SYNERGY	
		Gamma LOCAL	 

Compatibilità	Protezione facciale	Gamma SAFE			
					
					

Ricambi

Compatibilità	Bardatura	STILO SUSPENSION	
	Fascia antisudore	STILO PADDING	