



ASTUN FLEX I

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía con cinta elástica de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 355 I VG11.062
	Capacidad de uso	140kg
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Materiales generales	Componente	Material
	Absorbedor	Poliéster
	Cinta	Poliéster
	Conectores	Aluminio / Acero

MODELOS

ASTUN FLEX I 180HSS		Longitud	140-180cm	
		Peso	1100g	
		Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Cantidad	1	1
		Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18mm	50mm
		Estética		
		Material conectores	Acero	
ASTUN FLEX I 180HWA		Longitud	140-180cm	
		Peso	1020g	
		Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Cantidad	1	1
		Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	23mm	60mm
		Estética		
		Material conectores	Aluminio	

ENERGY ABSORBER

Product



Description

- Energy absorber with elastic polyester strap.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.


CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 355 I VG11.062	
	Capacity to use	140kg	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	
General materials	Component	Material	
	Absorber	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Connectors	Aluminium / Steel	

MODELS

ASTUN FLEX
I 180HSS



Length	140-180cm	
Weight	1100g	
Connectors	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantity	1	1
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	18mm	50mm
Aesthetics		
Material connectors	Steel	

ASTUN FLEX
I 180HWA



Length	140-180cm	
Weight	1020g	
Connectors	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantity	1	1
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	23mm	60mm
Aesthetics		
Material connectors	Aluminium	

ASSORBITORE DI ENERGIA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 355 I VG11.062
Capacità di carico	140kg
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI	Componente	Materiale
	Assorbitore	Poliestere
	Fettuccia	Poliestere
	Connettori	Alluminio / Acciaio

MODELLI

ASTUN FLEX I 180HSS		Lunghezza	140-180cm	
		Peso	1100g	
		Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantità	1	1
		Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Apertura	18mm	50mm
		Aspetto		
		Materiale connettori	Acciaio	
ASTUN FLEX I 180HWA		Lunghezza	140-180cm	
		Peso	1020g	
		Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Quantità	1	1
		Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Apertura	23mm	60mm
		Aspetto		
		Materiale connettori	Alluminio	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com cinta elástica de poliéster.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 355 I VG11.062
	Capacidade de utilização	140 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	Componente	Material
	Absorvente	Poliéster
	Fita adesiva	Poliéster
	Conectores	Alumínio / Aço

MODELOS

ASTUN FLEX I 180HSS		Comprimento	140-180cm	
		Peso	1100g	
		Conexões	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18 mm	50mm
		Estética		
		Material dos conectores	Aço	
ASTUN FLEX I 180HWA		Comprimento	140-180cm	
		Peso	1020g	
		Conexões	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	23 mm	60mm
		Estética		
		Material dos conectores	Alumínio	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com cinta elástica de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 355 I VG11.062
	Capacidade de uso	140 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	Componente	Material
	Absorvedor	Poliéster
	Fita	Poliéster
	Conectores	Alumínio / Aço

MODELOS

ASTUN FLEX I 180HSS		Comprimento	140-180cm	
		Peso	1100g	
		Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18 mm	50 mm
		Estética		
		Conectores de material	Aço	
ASTUN FLEX I 180HWA		Comprimento	140-180cm	
		Peso	1020g	
		Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	23 mm	60 mm
		Estética		
		Conectores de material	Alumínio	

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung

- Energieabsorber mit elastischem Polyesterband.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 355 I VG11.062	
	Nutzungskapazität	140kg	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Allgemeine Materialien	Komponente		Material
	Absorber		Polyester
	Klebeband		Polyester
	Steckverbinder		Aluminium / Stahl

MODELLE

ASTUN FLEX I 180HSS



Länge	140-180cm	
Gewicht	1100g	
Verbindungen	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Menge	1	1
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	18mm	50mm
Ästhetik		
Werkstoffliche Anschlüsse	Stahl	

ASTUN FLEX I 180HWA



Länge	140-180cm	
Gewicht	1020g	
Verbindungen	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Menge	1	1
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	23mm	60mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Aluminium	

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie avec sangle élastique en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques
générales

Norma	EN 355 I VG11.062
Capacité d'utilisation	140 kg
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Matériaux généraux	Composant	Matériau
	Absorbeur	Polyester
	Ruban	Polyester
	Connecteurs	Aluminium / Acier

MODÈLES

ASTUN FLEX I 180HSS		Longueur	140-180cm	
		Poids	1100g	
		Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantité	1	1
		Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Ouverture	18mm	50 mm
		Esthétique		
		Matériel connecteurs	Acier	
ASTUN FLEX I 180HWA		Longueur	140-180cm	
		Poids	1020g	
		Connecteurs	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Quantité	1	1
		Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Ouverture	23 mm	60 mm
		Esthétique		
		Matériel connecteurs	Aluminium	

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt



Opis

- Pochłaniacz energii z elastycznym paskiem poliestrowym.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.


CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 355 I VG11.062
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Materiały ogólne	Komponent	Materiał
	Absorber	Poliester
	Taśma	Poliester
	Złącza	Aluminium / Stal

MODELE

ASTUN FLEX I 180HSS



Długość	140-180cm	
Waga	1100g	
Złącza	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Ilość	1	1
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	18 mm	50 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Stal	

ASTUN FLEX I 180HWA



Długość	140-180cm	
Waga	1020g	
Złącza	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Ilość	1	1
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	23 mm	60 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Aluminium	

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Energiaelnyelő rugalmas poliészter pánttal.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 355 I VG11.062
Használati kapacitás	140kg
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Abszorber	Poliészter
	Szalag	Poliészter
	Csatlakozók	Alumínium / acél

MODELLEK

ASTUN FLEX I 180HSS		Hosszúság	140-180cm	
		Súly	1100g	
		csatlakozók	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Mennyiség	1	1
		Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Megnyitó	18mm	50mm
		Esztétika	 	
		Materiális csatlakozók	Acél	
ASTUN FLEX I 180HWA		Hosszúság	140-180cm	
		Súly	1020g	
		csatlakozók	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Mennyiség	1	1
		Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Megnyitó	23mm	60mm
		Esztétika	 	
		Materiális csatlakozók	Alumínium	

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Amortizor de energie cu curea elastică din poliester.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 355 I VG11.062
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Materiale generale	Componentă	Material
	Absorbant	Poliester
	Bandă	Poliester
	Conectori	Aluminiu / Oțel

MODELE

ASTUN FLEX I 180HSS		Lungime	140-180cm	
		Greutate	1100g	
		Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Cantitate	1	1
		Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Deschidere	18mm	50mm
		estetică		
		Material conectori	Oțel	
ASTUN FLEX I 180HWA		Lungime	140-180cm	
		Greutate	1020g	
		Conectori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Cantitate	1	1
		Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Deschidere	23mm	60mm
		estetică		
		Material conectori	Aluminiu	

ENERGIABSORBENT

Produkt



Beskrivning

- Energiabsorbent med elastiskt polyesterband.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 355 I VG11.062	
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	
Allmänna material	Komponent		Material
	Absorberare		Polyester
	Tejp		Polyester
	Anslutningar		Aluminium / Stål

MODELLER

ASTUN FLEX I 180HSS



Längd	140-180 cm	
Vikt	1100g	
Kopplingar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	1
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	18 mm	50 mm
Estetik		
Material anslutningar	Stål	

ASTUN FLEX I 180HWA



Längd	140-180 cm	
Vikt	1020g	
Kopplingar	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	1
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	23 mm	60 mm
Estetik		
Material anslutningar	Aluminium	

ENERGIABSORBERENDE

Produkt



Beskrivelse

- Energiabsorbent med elastisk polyesterstropp.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 355 I VG11.062	
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	
Generelle materialer	Komponent	Materiale	
	Absorberer	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Koblinger	Aluminium / Stål	

MODELLER

ASTUN FLEX I 180HSS



Lengde	140-180 cm	
Vekt	1100g	
Kontakter	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	1
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	18 mm	50 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Stål	

ASTUN FLEX I 180HWA



Lengde	140-180 cm	
Vekt	1020g	
Kontakter	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	1
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	23 mm	60 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Aluminium	

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas



Aprašymas

- Energijos sugėriklis su elastingu poliesterio dirželiu.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Norma	EN 355 I VG11.062
Pajėgumas naudoti	140 kg
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Absorberis	Poliesteris
	Juosta	Poliesteris
	Jungtys	Aliuminis / plienas

MODELIAI

ASTUN FLEX I 180HSS		Dydis	140-180 cm	
		Svoris	1100g	
		Konektoriai	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Kiekis	1	1
		Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Atidarymas	18 mm	50 mm
		Estetika		
		Medžiagų jungtys	Plieno	
ASTUN FLEX I 180HWA		Dydis	140-180 cm	
		Svoris	1020g	
		Konektoriai	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Kiekis	1	1
		Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Atidarymas	23 mm	60 mm
		Estetika		
		Medžiagų jungtys	Aliuminis	

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание

- Енергиен абсорбер с еластична полиестерна лента.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 355 I VG11.062
Капацитет за използване	140 кг
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Общи материали	Компонент	Материал
	Абсорбер	Полиестер
	Лента	Полиестер
	Съединители	Алуминий / стомана

МОДЕЛИ

ASTUN FLEX I 180HSS		Дължина	140-180 см	
		Тегло	1100g	
		Конектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Количество	1	1
		Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Откриване	18 мм	50 мм
		Естетика		
		Материални съединители	Стомана	
ASTUN FLEX I 180HWA		Дължина	140-180 см	
		Тегло	1020g	
		Конектори	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
		Количество	1	1
		Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Откриване	23 мм	60 мм
		Естетика		
		Материални съединители	Алуминий	

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis

- Absorbér energie s elastickým polyesterovým popruhom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 355 I VG11.062
	Kapacita použitia	140 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál
	Absorbér	Polyester
	Páska	Polyester
	Konektory	Hliník / oceľ

MODELY

ASTUN FLEX I 180HSS



Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1100g	
Konektory	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantita	1	1
Zatvoriteľ	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	18 mm	50 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Oceľ	

ASTUN FLEX I 180HWA



Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1020g	
Konektory	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantita	1	1
Zatvoriteľ	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	23 mm	60 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Hliník	