

MIRA SHIELD MESH

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

PANTALLA

FICHA TÉCNICA

Producto





Descripción

- Pantalla de malla metálica con protector de barbilla.
- Resistencia al impacto a alta velocidad (45m/s).
- Adaptado para la forma de la cabeza 1-M.
- Compatible con la serie de cascos OREKA II.
- No requiere de herramientas para su montaje.
- Q-ik Adapters incorporados.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Peso	165g (Q-ik Adapters incluidos)
	Material pantalla	Metal
	Material marco	Polipropileno (PP)
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

DISPLAY

Product	 
Description	• Metal mesh visor with chin guard. • High speed impact resistance (45m/s). • Adapted for head shape 1-M. • Compatible with the OREKA II helmet series. • No tools are required for assembly. • Q-ik Adapters incorporated.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Weight	165g (Q-ik Adapters included)
	Display material	Metal
	Frame material	Polypropylene (PP)
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

VISIERA

PRODOTTO





DESCRIZIONE

- Visiera a rete metallica con protezione per il mento.
- Resistenza agli impatti ad alta velocità (45m/s).
- Progettata per conformazione testa 1-M.
- Compatibile con la gamma di caschi OREKA II.
- Montaggio intuitivo senza l'utilizzo di ulteriori attrezzi.
- Adattatori Q-ik integrati.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Peso	165g (Adattatori Q-ik inclusi)
	Materiale schermo	Metallo
	Materiale supporto esterno	Polipropilene (PP)
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

VISUALIZAR

Produto





Descrição

- Viseira de malha metálica com proteção do queixo.
- Resistência ao impacto a alta velocidade (45m/s).
- Adaptado para a forma da cabeça 1-M.
- Compatível com a série de capacetes OREKA II.
- Não são necessárias ferramentas para a montagem.
- Adaptadores Q-ik incorporados.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Peso	165g (adaptadores Q-ik incluídos)
	Material de visualização	Metal
	Material da estrutura	Polipropileno (PP)
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

EXIBIÇÃO

Produto





Descrição

- Viseira de malha metálica com protetor de queixo.
- Resistência ao impacto em alta velocidade (45 m/s).
- Adaptado para o formato da cabeça 1-M.
- Compatível com a série de capacetes OREKA II.
- Não são necessárias ferramentas para a montagem.
- Adaptadores Q-ik incorporados.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Peso	165 g (adaptadores Q-ik incluídos)
	Material de exibição	Metal
	Material da estrutura	Polipropileno (PP)
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

ANZEIGE

Produkt	 
Beschreibung	• Metallgittervisier mit Kinnschutz. • Schlagfestigkeit bei hoher Geschwindigkeit (45m/s). • Angepasst an die Kopfform 1-M. • Kompatibel mit der OREKA II-Helmserie. • Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich. • Q-ik-Adapter integriert.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Gewicht	165 g (einschließlich Q-ik-Adapter)
	Anzeigematerial	Metall
	Rahmenmaterial	Polypropylen (PP)
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

AFFICHAGE

Produit	 
Description	• Visière en maille métallique avec protège-menton. • Résistance aux chocs à grande vitesse (45m/s). • Adapté à la forme de la tête 1-M. • Compatible avec la série de casques OREKA II. • Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage. • Adaptateurs Q-ik incorporés.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Poids	165g (adaptateurs Q-ik inclus)
	Matériel d'affichage	Métal
	Matériel du cadre	Polypropylène (PP)
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

WYŚWIETLACZ

Produkt	 
Opis	• Daszek z metalowej siatki z osłoną podbródka. • Odporność na uderzenia z dużą prędkością (45 m/s). • Dostosowany do kształtu głowy 1-M. • Kompatybilny z serią kasków OREKA II. • Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia. • Włączono adaptery Q-ik.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Waga	165 g (adaptery Q-ik w zestawie)
	Materiał wyświetlacza	Metal
	Materiał ramy	Polipropylen (PP)
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

DISPLAY

Termék	 
Leírás	• Fémhálós napellenző állvédővel. • Nagy sebességű ütésállóság (45m/s). • Az 1-M fejformához igazítva. • Kompatibilis az OREKA II sisaksorozattal. • Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra. • Q-ik Adapterek beépítve.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Súly	165g (Q-ik adapterek mellékelve)
	Kijelzőanyag	Fém
	Keret anyaga	Polipropilén (PP)
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

DISPLAY

Produs	 
Descriere	• Vizieră din plasă metalică cu protecție pentru bărbie. • Rezistență la impact la viteză mare (45m/s). • Adaptat pentru forma capului 1-M. • Compatibil cu seria de căști OREKA II. • Nu sunt necesare unelte pentru asamblare. • Adaptoare Q-ik încorporate.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Greutate	165g (Adaptoare Q-ik incluse)
	Material ecran	Metal
	Material cadru	Polipropilenă (PP)
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

DISPLAY

Produkt	 
Beskrivning	• Visir i metallnät med hakskydd. • Motståndskraft mot stötar i hög hastighet (45 m/s). • Anpassad för huvudform 1-M. • Kompatibel med hjälmserien OREKA II. • Inga verktyg krävs för montering. • Q-ik adaptrar införlivade.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Vikt	165 g (Q-ik-adaptrar ingår)
	Skärm material	Metall
	Material för ram	Polypropylen (PP)
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

DISPLAY

Produkt





Beskrivelse

- Visir i metallnett med hakebeskyttelse.
- Motstand mot støt ved høy hastighet (45 m/s).
- Tilpasset for hodeform 1-M.
- Kompatibel med OREKA II-hjelmserien.
- Ingen verktøy er nødvendig for montering.
- Q-ik Adapters incorporated.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Vekt	165 g (Q-ik-adaptere inkludert)
	Displaymateriale	Metall
	Rammemateriale	Polypropylen (PP)
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

IŠVADOS

Produktas	 
Aprašymas	• Metalinis tinklinis skydelis su smakro apsauga. • Atsparumas didelio greičio smūgiams (45 m/s). • Pritaikyta 1-M galvos formai. • Suderinamas su šalmų serija OREKA II. • Montuojant nereikia jokių įrankių. • Įtraukti "Q-ik" adapteriai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Svoris	165 g (įskaitant "Q-ik" adapterius)
	Vaizdo medžiaga	Metalas
	Rėmo medžiaga	Polipropilenas (PP)
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

ДИСПЛЕЙ

Продукт	 
Описание	• Метална мрежеста козирка с предпазител за брадичката. • Устойчивост на удар при висока скорост (45 m/s). • Адаптирано за форма на главата 1-M. • Съвместим със серията каски OREKA II. • За сглобяването не са необходими инструменти. • Включени адаптери Q-ik.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Тегло	165 г (с включени адаптери Q-ik)
	Материал на дисплея	Метал
	Материал на рамката	Полипропилен (PP)
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

DISPLAY

Produkt	 
Popis	• Kovový sieťovaný priezor s ochranou brady. • Odolnosť voči nárazu pri vysokej rýchlosti (45 m/s). • Prispôsobené pre tvar hlavy 1-M. • Kompatibilný so sériou prilieb OREKA II. • Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje. • Zaradené adaptéry Q-ik.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN ISO 16321-3 I ANSI Z87.1
	Hmotnosť	165 g (vrátane adaptérov Q-ik)
	Zobrazovací materiál	Kov
	Materiál rámu	Polypropylén (PP)
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania