

LIGHT 5

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto








Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Ancoraggio anticaduta sternale metallico (A/2).
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto le 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 358		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglia	Universale		
	Peso	1270g		
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	Universale	30-95cm	-	150-200cm
Materiali	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliamide	
	Anelli		Acciaio	
	Fibbie manuali		Acciaio zincato	

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

					
Punti di ancoraggio	LIGHT 1	-	●	-	-
LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT 4	●	●	●	-	-
LIGHT 11	●	●	●	●	-
LIGHT 14	●	●	-	-	●
LIGHT P1	-	-	●	-	-