



SECRA II E6

CASCO

SCHEDA DATI

PRODOTTO



CUSTOM

DESCRIZIONE

- Casco con visiera integrata per lavori in presenza di arco elettrico.
- Dotato di cinturino sottogola a 4 punti.
- Cricchetto posteriore con sistema ad intervalli di 1mm per una regolazione rapida e una tenuta eccellente del casco.
- Fascia antisudore per un maggior comfort e traspirabilità.
- Bardatura interna con sistema a 4 punti per il massimo comfort.

CARATTERISTICHE


CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I EN 166 EN 170 GS-ET-29
	Taglia	53-63 cm
	Spessore visiera	1,9 mm
	Peso	790 g
	Materiale casco	ABS
	Materiale visiera	PC
	Vita utile	5 anni
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CASCO PER LA NORMA EN	Classe elettrica	Classe 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Resistenza a basse temperature	-40 °C
	Proprietà elettriche	440 VAC
	Protezione contro le deformazioni laterali	LD
	Protezione contro frammenti di metallo fuso	MM
	Dispositivo per lavori sotto tensione	
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CASCO PER LA NORMA ANSI/ISEA	Tipo di casco	Tipo I
	Classe elettrica	Classe E (20.000 V)
	Temperatura bassa (-30°C)	LT
	Temperatura alta (+60°C)	HT

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA VISIERA PER LA NORMA EN	Classe ottica	1
	Resistenza all'impatto di particelle ad alta velocità e media energia	B (120 m/s)
	Protezione contro arco elettrico in cortocircuito	8
	Protezione contro schizzi e liquidi	3
	Resistenza all'appannamento	N
	Livello di protezione dei filtri UV	2-1, 2
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA VISIERA PER LA NORMA GS-ET 29	Protezione contro arco elettrico (7kA/0,5s)	Box Test Classe 2
	Trasmissione della luce visibile (VLT)	>75% Classe 0

ACCESSORI

COMPATIBILITA'	Protezione uditiva	Gamma IRU SECURE N	  
----------------	--------------------	--------------------	--

RICAMBI

COMPATIBILITA'	Imbottitura	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Sottogola	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Testiera	SECRA SUSPENSION	
	Visiera	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	