

## **EXPERT 1**



## **IMBRACATURA**

**Prodotto** 

















Descrizione

- · Anello anticaduta sternale.
- Anello anticaduta dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio verniciato resistente alla corrosione.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare il più a lungo possibile la leggibilità della marcatura.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

**IMBRACATURA** www.irudek.com

## CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361				
	Taglia	S-M	L-XXL	<b>KL</b>		
	Peso	1420g	1450	1450g		
	Capacità di carico	140 kg				
	Larghezza fasce	45 mm				
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione				
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza		
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm		
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm		
MATERIALI	Componenti		Materiale			
	Fasce		Poliestere			
	Cuciture		Poliammide			
	Anelli		Alluminio			

## TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

		*	F	3	*
PUNTI DI ANCORAGGIO	EXPERT 1 / 1 PRO		-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO			-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO				-

CARATTERISTICHE www.irudek.com