

LIGHT 4 DE

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto








Descrizione

- Anello anticaduta dorsale in acciaio rivestito in plastica e fascia di estensione incorporata.
- Ancoraggio anticaduta sternale tessile (A/2).
- Anelli di ancoraggio laterali in acciaio rivestito in plastica per il posizionamento.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio rivestito in plastica ad alta resistenza, con un voltaggio di rottura dielettrica di 9kV.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 358		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglie	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1687g	1737g	1778g
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm
Materiali	Componenti	Materiale		
	Fasce	Poliestere		
	Cuciture	Poliammide		
	Anelli	Acciaio rivestito in plastica		
	Fibbie manuali	Acciaio rivestito in plastica		

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	Leggero 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-