

# **KARBOR**



### ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI











### DESCRIZIONE

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Moschettone inferiore e anello superiore girevoli per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Include indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).



# CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Descrizione		KARBOR 3.5		KARBOR 6	
	Lunghezza		3,5m		6m	
	Peso		1,85kg		2,60kg	
	Norma		EN 360			
	Capacità di carico		Verticale 140kg			
	Vita utile		10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione			
MATERIALI	Componente		Materiale			
	Fettuccia		Tessuto Technora			
	Carter		Polimero ad alta resistenza			
	Connettori		Acciaio			
CONNETTORI	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
	STEELSAFE 981	1	Acciaio	SCREW- LOCK	18mm	
	STEELSAFE 976		Acciaio	DUE- LOCK	20mm	

CARATTERISTICHE www.irudek.com