WWW.IRUDEK.COM



KARBOR

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

PRODOTTO









DESCRIZIONE

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Moschettone inferiore e anello superiore girevoli per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Include indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Descrizione	KARBOR 3.5	KARBOR 6
	Lunghezza	3,5m	6m
	Peso	1,85kg	2,60kg
	Norma	EN 360	
	Capacità di carico	Verticale 140kg	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

MATERIALI	Componente	Materiale
	Fettuccia	Tessuto Technora
	Carter	Polimero ad alta resistenza
	Connettori	Acciaio

	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
CONNETTORI	STEELSAFE 981	1	Acciaio	SCREW-LOCK	18mm	
	STEELSAFE 976	1	Acciaio	DUE-LOCK	20mm	