



IRU 420 SLV

MASCARILLA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Mascarilla de protección diseñada con alta tecnología en los filtros medios y carga electrostática para evitar que entre pelusa en el filtro.
- Cosido exterior y sin partes metálicas para un ajuste más confortable en condiciones adversas y evitar rozaduras en la piel.
- El clip nasal con su almohadilla interior ofrece un ajuste adecuado evitando fugas.
- Válvula EASY AIR, ofrece una rápida exhalación del calor y de la humedad inhalada.
- Banda elástica textil libre de látex.
- Banda elástica y válvula de exhalación en color identificativo de la protección, para una rápida identificación.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Normativa	EN 149:2001+A1:2009
	Test dolomita	Sí
	Peso	20 g
	Protección	FFP2 NR D
	Forma	Plegada
	Resistencia respiración	Inhalación: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Exhalación: • 160 lpm < 300Pa
	Eficiencia en el filtrado	> 95% de partículas sólidas y líquidas
	Válvula	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materiales	Unidades / Caja	120 unidades
	Filtro	Composite
	Ajuste	Elastano
	Clip nasal	Aluminio
	Válvula	PVC

MASK

Product



Description

- Protective mask designed with high-tech media filters and electrostatic charge to prevent lint from entering the filter.
- Outer stitching and no metal parts for a more comfortable fit in adverse conditions and to avoid chafing of the skin.
- The nose clip with its inner pad provides a snug fit and prevents leakage.
- EASY AIR valve, provides rapid exhalation of inhaled heat and moisture.
- Latex-free textile elastic band.
- Elastic band and exhalation valve in protection colour for quick identification.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Regulations	EN 149:2001+A1:2009
	Dolomite test	Yes
	Weight	20 g
	Protection	FFP2 NR D
	Shape	Folded
	Breathing resistance	Inhalation: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Exhalation: • 160 lpm < 300Pa
	Filtering efficiency	> 95% of solid and liquid particles
	Valve	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materials	Units / Box	120 pcs.
	Filter	Composite
	Adjustment	Elastane
	Nasal clip	Aluminium
	Valve	PVC

MASCHERINA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Mascherina di protezione progettata con alta tecnologia nei filtri medi e carica elettrostatica per evitare l'entrata di peluria.
- Cuciture esterne e senza particelle metalliche che garantiscono una regolazione confortevole ed evitano irritazioni della pelle.
- Clip nasale dotato di morbida imbottitura interna che facilita la corretta regolazione della mascherina evitando fuoriuscite d'aria.
- Valvola EASY AIR che permette una rapida esalazione del calore e dell'umidità inalati.
- Fasce di regolazione elastiche latex free.
- Fasce di regolazione e valvola di espirazione di colori differenti per una facile identificazione del livello di protezione offerto.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 149:2001+A1:2009
	Test dolomite	Si
	Peso	20 g
	Protezione	FFP2 NR D
	Forma	Pieghevole
	Resistenza respirazione	Inalazione: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Esalazione: • 160 lpm < 300Pa
	Efficienza del filtraggio	> 95% di particelle solide e liquide
	Valvola	Easy Air
	OEL	50xOEL
MATERIALI	Unità/ Cartone	120 unità
	Filtro	Composito
	Fasce di regolazione	Elastam
	Clip nasale	Alluminio
	Valvola	PVC

MÁSCARA

Produto



Descrição

- Máscara de proteção concebida com filtros de alta tecnologia e carga eletrostática para evitar a entrada de cotão no filtro.
- Costuras exteriores e ausência de peças metálicas para um ajuste mais confortável em condições adversas e para evitar irritações na pele.
- O clipe nasal com a sua almofada interior proporciona um ajuste confortável e evita fugas.
- Válvula EASY AIR, permite uma rápida exalação do calor e da humidade inalados.
- Faixa elástica têxtil sem látex.
- Banda elástica e válvula de exalação na cor de proteção para uma identificação rápida.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Regulamentos	EN 149:2001+A1:2009
	Teste da dolomite	Sim
	Peso	20 g
	Proteção	FFP2 NR D
	Forma	Dobrado
	Resistência respiratória	Inalação: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Expiração: • 160 lpm < 300Pa
	Eficiência de filtragem	> 95% de partículas sólidas e líquidas
	Válvula	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materiais	Unidades / Caixa	120 unidades.
	Filtro	Compósito
	Ajuste	Elastano
	Clipe nasal	Alumínio
	Válvula	PVC

MÁSCARA

Produto



Descrição

- Máscara de proteção projetada com filtros de mídia de alta tecnologia e carga eletrostática para evitar que fiapos entrem no filtro.
- Costura externa e sem partes metálicas para um ajuste mais confortável em condições adversas e para evitar atrito com a pele.
- O clipe nasal com sua almofada interna proporciona um ajuste confortável e evita vazamentos.
- Válvula EASY AIR, proporciona rápida exalação do calor e da umidade inalados.
- Faixa elástica têxtil sem látex.
- Faixa elástica e válvula de exalação na cor de proteção para rápida identificação.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Regulamentos	EN 149:2001+A1:2009
	Teste de dolomita	Sim
	Peso	20 g
	Proteção	FFP2 NR D
	Forma	Dobrado
	Resistência respiratória	Inalação: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Expiração: • 160 lpm < 300Pa
	Eficiência de filtragem	95% das partículas sólidas e líquidas
	Válvula	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materiais	Unidades / Caixa	120 unidades.
	Filtro	Composto
	Ajuste	Elastano
	Clipe nasal	Alumínio
	Válvula	PVC

MASKE

Produkt



Beschreibung

- Schutzmaske mit Hightech-Filtermaterial und elektrostatischer Aufladung, die das Eindringen von Flusen in den Filter verhindert.
- Äußere Nähte und keine Metallteile für einen bequemeren Sitz unter ungünstigen Bedingungen und zur Vermeidung von Scheuerstellen auf der Haut.
- Der Nasenclip mit seinem Innenpolster sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Auslaufen.
- EASY AIR-Ventil, sorgt für eine schnelle Ausatmung der eingeatmeten Wärme und Feuchtigkeit.
- Latexfreies Gummiband aus Textil.
- Elastisches Band und Ausatemventil in Schutzfarbe zur schnellen Identifizierung.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Vorschriften	EN 149:2001+A1:2009
	Dolomitentest	Ja
	Gewicht	20 g
	Schutz	FFP2 NR D
	Form	Gefaltet
	Atemwiderstand	Einatmen: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Ausatmen: • 160 lpm < 300Pa
	Filtrationseffizienz	> 95% der festen und flüssigen Partikel
	Ventil	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materialien	Einheiten / Box	120 Stück.
	Filter	Komposit
	Anpassung	Elastan
	Nasenklemme	Aluminium
	Ventil	PVC

MASQUE

Produit



Description

- Masque de protection conçu avec des filtres de haute technologie et une charge électrostatique pour empêcher les peluches de pénétrer dans le filtre.
- Coutures extérieures et absence de pièces métalliques pour un ajustement plus confortable dans des conditions défavorables et pour éviter les irritations de la peau.
- Le pince-nez, avec son coussinet intérieur, assure un ajustement parfait et empêche les fuites.
- La valve EASY AIR permet d'évacuer rapidement la chaleur et l'humidité inhalées.
- Bande élastique en textile sans latex.
- Bande élastique et valve d'expiration en couleur de protection pour une identification rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Réglementation	EN 149:2001+A1:2009
	Test de dolomite	Oui
	Poids	20 g
	Protection	FFP2 NR D
	Forme	Plié
	Résistance respiratoire	Inhalation : • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Expiration : • 160 lpm < ; 300Pa
	Efficacité de la filtration	95 % des particules solides et liquides
	Valve	Easy Air
	OEL	50xOEL
Matériaux	Unités / Box	120 pièces.
	Filtre	Composite
	Adaptation	Elastane
	Clip nasal	Aluminium
	Valve	PVC

MASKA

Produkt



Opis

- Maska ochronna zaprojektowana z zaawansowanymi technologicznie filtrami medialnymi i ładunkiem elektrostatycznym zapobiegającym przedostawaniu się kłaczek do filtra.
- Zewnętrzne szwy i brak metalowych elementów zapewniają wygodniejsze dopasowanie w niekorzystnych warunkach i zapobiegają otarciom skóry.
- Klips na nos z wewnętrzną wkładką zapewnia dokładne dopasowanie i zapobiega przeciekaniu.
- Zawór EASY AIR zapewnia szybkie wydychanie wdychanego ciepła i wilgoci.
- Elastyczna opaska tekstylna niezawierająca lateksu.
- Elastyczna opaska i zawór wydechowy w kolorze ochronnym dla szybkiej identyfikacji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Regulacje	EN 149:2001+A1:2009
	Test dolomitu	Tak
	Waga	20 g
	Ochrona	FFP2 NR D
	Kształt	Złożony
	Opór oddechowy	Wdychanie: • 30 l/min <70Pa • 95 l/min <240Pa Wydech: • 160 l/min < 300Pa
	Wydajność filtracji	95% cząstek stałych i ciekłych
	Zawór	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materiały	Jednostki / Skrzynka	120 szt.
	Filtr	Kompozyt
	Dostosowanie	Elastan
	Klips do nosa	Aluminium
	Zawór	PVC

MASK

Termék



Leírás

- High-tech médiaszűrőkkel és elektrosztatikus töltéssel tervezett védőmaszk, amely megakadályozza a szöszök bejutását a szűrőbe.
- Külső varrás és fém alkatrészek nélküli, hogy kedvezőtlen körülmények között is kényelmesebben illeszkedjen, és elkerülje a bőr kidörzsölődését.
- Az orrcsipesz a belső párnával szoros illeszkedést biztosít és megakadályozza a szivárgást.
- EASY AIR szelep, biztosítja a belélegzett hő és nedvesség gyors kilégzését.
- Latexmentes textil elasztikus pánt.
- Védőszínű rugalmas pánt és kilégzőszelep a gyors azonosítás érdekében.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Szabályozások	EN 149:2001+A1:2009
	Dolomit teszt	Igen
	Súly	20 g
	Védelem	FFP2 NR D
	Az alak	Összehajtogatott
	Légzési ellenállás	Belégzés: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Kilégzés: • 160 lpm < 300Pa
	Szűrési hatékonyság	> 95%-a szilárd és folyékony részecskéknek
	Szelep	Easy Air
	OEL	50xOEL
Anyagok	Egység / doboz	120 db.
	Szűrő	Összetett
	Javítás	Elasztán
	Nazális klipsz	Alumínium
	Szelep	PVC

MASCĂ

Produs



Descriere

- Mască de protecție proiectată cu filtre media de înaltă tehnologie și încărcare electrostatică pentru a preveni pătrunderea scamei în filtru.
- Cusături exterioare și fără părți metalice pentru o potrivire mai confortabilă în condiții nefavorabile și pentru a evita frecarea pielii.
- Clema de nas cu tamponul său interior asigură o potrivire perfectă și previne scurgerile.
- Supapa EASY AIR, asigură exhalarea rapidă a căldurii și umidității inhalate.
- Bandă elastică textilă fără latex.
- Banda elastică și supapa de expirație în culoarea de protecție pentru identificare rapidă.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Reglementări	EN 149:2001+A1:2009
	Testul dolomitului	Da
	Greutate	20 g
	Protecție	FFP2 NR D
	Formă	Îndoit
	Rezistența la respirație	Inhalare: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Expirație: • 160 lpm < 300Pa
	Eficiența filtrării	95% din particulele solide și lichide
	Valvă	Aer ușor
	OEL	50xOEL
Materiale	Unități / cutie	120 buc.
	Filtru	Compozit
	Ajustare	Elastan
	Clip nazal	Aluminiu
	Valvă	PVC

MASK

Produkt



Beskrivning

- Skyddsmask utformad med högteknologiska mediafilter och elektrostatisk laddning för att förhindra att ludd tränger in i filtret.
- Yttre sömmar och inga metalledar för en bekvämare passform under svåra förhållanden och för att undvika skav på huden.
- Näsklämman med innerkudde ger en bra passform och förhindrar läckage.
- EASY AIR-ventil, ger snabb utandning av inandad värme och fukt.
- Latexfritt elastiskt band i textil.
- Elastiskt band och utandningsventil i skyddsfärg för snabb identifiering.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Regleringar	EN 149:2001+A1:2009
	Dolomittest	Ja
	Vikt	20 g
	Skydd	FFP2 NR D
	Form	Fälld
	Motstånd vid andning	Inandning: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Utandning: • 160 lpm < 300Pa
	Filtreringseffektivitet	95% av fasta och flytande partiklar
	Ventil	Easy Air
	OEL	50xOEL
Material	Enheter / Box	120 st.
	Filter	Sammansatt
	Justering	Elastan
	Näsklämma	Aluminium
	Ventil	PVC

MASK

Produkt



Beskrivelse

- Beskyttelsesmasken er utformet med høyteknologiske mediefiltre og elektrostatisk ladning for å hindre lo i å trenge inn i filteret.
- Ytre sømmer og ingen metalleder for en mer komfortabel passform under ugunstige forhold og for å unngå gnagsår på huden.
- Neselemmen med den indre puten gir en god passform og forhindrer lekkasje.
- EASY AIR-ventil, gir rask utånding av innåndet varme og fuktighet.
- Latexfritt elastisk tekstilbånd.
- Elastisk bånd og utåndingsventil i beskyttelsesfarge for rask identifikasjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Reguleringer	EN 149:2001+A1:2009
	Dolomitt-test	Ja
	Vekt	20 g
	Beskyttelse	FFP2 NR D
	Form	Brettet
	Pustemotstand	Innånding: • 30 lpm <70Pa • 95 lpm <240Pa Pust ut: • 160 lpm < 300Pa
	Filtreringseffektivitet	95 % av faste og flytende partikler
	Ventil	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materialer	Enheter / boks	120 stk.
	Filter	Kompositt
	Justering	Elastan
	Naseklemme	Aluminium
	Ventil	PVC

MASKA

Produktas



Aprašymas

- Apsauginė kaukė su aukštųjų technologijų medijos filtrais ir elektrostatiu krūviu, kad į filtrą nepatektų pūkelių.
- Išorinės siūlės ir jokių metalinių dalių, kad būtų patogiau dėvėti nepalankiomis sąlygomis ir išvengti odos trinties.
- Nosies spaustukas su vidine pagalvėle gerai priglunda ir apsaugo nuo pratekėjimo.
- EASY AIR vožtuvas užtikrina greitą įkvėptos šilumos ir drėgmės iškvėpimą.
- Tekstilinė elastinė juosta be latekso.
- Apsauginės spalvos elastinė juosta ir iškvėpimo vožtuvas, kad būtų galima greitai atpažinti.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Reglamentai	EN 149:2001+A1:2009
	Dolomito testas	Taip
	Svoris	20 g
	Apsauga	FFP2 NR D
	Forma	Sulankstytas
	Kvėpavimo pasipriešinimas	Įkvėpus: • 30 lpm <70Pa • 95 l/min <240Pa Iškvėpimas: • 160 l/min ir 300Pa
	Filtravimo efektyvumas	> 95 % kietųjų ir skystųjų dalelių
	Variklis	"Easy Air
	OEL	50xOEL
Medžiagos	Vienetai / dėžutė	120 vnt.
	Filtracija	Sudėtinis
	koregavimas	Elastanas
	Nosies spaustukas	Aliuminis
	Variklis	PVC

МАСКА

Продукт



Описание

- Защитна маска, проектирана с високотехнологични медийни филтри и електростатичен заряд, който предотвратява навлизането на власинки във филтъра.
- Външни шевове и липса на метални части за по-удобно прилягане при неблагоприятни условия и за избягване на протриване на кожата.
- Клипсът за нос с вътрешна подложка осигурява плътно прилепване и предотвратява изтичане.
- Вентилът EASY AIR осигурява бързо издишване на вдишаната топлина и влага.
- Текстилна ластична лента без латекс.
- Еластична лента и издишащ клапан в защитен цвят за бързо разпознаване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Регламенти	EN 149:2001+A1:2009
	Тест за доломит	Да
	Тегло	20 g
	Защита	FFP2 NR D
	Форма	Сгънат
	Съпротивление на дишането	Вдишване: • 30 lpm < 70Pa • 95 л/мин <240Pa Издишване: • 160 lpm < 300Pa
	Ефективност на филтрацията	> 95% твърди и течни частици
	Вентил	Easy Air
	ОЕЛ	50xOEL
Материали	Единици / кутия	120 бр.
	Филтър	Композит
	Корекция	Еластан
	Клипс за носа	Алуминий
	Вентил	PVC

MASKA

Produkt



Popis

- Ochranná maska navrhnutá so špičkovými filtračnými médiami a elektrostatickým nábojom, ktorý zabraňuje prenikaniu žmolkov do filtra.
- Vonkajšie šitie a žiadne kovové časti pre pohodlnejšie nosenie v nepriaznivých podmienkach a na zabránenie odieraniu pokožky.
- Nosová spona s vnútornou podložkou poskytuje pevné uchytenie a zabraňuje úniku.
- Ventil EASY AIR zabezpečuje rýchly výdych vdychovaného tepla a vlhkosti.
- Textilná gumička bez obsahu latexu.
- Elastický pásik a výdychový ventil v ochrannej farbe na rýchlu identifikáciu.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Predpisy	EN 149:2001+A1:2009
	Dolomitový test	Áno
	Hmotnosť	20 g
	Ochrana	FFP2 NR D
	Tvar	Zložené
	Dýchací odpor	Inhalácia: • 30 l/min <70Pa • 95 l/min <240Pa Výdych: • 160 l/min < 300Pa
	účinnosť filtrácie	> 95 % pevných a kvapalných častíc
	Ventil	Easy Air
	OEL	50xOEL
Materiály	Jednotky / box	120 ks.
	Filter	Kompozit
	Úprava	Elastan
	Nasálny klip	Hliník
	Ventil	PVC