



WIND 1 PRO

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio antcaduta dorsale e sternale tessile per un peso ridotto.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio ad alta resistenza.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 1497				
	Capacità di carico	140 kg				
	Taglie	S-M	L-XXL			
	Peso	1425g	1465g			
	Larghezza fascia	45mm				
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione				
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza		
	S-M	45-85cm	-	150-180cm		
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm		
Materiali	Componenti	Materiale				
	Fasce	Poliestere				
	Cuciture	Poliammide				
	Anelli	Alluminio				
	Fibbie automatiche	Alluminio				

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	WIND 1/1 PRO			-	-	
	WIND 2/2 PRO				-	
	WIND 3/3 PRO					
	WIND 4/4 PRO				-	