

SGT



RILEVATORE

SCHEDA DATI

PRODOTTO



0

SINGLE GAS



Descrizione

Rilevatore di gas usa e getta con vita utile di 2 anni. Il dispositivo è configurato per rilevare un solo gas.

Gestione e configurazione dei dati semplice mediante IR Link e calibrazione mediante docking station.

Controllo automatico del corretto funzionamento dei sensori.

ACCESSORI INCLUSI

- Rilevatore
- Adattatore tubo calibrazione
- Manuale d'uso
- Certificato di calibrazione e qualità

RILEVATORE www.irudek.com

SCHEDA DATI - SGT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Dimensioni	54 x 91 x 32 mm	
	Peso (batteria e clip incluse)	02	104 g
		Gas tossici	93 g
	Materiale carter	Gomma	
	Autonomia	2 anni (in caso di 2 minuti di allarme al giorno)	
	Vita utile	2 anni (in caso di 2 minuti di allarme al giorno)	
	Calibrazione	No	
	Sensore e batteria sostituibili	No	
Caratteristiche tecniche	Tipo di sensore	Cella elettrochimica	
	Tipo di rilevamento	A diffusione	
	Temperatura di utilizzo	02	-35°C~+50°C
		Gas tossici	-40°C~+50°C
	Umidità	5%~95% RH (senza condensazione)	
	Registro eventi	Ultimi 30 allarmi	
	Resistenza a polvere e sostanze liquide	IP 67	
	Allarmi	LED (diodo emettitore di luce) rosso intermittente. Allarme acustico di 90 dB a una distanza di 10 cm. Vibrazione.	
	Display	Display a cristalli liquidi (LCD)	
	Batteria	Produttore	Vitzrocell, P/N : SB-AA02(P)
		Sistema	Batteria primaria al litio
		Tensione nominale	3.6V
		Capacità nominale	1.2Ah
	Certificazione	ATEX CSA&UL IECEx INMETRO	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Classe 1, Zona 0, ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga

CARATTERISTICHE www.irudek.com



CARATTERISTICHE www.irudek.com