



# EXPERT 3 PRO

# ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto








## Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla ventral para acceso a cuerda / trabajos verticales.
- Cinturón flotante de posicionamiento acolchado con tecnología 3D EXO y tejido RIPSTOP de alta resistencia con dos anillas de posicionamiento y tres correas portaherramientas.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero cincado de alta resistencia.
- Cinta cosida para inclusión de un bloqueador ventral.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura, cintura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Mosquetón frontal automático de doble acción TWIST-LOCK incluido.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

|                           |                               |   |           |           |
|---------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Características generales | Norma                         | EN 361   EN 358   EN 813                  |           |           |
|                           | Talla                         | S-M / L-XXL                               |           |           |
|                           | Peso                          | 2740g                                     |           |           |
|                           | Capacidad de uso              | 140kg                                     |           |           |
|                           | Ancho cinta                   | 45mm                                      |           |           |
|                           | Vida útil                     | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento |           |           |
| Medidas                   | Talla                         | Pernera                                   | Cintura   | Altura    |
|                           | S-M                           | 55-70cm                                   | 80-130cm  | 160-185cm |
|                           | L-XXL                         | 55-85cm                                   | 100-155cm | 175-200cm |
| Materiales                | Componente                    | Material                                  |           |           |
|                           | Cinta                         | Poliéster                                 |           |           |
|                           | Hilo                          | Poliamida                                 |           |           |
|                           | Anillas                       | Aluminio                                  |           |           |
|                           | Hebillas de ajuste automático | Acero                                     |           |           |

# USOS

| Puntos de enganche   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Product








## Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Ventral ring for rope access / rope access / rope access.
- Padded floating positioning belt with 3D EXO technology and high-strength RIPSTOP fabric with two positioning rings and three tool straps.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength zinc-plated steel.
- Stitched tape for inclusion of a ventral blocker.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- TWIST-LOCK automatic double action front carabiner included.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS

|                         |                        |                                      |           |           |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| General characteristics | Norma                  | EN 361   EN 358   EN 813             |           |           |
|                         | Size                   | S-M / L-XXL                          |           |           |
|                         | Weight                 | 2740g                                |           |           |
|                         | Capacity to use        | 140kg                                |           |           |
|                         | Tape width             | 45mm                                 |           |           |
|                         | Shelf life             | 10 years of use + 2 years of storage |           |           |
| Measures                | Size                   | Leg                                  | Waist     | Height    |
|                         | S-M                    | 55-70cm                              | 80-130cm  | 160-185cm |
|                         | L-XXL                  | 55-85cm                              | 100-155cm | 175-200cm |
| Materials               | Component              | Material                             |           |           |
|                         | Tape                   | Polyester                            |           |           |
|                         | Thread                 | Polyamide                            |           |           |
|                         | Rings                  | Aluminium                            |           |           |
|                         | Self-adjusting buckles | Steel                                |           |           |

# USES

| Hitching points      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# IMBRACATURA

Prodotto



140 Kg  
max



**Descrizione**

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello ventrale per lavori in sospensione.
- Cintura di posizionamento flottante con imbottitura, tecnologia 3D EXO e tessuto RIPSTOP ad alta resistenza. Dotata di due anelli di posizionamento e tre portastrumenti.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio verniciato ad alta resistenza.
- Fettuccia cucita per l'inserimento di un bloccante ventrale.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Moschettone anteriore automatico a doppia azione TWIST-LOCK incluso.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).






# CARATTERISTICHE

|                                 |                           |   |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Caratteristiche generali</b> | <b>Norma</b>              | EN 361   EN 358   EN 813                      |
|                                 | <b>Taglia</b>             | S-M / L-XXL                                   |
|                                 | <b>Peso</b>               | 2740g   |
|                                 | <b>Capacità di carico</b> | 140 kg  |
|                                 | <b>Larghezza fasce</b>    | 45 mm   |
|                                 | <b>Vita utile</b>         | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |

|                          |               |                 |                |                |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>GUIDA ALLE TAGLIE</b> | <b>Taglie</b> | <b>Cosciali</b> | <b>Cintura</b> | <b>Altezza</b> |
|                          | S-M           | 55-70 cm        | 80-130 cm      | 160-185 cm     |
|                          | L-XXL         | 55-85 cm        | 100-155 cm     | 175-200 cm     |

|                  |                    |                  |
|------------------|--------------------|------------------|
| <b>MATERIALI</b> | <b>Componenti</b>  | <b>Materiale</b> |
|                  | Fasce              | Poliestere       |
|                  | Cuciture           | Poliammide       |
|                  | Anelli             | Alluminio        |
|                  | Fibbie automatiche | Acciaio          |

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

| PUNTI DI ANCORAGGIO  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# CABO

Produto








## Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel central para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Cinto de posicionamento flutuante almofadado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento e três correias para ferramentas.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço zincado de alta resistência.
- Fita cosida para inclusão de um bloqueador ventral.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Mosquetão frontal automático de dupla ação TWIST-LOCK incluído.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

|                        |                          |   |           |           |
|------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| Características gerais | Norma                    | EN 361   EN 358   EN 813                        |           |           |
|                        | Tamanho                  | S-M / L-XXL                                     |           |           |
|                        | Peso                     | 2740g   |           |           |
|                        | Capacidade de utilização | 140 kg  |           |           |
|                        | Largura da fita          | 45 mm   |           |           |
|                        | Vida útil                | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento |           |           |
| Medidas                | Tamanho                  | Perna   | Cintura   | Altura    |
|                        | S-M                      | 55-70cm   | 80-130cm  | 160-185cm |
|                        | L-XXL                    | 55-85cm   | 100-155cm | 175-200cm |
| Materiais              | Componente               | Material  |           |           |
|                        | Fita adesiva             | Poliéster                                       |           |           |
|                        | Linha                    | Poliamida                                       |           |           |
|                        | Anéis                    | Alumínio  |           |           |
|                        | Fivelas auto-ajustáveis  | Aço   |           |           |

# UTILIZAÇÕES

| Pontos de engate     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# HARNAIS

Produit








## Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau ventral pour accès à la corde / accès à la corde / accès à la corde.
- Ceinture de positionnement flottante rembourrée avec technologie 3D EXO et tissu RIPSTOP très résistant, avec deux anneaux de positionnement et trois sangles porte-outils.
- Boucles automatiques K-EASY en acier zingué très résistant.
- Bande cousue pour l'inclusion d'un bloqueur ventral.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Mousqueton automatique TWIST-LOCK à double action inclus.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

|                            |                          |  |           |           |
|----------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| Caractéristiques générales | Norma                    | EN 361   EN 358   EN 813                 |           |           |
|                            | Taille                   | S-M / L-XXL                              |           |           |
|                            | Poids                    | 2740g                                    |           |           |
|                            | Capacité d'utilisation   | 140 kg                                   |           |           |
|                            | Largeur de bande         | 45 mm                                    |           |           |
|                            | La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage |           |           |
| Mesures                    | Taille                   | Jambes                                   | Taille    | Hauteur   |
|                            | S-M                      | 55-70cm                                  | 80-130cm  | 160-185cm |
|                            | L-XXL                    | 55-85cm                                  | 100-155cm | 175-200cm |
| Matériaux                  | Composant                | Matériau                                 |           |           |
|                            | Ruban                    | Polyester                                |           |           |
|                            | Fil                      | Polyamide                                |           |           |
|                            | Anneaux                  | Aluminium                                |           |           |
|                            | Boucles auto-ajustables  | Acier                                    |           |           |

# UTILISATIONS

| Points d'attache     |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |



# HARNESS

Produkt



## Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Ventraler Ring für Seilzugang / Seilzugang / Seilzugang.
- Gepolsterter, schwimmender Positionierungsgurt mit 3D EXO-Technologie und hochfestem RIPSTOP-Gewebe mit zwei Positionierungsringen und drei Werkzeuggurten.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem, verzinktem Stahl.
- Genähtes Band zur Aufnahme eines ventralen Blockers.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe, Taille und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- Inklusive automatischem TWIST-LOCK-Karabiner mit doppelter Wirkung an der Vorderseite.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.






## EIGENSCHAFTEN

|                     |                   |                                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Allgemeine Merkmale | Norma             | EN 361   EN 358   EN 813            |
|                     | Größe             | S-M / L-XXL                         |
|                     | Gewicht           | 2740g                               |
|                     | Nutzungskapazität | 140kg                               |
|                     | Bandbreite        | 45 mm                               |
|                     | Haltbarkeit       | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung |

|           |       |         |           |           |
|-----------|-------|---------|-----------|-----------|
| Maßnahmen | Größe | Bein    | Taille    | Höhe      |
|           | S-M   | 55-70cm | 80-130cm  | 160-185cm |
|           | L-XXL | 55-85cm | 100-155cm | 175-200cm |

|             |                              |           |
|-------------|------------------------------|-----------|
| Materialien | Komponente                   | Material  |
|             | Klebeband                    | Polyester |
|             | Thema                        | Polyamid  |
|             | Ringe                        | Aluminium |
|             | Selbsteinstellende Schnallen | Stahl     |

# ANWENDUNGEN

| Anhängepunkte        |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produkt



140 Kg max






## Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień brzuszny do dostępu linowego / dostępu linowego / dostępu linowego.
- Wyściełany, pływający pas pozycjonujący z technologią 3D EXO i wytrzymałą tkaniną RIPSTOP z dwoma pierścieniami pozycjonującymi i trzema paskami na narzędzia.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z wysokowytrzymałej stali ocynkowanej.
- Zszyta taśma do dołączenia blokady brzusznej.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochroniaczem.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- W zestawie automatyczny karabinek TWIST-LOCK o podwójnym działaniu.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

## CHARAKTERYSTYKA

|                        |                           |  |           |            |
|------------------------|---------------------------|--|-----------|------------|
| Ogólna charakterystyka | Norma                     | EN 361   EN 358   EN 813                   |           |            |
|                        | Rozmiar                   | S-M / L-XXL                                |           |            |
|                        | Waga                      | 2740g                                      |           |            |
|                        | Pojemność użytkowa        | 140 kg                                     |           |            |
|                        | Szerokość taśmy           | 45 mm                                      |           |            |
|                        | Trwałość                  | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania |           |            |
| Środki                 | Rozmiar                   | Noga                                       | Talia     | Wysokość   |
|                        | S-M                       | 55-70 cm                                   | 80-130 cm | 160-185cm  |
|                        | L-XXL                     | 55-85 cm                                   | 100-155cm | 175-200 cm |
| Materiały              | Komponent                 | Materiał                                   |           |            |
|                        | Taśma                     | Poliester                                  |           |            |
|                        | Wątek                     | Poliamid                                   |           |            |
|                        | Pierścienie               | Aluminium                                  |           |            |
|                        | Samoregulujące się klamry | Stal                                       |           |            |

# ZASTOSOWANIA

| Punkty zaczepienia   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

## HARNESS

Termék



## Leírás






- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Ventralis gyűrű kötéllal történő megközelítéshez / kötéllal történő megközelítéshez / kötéllal történő megközelítéshez.
- Párnázott, lebegő pozicionáló öv 3D EXO technológiával és nagy szilárdságú RIPSTOP anyaggal, két pozicionáló gyűrűvel és három szerszámpánttal.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú horganyzott acélból.
- Varrott szalag a ventrális blokkoló beépítéséhez.
- Az azonosító címkét textilvédő védi.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- TWIST-LOCK automata, kettős működésű elülső karabinerrel.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

## JELLEMZŐK

|                     |                      |                                |           |           |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Általános jellemzők | Norma                | EN 361   EN 358   EN 813       |           |           |
|                     | Méret                | S-M / L-XXL                    |           |           |
|                     | Súly                 | 2740g                          |           |           |
|                     | Használati kapacitás | 140kg                          |           |           |
|                     | A szalag szélessége  | 45mm                           |           |           |
|                     | Szabályozási idő     | 10 év használat + 2 év tárolás |           |           |
| Intézkedések        | Méret                | Láb                            | Derék     | Magasság  |
|                     | S-M                  | 55-70cm                        | 80-130cm  | 160-185cm |
|                     | L-XXL                | 55-85cm                        | 100-155cm | 175-200cm |
| Anyagok             | Komponens            | Anyag                          |           |           |
|                     | Szalag               | Poliészter                     |           |           |
|                     | Szál                 | Poliamid                       |           |           |
|                     | Gyűrűk               | Alumínium                      |           |           |
|                     | Önbeálló csatok      | Acél                           |           |           |



# HASZNÁLATOK

| Csatlakozási pontok  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# CABO

Produto








## Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Anel central para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Cinto de posicionamento flutuante acolchoado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento e três alças para ferramentas.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço zincado de alta resistência.
- Fita costurada para inclusão de um bloqueador ventral.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Inclui mosquetão frontal automático de dupla ação TWIST-LOCK.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

|                        |                        |  |           |            |
|------------------------|------------------------|--|-----------|------------|
| Características gerais | Norma                  | EN 361   EN 358   EN 813                 |           |            |
|                        | Tamanho                | S-M / L-XXL                              |           |            |
|                        | Peso                   | 2740g                                    |           |            |
|                        | Capacidade de uso      | 140 kg                                   |           |            |
|                        | Largura da fita        | 45 mm                                    |           |            |
|                        | Validade de prateleira | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento |           |            |
| Medidas                | Tamanho                | Perna                                    | Cintura   | Altura     |
|                        | S-M                    | 55-70cm                                  | 80-130cm  | 160-185 cm |
|                        | L-XXL                  | 55-85 cm                                 | 100-155cm | 175-200cm  |
| Materiais              | Componente             | Material                                 |           |            |
|                        | Fita                   | Poliéster                                |           |            |
|                        | Tópico                 | Poliamida                                |           |            |
|                        | Anéis                  | Alumínio                                 |           |            |
|                        | Fivelas autoajustáveis | Aço                                      |           |            |

# USOS

| Pontos de engate     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Продукт








## Описание

- Гръбначен и стерналелен пръстен за спиране на падането.
- Вентрален пръстен за въжен достъп / достъп с въже / достъп с въже.
- Подплатен плаващ колан за позициониране с 3D EXO технология и високоякоствена материя RIPSTOP с два пръстена за позициониране и три ремъка за инструменти.
- Автоматичните катарами K-EASY са изработени от високоякоствена поцинкована стомана.
- Защита лента за включване на вентрален блокер.
- Идентификационният етикет е защитен с текстилен протектор.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- Включен е автоматичен преден карабинер с двойно действие TWIST-LOCK.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                            |  |            |            |
|---------------------|----------------------------|--|------------|------------|
| Общи характеристики | Норма                      | EN 361   EN 358   EN 813                 |            |            |
|                     | Размер                     | S-M / L-XXL                              |            |            |
|                     | Тегло                      | 2740g                                    |            |            |
|                     | Капацитет за използване    | 140 кг                                   |            |            |
|                     | Ширина на лентата          | 45 мм                                    |            |            |
|                     | Съхранение на рафта        | 10 години употреба + 2 години съхранение |            |            |
| Мерки               | Размер                     | Крака                                    | Талия      | Височина   |
|                     | S-M                        | 55-70 см                                 | 80-130 см  | 160-185 см |
|                     | L-XXL                      | 55-85 см                                 | 100-155 см | 175-200 см |
| Материали           | Компонент                  | Материал                                 |            |            |
|                     | Лента                      | Полиестер                                |            |            |
|                     | Нишка                      | Полиамид                                 |            |            |
|                     | Пръстени                   | Алуминий                                 |            |            |
|                     | Саморегулиращи се катарами | Стомана                                  |            |            |

# ИЗПОЛЗВАНИЯ

| Точки за закачане    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

## HARNESS

Produkt










## Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Ventrálny krúžok pre lanový prístup / lanový prístup / lanový prístup.
- Polstrovaný plávajúci polohovací pás s technológiou 3D EXO a vysokopevnostnou tkaninou RIPSTOP s dvoma polohovacími krúžkami a tromi popruhmi na náradie.
- Automatické pracky K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej pozinkovanej ocele.
- Zošitá páska na vloženie ventrálneho blokátora.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Automatická dvojčinná predná karabína TWIST-LOCK je súčasťou balenia.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

## CHARAKTERISTIKA

|                           |                         |  |            |            |
|---------------------------|-------------------------|--|------------|------------|
| Všeobecná charakteristika | Norma                   | EN 361   EN 358   EN 813                 |            |            |
|                           | Veľkosť                 | S-M / L-XXL                              |            |            |
|                           | Hmotnosť                | 2740g                                    |            |            |
|                           | Kapacita použitia       | 140 kg                                   |            |            |
|                           | Šírka pásy              | 45 mm                                    |            |            |
|                           | Životnosť               | 10 rokov používania + 2 roky skladovania |            |            |
| Opatrenia                 | Veľkosť                 | Noha                                     | Pás        | Výška      |
|                           | S-M                     | 55-70 cm                                 | 80-130 cm  | 160-185 cm |
|                           | L-XXL                   | 55-85 cm                                 | 100-155 cm | 175-200 cm |
| Materiály                 | Komponent               | Materiál                                 |            |            |
|                           | Páska                   | Polyester                                |            |            |
|                           | Vlákno                  | Polyamid                                 |            |            |
|                           | Prstene                 | Hliník                                   |            |            |
|                           | Samonastavovacie pracky | Oceľ                                     |            |            |

# POUŽITIE

| Závesné body         |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produkt








### Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Ventral ring för repåtkomst / repåtkomst / repåtkomst.
- Vadderat flytande positioneringsbälte med 3D EXO-teknik och höghållfast RIPSTOP-tyg med två positioneringsringar och tre verktygsremmar.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av förzinkat stål med hög hållfasthet.
- Stitched tape för införande av en ventral blockerare.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- TWIST-LOCK automatisk dubbelverkande karbinhake på framsidan ingår.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

## EGENSKAPER

|                     |                         |                                     |            |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Allmänna egenskaper | Norma                   | EN 361   EN 358   EN 813            |            |            |
|                     | Storlek                 | S-M / L-XXL                         |            |            |
|                     | Vikt                    | 2740g                               |            |            |
|                     | Kapacitet att använda   | 140 kg                              |            |            |
|                     | Bandbredd               | 45 mm                               |            |            |
|                     | Hållbarhetstid          | 10 års användning + 2 års förvaring |            |            |
| Åtgärder            | Storlek                 | Ben                                 | Midja      | Höjd       |
|                     | S-M                     | 55-70 cm                            | 80-130 cm  | 160-185 cm |
|                     | L-XXL                   | 55-85 cm                            | 100-155 cm | 175-200 cm |
| Material            | Komponent               | Material                            |            |            |
|                     | Tejp                    | Polyester                           |            |            |
|                     | Tråd                    | Polyamid                            |            |            |
|                     | Ringar                  | Aluminium                           |            |            |
|                     | Självjusterande spännen | Stål                                |            |            |

# ANVÄNDNING

| Kopplingspunkter     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produkt








Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Ventral ring for tilkomst med tau / tilkomst med tau / tilkomst med tau.
- Polstret, flytende posisjoneringsbelte med 3D EXO-teknologi og høyfast RIPSTOP-stoff med to posisjoneringsringer og tre verktøystropper.
- K-EASY automatiske spenner laget av sinkbelagt stål med høy styrke.
- Stitched tape for inkludering av en ventral blokkering.
- Identifikasjonsetikett beskyttet av tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde, midje og benstropper.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- TWIST-LOCK automatisk dobbeltvirkende karabinkrok foran følger med.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktporbarhet, status og revisjon.

## EGENSKAPER

|                      |                        |                             |            |            |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Generelle egenskaper | Norma                  | EN 361   EN 358   EN 813    |            |            |
|                      | Størrelse              | S-M / L-XXL                 |            |            |
|                      | Vekt                   | 2740g                       |            |            |
|                      | Kapasitet til bruk     | 140 kg                      |            |            |
|                      | Båndbredde             | 45 mm                       |            |            |
|                      | Holdbarhetstid         | 10 års bruk + 2 års lagring |            |            |
| Tiltak               | Størrelse              | Ben                         | Midje      | Høyde      |
|                      | S-M                    | 55-70 cm                    | 80-130 cm  | 160-185 cm |
|                      | L-XXL                  | 55-85 cm                    | 100-155 cm | 175-200 cm |
| Materialer           | Komponent              | Materiale                   |            |            |
|                      | Tape                   | Polyester                   |            |            |
|                      | Tråd                   | Polyamid                    |            |            |
|                      | Ringer                 | Aluminium                   |            |            |
|                      | Selvjusterende spenner | Stål                        |            |            |

# BRUKSOMRÅDER

| Koblingspunkter      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |



# HARNESS

Produs



140 Kg  
max

## Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel ventral pentru accesul cu frânghia / accesul cu frânghia / accesul cu frânghia.
- Centură de poziționare plutitoare căptușită cu tehnologie 3D EXO și țesătură RIPSTOP de înaltă rezistență, cu două inele de poziționare și trei curele pentru unelte.
- Cataramele automate K-EASY din oțel zincat de înaltă rezistență.
- Bandă cusută pentru includerea unui blocant ventral.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Curele reglabile pentru înălțime, talie și picioare.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- TWIST-LOCK automată cu dublă acțiune automată inclusă în carabină frontală.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

# CARACTERISTICI

## Caracteristici generale

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Norma                    | EN 361   EN 358   EN 813                  |
| Dimensiuni               | S-M / L-XXL                               |
| Greutate                 | 2740g                                     |
| Capacitatea de utilizare | 140 kg                                    |
| Lățimea benzii           | 45mm                                      |
| Viața la raft            | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare |






## Măsuri

| Dimensiune | Picior  | Talie     | Înălțime  |
|------------|---------|-----------|-----------|
| S-M        | 55-70cm | 80-130cm  | 160-185cm |
| L-XXL      | 55-85cm | 100-155cm | 175-200cm |

## Materiale

| Componenta                   | Material  |
|------------------------------|-----------|
| Bandă                        | Poliester |
| Firul                        | Poliamidă |
| Inele                        | Aluminiu  |
| Catarama cu reglare automată | Oțel      |

# UTILIZĂRI

| Puncte de acostare   |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●  | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |