



# KARBOR

# ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA



## Producto



## Descripción

- Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio y anilla giratoria superior para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 360					
	Longitud	3,5m	6m				
	Peso	1,84kg	2,58kg				
	Capacidad de uso	140kg					
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento					
Componentes generales	Componente	Material	Medidas				
	Cinta	Textil Technora	25mm				
	Cárter	Polímero de alta resistencia	-				
Conectores	Componente	Material	Resistencia	Tipo de cierre	Abertura	Indicador de caída	Giratorio
	Conector 981	Acero	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acero	23kN	Due-lock	20mm		

# GAMA KARBOR

General	Modelo	Tipo de línea	Capacidad (kg)	Medida (m)	Certificación arista viva (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Cinta Poliéster	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Cinta Poliéster	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Cinta Poliéster	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Cinta Poliéster	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Cinta Poliéster	140kg	6m		-
Medidas	Modelo	Medida (m)	Medida cárter	Medida total (sin extensión)	Peso (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8kg	

# RETRACTABLE FALL ARRESTER

## Product



## Description



- High-strength synthetic crankcase, offering a long service life.
- For maximum loads of 140Kg, reducing the impact force to below 6kN.
- Swivel lower carabiner and upper swivel ring to prevent tangles and improve equipment performance.
- Fall indicator: in the event of a fall, the green line turns red, indicating that the user has fallen.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS




General characteristics	Norma	IN 360	
	Length	3,5m	6m
	Weight	1.84kg	2,58kg
	Capacity to use	140kg	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

General components	Component	Material	Measures				
	Tape	Textile Technora	25mm				
	Crankcase	High-strength polymer	-				

Connectors	Component	Material	Resistance	Type of closure	Opening	Fall indicator	Revolving
	Conector 981	Steel	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Steel	23kN	Due-lock	20mm		

# KARBOR RANGE

General	Model	Line type	Capacity (kg)	Size (m)	Lively edge certification (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyester Tape	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyester Tape	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyester Tape	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyester Tape	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyester Tape	140kg	6m		-

Measures	Model	Size (m)	Crankcase size	Total size (without extension)	Weight (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8kg

# ANTICADUTA RETRATTILE

## Prodotto



## Descrizione



- Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata.
- Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN.
- Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando che l'utente è caduto.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

# CARATTERISTICHE




Caratteristiche generali	Norma	EN 360	
	Lunghezza	3,5m	6m
	Peso	1,84 kg	2,58 kg
	Capacità di utilizzo	140 kg	
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio	

Componenti generali	Componente	Materiale		Misure			
	Nastro	Tecnologia tessile		25 mm			
	Carter	Polimero ad alta resistenza		-			

Connettori	Componente	Materiale	Resistenza	Tipo di chiusura	Apertura	Indicatore di caduta	Rivoluzionaria
	Conector 981	Acciaio	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Acciaio	23kN	Due-lock	20 mm		

# GAMMA KARBOR

Generale	Modello	Tipo di linea	Capacità (kg)	Dimensioni (m)	Certificazione dei bordi vivaci (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Nastro in poliestere	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Nastro in poliestere	140 kg	6m		-

Misure	Modello	Dimensioni (m)	Dimensioni del carter	Misura totale (senza estensione)	Peso (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110 mm	630x80x110 mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110 mm	680x80x110 mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110 mm	730x80x110 mm	2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg

# PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

## Produto





## Descrição

- Cártter sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão inferior giratório e anel giratório superior para evitar emaranhamentos e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: em caso de queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o utilizador caiu.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.



# CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	IN 360					
	Comprimento	3,5m	6m				
	Peso	1,84 kg	2,58 kg				
	Capacidade de utilização	140 kg					
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento					
Componentes gerais	Componente	Material	Medidas				
	Fita adesiva	Têxtil Technora	25 mm				
	Cárter	Polímero de alta resistência	-				
Conectores	Componente	Material	Resistência	Tipo de encerramen	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
	Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Aço	23kN	Due-lock	20 mm		

# GAMA KARBOR

Geral	Modelo	Tipo de linha	Capacidade (kg)	Tamanho (m)	Certificação de arestas vivas (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Fita de poliéster	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Fita de poliéster	140 kg	6m		-
Medidas	Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cárter	Medida total (sem extensão)	Peso (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

# ANTICHUTE RÉTRACTABLE



## Produit



## Description

- Carter synthétique haute résistance, offrant une longue durée de vie.
- Pour des charges maximales de 140Kg, réduisant la force d'impact à moins de 6kN.
- Mousqueton inférieur pivotant et anneau supérieur pivotant pour éviter les enchevêtrements et améliorer les performances de l'équipement.
- Indicateur de chute : en cas de chute, la ligne verte devient rouge, indiquant que l'utilisateur est tombé.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	IN 360					
	Longueur	3,5m	6m				
	Poids	1,84 kg	2,58 kg				
	Capacité d'utilisation	140 kg					
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage					
Composants généraux	Composant	Matériau	Mesures				
	Ruban	Textile Technora	25 mm				
	Cartier	Polymère à haute résistance	-				
Connecteurs	Composant	Matériau	Résistance	Type de fermeture	Ouverture	Indicateur de chute	Renouvelable
	Conector 981	Acier	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acier	23kN	Due-lock	20 mm		

## GAMME KARBOR

Général	Modèle	Type de ligne	Capacité (kg)	Taille (m)	Certification de bord vif (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Ruban de polyester	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Ruban de polyester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Ruban de polyester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Ruban de polyester	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Ruban de polyester	140 kg	6m		-
Mesures	Modèle	Taille (m)	Taille du vilebrequin	Mesure totale (sans extension)	Poids (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

# HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK



## Produkt



## Beschreibung

- Hochfestes synthetisches Kurbelgehäuse, das eine lange Lebensdauer bietet.
- Für Höchstlasten von 140 kg, wodurch die Stoßkraft auf unter 6 kN reduziert wird.
- Drehbarer unterer Karabiner und oberer Drehring zur Vermeidung von Verwicklungen und zur Verbesserung der Leistung der Ausrüstung.
- Sturzindikator: Im Falle eines Sturzes färbt sich die grüne Linie rot und zeigt an, dass der Benutzer gestürzt ist.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	IN 360					
	Länge	3,5m			6m		
	Gewicht	1,84 kg			2,58kg		
	Nutzungskapazität	140kg					
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung					
Allgemeine Komponenten	Komponente	Material			Maßnahmen		
	Klebeband	Textil Technora			25mm		
	Kurbelgehäuse	Hochfestes Polymer			-		
Steckverbinder	Komponente	Material	Widerstand	Art des Abschlusses	Eröffnung	Herbst-Indikator	Drehbar
	Conector 981	Stahl	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Stahl	23kN	Due-lock	20mm		

# KARBOR BEREICH

Allgemein	Modell	Linienart	Fassungsvermögen (kg)	Größe (m)	Zertifizierung "Lebendige Kante" (VG11.06C)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyester-Band	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyester-Band	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyester-Band	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyester-Band	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyester-Band	140kg	6m		-
Maßnahmen	Modell	Größe (m)	Kurbelgehäusegröße	Gesamtmaß (ohne Verlängerung)	Gewicht (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

# CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU



## Produkt



## Opis

- Syntetyczna skrzynia korbowa o wysokiej wytrzymałości, zapewniająca długą żywotność.
- Dla maksymalnych obciążeń 140 kg, zmniejszając siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- Obrotowy dolny karabinek i górny pierścień obrotowy zapobiegają splątaniu i poprawiają wydajność sprzętu.
- Wskaźnik upadku: w przypadku upadku zielona linia zmienia kolor na czerwony, wskazując, że użytkownik upadł.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

# CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	W 360					
	Długość	3,5m	6m				
	Waga	1,84 kg	2,58 kg				
	Pojemność użytkowa	140 kg					
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania					
Komponenty ogólne	Komponent	Materiał			Środki		
	Taśma	Textile Technora			25 mm		
	Skrzynia korbowa	Polimer o wysokiej wytrzymałości			-		
Złącza	Komponent	Materiał	Odporność	Rodzaj zamknięcia	Otwarcie	Wskaźnik upadku	Obrotowy
	Conector 981	Stal	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Stal	23kN	Due-lock	20 mm		

# KARBOR RANGE

Ogólne	Model	Typ linii		Udźwig (kg)	Rozmiar (m)	Certyfikat żywej krawędzi (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Taśma poliestrowa		140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Taśma poliestrowa		140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Taśma poliestrowa		140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Taśma poliestrowa		140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Taśma poliestrowa		140 kg	6m		-
Środki	Model	Rozmiar (m)	Rozmiar skrzyni korbowej	Pomiar całkowity (bez rozszerzenia)		Waga (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm		1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm		2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm		2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm		2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm		2,8 kg	

# BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTÓ

## Termék





## Leírás

- Nagy szilárdságú szintetikus forgattyúsház, amely hosszú élettartamot biztosít.
- A maximális 140 kg-os terhelés esetén az ütőerő 6 kN alá csökken.
- Forgatható alsó karabiner és felső forgatható gyűrű a csomók megelőzése és a felszerelés teljesítményének javítása érdekében.
- Esésjelző: esés esetén a zöld vonal pirosra vált, jelezve, hogy a felhasználó elesett.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.



# JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	IN 360					
	Hosszúság	3,5m	6m				
	Súly	1.84kg	2,58kg				
	Használati kapacitás	140kg					
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás					
Általános összetevők	Komponens	Anyag	Intézkedések				
	Szalag	Textile Technora	25mm				
	Forgattyúsház	Nagy szilárdságú polimer	-				
Csatlakozók	Komponens	Anyag	Ellenállás	A lezárás típusa	Megnyitás	Őszi jelző	Forgatható
	Conector 981	Acél	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acél	23kN	Due-lock	20mm		

# KARBOR RANGE

Általános	Modell	Sor típusa	Kapacitás (kg)	Méret (m)	Élegyenes tanúsítás (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Poliészter szalag	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Poliészter szalag	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Poliészter szalag	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Poliészter szalag	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Poliészter szalag	140kg	6m		-
Intézkedések	Modell	Méret (m)	Karosszéria mérete	Teljes mérés (hosszabbítás nélkül)	Súly (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1.84kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2.8kg	

# TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL



## Produto



## Descrição

- Cárter sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140 kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão giratório inferior e anel giratório superior para evitar emaranhados e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: no caso de uma queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o usuário caiu.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	IN 360					
	Comprimento	3,5m	6m				
	Peso	1,84 kg	2,58 kg				
	Capacidade de uso	140 kg					
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento					
Componentes gerais	Componente	Material	Medidas				
	Fita	Técnica Têxtil	25 mm				
	Cárter	Polímero de alta resistência	-				
Conectores	Componente	Material	Resistência	Tipo de fechamento	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
	Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Aço	23kN	Due-lock	20 mm		

# GAMA KARBOR

Geral	Modelo	Tipo de linha	Capacidade (kg)	Tamanho (m)	Certificação de borda viva (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Fita de poliéster	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Fita de poliéster	140 kg	6m		-
Medidas	Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cárter	Medição total (sem extensão)	Peso (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

# ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ


## Продукт



## Описание

- Високоякостен синтетичен картер, осигуряващ дълъг експлоатационен живот.
- За максимални натоварвания от 140 kg, което намалява силата на удара до под 6 kN.
- Въртящ се долен карабинер и горен въртящ се пръстен за предотвратяване на заплитане и подобряване на работата на оборудването.
- Индикатор за падане: в случай на падане зелената линия се оцветява в червено, което показва, че потребителят е паднал.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	IN 360					
	Дължина	3,5m	6m				
	Тегло	1,84 кг	2,58 кг				
	Капацитет за използване	140 кг					
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение					
Общи компоненти	Компонент	Материал	Мерки				
	Лента	Текстилна техника	25 мм				
	Картер	Полимер с висока якост	-				
Съединители	Компонент	Материал	Съпротивлен	Вид затваряне	Откриване на	Индикатор за падане	Револвиращ
	Conector 981	Стомана	25kN	Screw-lock	18 мм	-	-
	Conector 976	Стомана	23kN	Due-lock	20 мм		

## KARBOR RANGE

Обща информация	Модел	Тип на линията	Капацитет (kg)	Размер (m)	Сертифициран на живи ръбове (VG11.060)	АТЕКС
	Карбор 3,5	Полиестерна лента	140 кг	3,5m	-	-
	Карбор 3,5 SE	Полиестерна лента	140 кг	3,5m		-
	Карбор 3,5 SE H	Полиестерна лента	140 кг	3,5m		-
	Карбор 6	Полиестерна лента	140 кг	6m	-	-
	Карбор 6 SE	Полиестерна лента	140 кг	6m		-
Мерки	Модел	Размер (m)	Размер на картера	Обща мярка (без удължител)	Тегло (kg)	
	Карбор 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 кг	
	Карбор 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 кг	
	Карбор 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 кг	
	Карбор 6	6m	185x80x140 мм	650x80x140mm	2,58 кг	
	Карбор 6 SE	6m	185x80x140 мм	700x80x140 мм	2,8 кг	

# VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

## Produkt



## Popis



- Vysokopevnostná syntetická kluková skriňa, ktorá ponúka dlhú životnosť.
- Pri maximálnom zaťažení 140 kg sa nárazová sila zníži pod 6 kN.
- Otočná spodná karabína a horný otočný krúžok zabraňujú zamotaniu a zlepšujú výkon zariadenia.
- Indikátor pádu: v prípade pádu sa zelená čiara zmení na červenú, čo znamená, že používateľ spadol.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

## CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	IN 360	
	Dĺžka	3,5m	6m
	Hmotnosť	1,84 kg	2,58 kg
	Kapacita použitia	140 kg	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Všeobecné komponenty	Komponent	Materiál		Opatrenia			
	Páska	Textilná Technora		25 mm			
	Kľuková skriňa	Vysokopevnostný polymér		-			

Konektory	Komponent	Materiál	Odolnosť	Typ uzavretia	Otvorenie stránky	Indikátor jesene	Otáčanie
	Conector 981	Oceľ	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Oceľ	23 kN	Due-lock	20 mm		

# KARBOR RANGE

Všeobecné	Model	Typ linky	Kapacita (kg)	Veľkosť (m)	Certifikácia živých hrán (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyesterová páska	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyesterová páska	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyesterová páska	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyesterová páska	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyesterová páska	140 kg	6m		-

Opatrenia	Model	Veľkosť (m)	Veľkosť korby	Celkové meranie (bez predĺženia)	Hmotnosť (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

# UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

## Produkt





## Beskrivning

- Vevhus i höghållfast syntetmaterial som ger lång livslängd.
- För maximala belastningar på 140 kg, vilket minskar slagkraften till under 6 kN.
- Svängbar nedre karbinhake och övre svängbar ring för att förhindra trassel och förbättra utrustningens prestanda.
- Fallindikator: Vid ett fall blir den gröna linjen röd, vilket indikerar att användaren har fallit.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.



# EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	IN 360					
	Längd	3,5m	6m				
	Vikt	1,84 kg	2,58 kg				
	Kapacitet att använda	140 kg					
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring					
Allmänna komponenter	Komponent	Material	Åtgärder				
	Tejp	Textilteknik	25 mm				
	Vevhus	Polymer med hög hållfasthet	-				
Anslutningar	Komponent	Material	Motstånd	Typ av stängning	Öppning	Fallindikator	Revolverande
	Conector 981	Stål	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Stål	23 kN	Due-lock	20 mm		

# KARBOR RANGE

Allmänt	Modell	Linjetyp	Kapacitet (kg)	Storlek (m)	Livlig kant-certifiering (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyestertejp	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyestertejp	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyestertejp	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyestertejp	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyestertejp	140 kg	6m		-
Åtgärder	Modell	Storlek (m)	Storlek på vevhus	Total mätning (utan förlängning)	Vikt (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg	

# UTTREKKBAR FALLSIKRING



## Produkt



## Beskrivelse

- Veivhus av høyfast syntetisk materiale med lang levetid.
- For maksimal belastning på 140 kg, noe som reduserer slagkraften til under 6 kN.
- Svingbar nedre karabinkrok og øvre svingbar ring for å forhindre sammenfiltring og forbedre utstyrets ytelse.
- Fallindikator: Ved fall blir den grønne linjen rød, noe som indikerer at brukeren har falt.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

# EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	IN 360					
	Lengde	3,5m	6m				
	Vekt	1,84 kg	2,58 kg				
	Kapasitet til bruk	140 kg					
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring					
Generelle komponenter	Komponent	Materiale			Tiltak		
	Tape	Tekstilteknikk			25 mm		
	Veivhus	Polymer med høy styrke			-		
Koblinger	Komponent	Materiale	Motstand	Type nedleggelse	Åpning	Fallindikator	Roterende
	Conector 981	Stål	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Stål	23 kN	Due-lock	20 mm		

# KARBOR RANGE

Generelt	Modell	Linjetype		Kapasitet (kg)	Størrelse (m)	Lively edge-sertifisering (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyesterbånd		140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyesterbånd		140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyesterbånd		140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyesterbånd		140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyesterbånd		140 kg	6m		-
Tiltak	Modell	Størrelse (m)	Sveivhusstørrelse	Total måling (uten forlengelse)		Vekt (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm		1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm		2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm		2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm		2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140mm		2,8 kg	

# DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR



## Produs






## Descriere

- Carter sintetic de înaltă rezistență, care oferă o durată lungă de viață.
- Pentru sarcini maxime de 140 kg, reducerea forței de impact la sub 6 kN.
- Carabină pivotantă inferioară și inel pivotant superior pentru a preveni încurcăturile și a îmbunătăți performanța echipamentului.
- Indicator de cădere: în cazul unei căderi, linia verde devine roșie, indicând că utilizatorul a căzut.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

# CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	IN 360					
	Lungime	3,5m			6m		
	Greutate	1,84 kg			2,58 kg		
	Capacitate de utilizare	140 kg					
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare					
Componente generale	Componentă	Material			Măsuri		
	Bandă	Textile Technora			25mm		
	Carter	Polimer de înaltă rezistență			-		
Conectori	Componentă	Material	Rezistența	Tip de închidere	Deschidere	Indicator de toamnă	Revolving
	Conector 981	Oțel	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Oțel	23kN	Due-lock	20mm		

# GAMA KARBOR

Generalități	Model	Tip de linie	Capacitate (kg)	Dimensiun (m)	Certificare de margine vie (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Bandă din poliester	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Bandă din poliester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Bandă din poliester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Bandă din poliester	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Bandă din poliester	140 kg	6m		-

Măsur	Model	Dimensiune (m)	Dimensiunea carcasei rotorului	Măsura totală (fără extensie)	Greutate (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

# IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS



## Produktas



## Aprašymas

- Didelio atsparumo sintetinis karteris, užtikrinantis ilgą tarnavimo laiką.
- Didžiausioms 140 kg apkrovoms, sumažinant smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Pasukamas apatinis karabinas ir viršutinis pasukamas žiedas, kad būtų išvengta susipainiojimo ir pagerėtų įrangos veikimas.
- Kritimo indikatorius: nukritus žalia linija tampa raudona, o tai reiškia, kad naudotojas nukrito.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

# CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 360					
	Dydis	3,5m	6m				
	Svoris	1,84 kg	2,58 kg				
	Pajėgumas naudoti	140 kg					
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo					
Bendrieji komponentai	Komponentas	Medžiaga			Priemonės		
	Juosta	Tekstilės technora			25 mm		
	Karteris	Didelio atsparumo polimeras			-		
Jungtys	Komponentas	Medžiaga	Pasipriešinimas	Uždarymo tipas	Atidarymas	Rudens rodiklis	Atsiverčiantis
	Conector 981	Plieno	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Plieno	23 kN	"Due-lock"	20 mm		

# KARBOR RANGE

Bendra	Modelis	Linijos tipas	Telpa (kg)	Dydis (m)	Gyvųjų kraštų sertifikavimas (VG11.060)	ATEX
	KARBORAS 3,5	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m		-
	KARBORAS 6	Poliesterio juosta	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Poliesterio juosta	140 kg	6m		-
Priemonės	Modelis	Dydis (m)	Karterio dydis	Iš viso išmatavimai (be prailginimo)	Svoris (kg)	
	KARBORAS 3,5	3,5m	160x80x110 mm	630x80x110 mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110 mm	680x80x110 mm	2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110 mm	730x80x110 mm	2,12 kg	
	KARBORAS 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140 mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg	