

SEKURBLOK SE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

Prodotto





Descrizione

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN. Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Moschettone inferiore e anello superiore girevoli per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Include indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Include un assorbitore di energia con custodia protettiva per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, in conformità alla norma VG11.060:2014.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 360 I VG11.060		
	Lunghezza	10m	15m	20m
	Peso	4,48 kg	7,3 kg	7,9 kg
	Capacità di carico	140 kg		
	Vita utile	Illimitata		

	Componente	Materiale	Misure
MATERIALI	Cavo	Acciaio zincato	Diametro 4,5 mm
	Carter	Polimero ad alta resistenza	-
	Assorbitore	Poliestere	180 mm (non esteso)

	Modello	Materiale	Resistenza	Chiusura	Apertura	Indicatore di caduta	Girevole
Connettori	Steelsafe 981	Acciaio	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Steelsafe 976	Acciaio	23kN	Due-lock	20 mm	●	●

GAMMA SEKURBLOK

	Modello	Lunghezza (m)	Dimensioni del carter	Dimensioni totali (cavo non esteso)	Peso (kg)
INFORMAZIONI GENERALI	SEKURBLOK 7.5	7,5m	165x90x215 mm	165x90x645 mm	4 kg
	SEKURBLOK 10	10m	165x90x215 mm	165x90x745 mm	4,24 kg
	SEKURBLOK 10 SE	10m	165x90x215 mm	165x90x880 mm	4,48 kg
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7 kg
	SEKURBLOK 15 SE	15m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,3 kg
	SEKURBLOK 20	20m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7,4 kg
	SEKURBLOK 20 SE	20m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,9 kg
	SEKURBLOK 30	30m	360x110x260 mm	260x110x790 mm	12,28 kg

CERTIFICAZIONI

Modello	Tipo di linea	Capacità di carico	Angoli vivi(VG11.060)	ATEX
SEKURBLOK 7,5	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 10	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 10 SE	Cavo	140 kg	●	-
SEKURBLOK 15	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 15 SE	Cavo	140 kg	●	-
SEKURBLOK 20	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 20 SE	Cavo	140 kg	●	-
SEKURBLOK 30	Cavo	140 kg	-	●