

IRU 220 SLV

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

MASCHERINA

SCHEDA DATI

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Mascherina di protezione progettata con alta tecnologia nei filtri medi e carica elettrostatica per evitare l'entrata di peluria.
- Cuciture esterne e senza particelle metalliche che garantiscono una regolazione confortevole ed evitano irritazioni della pelle.
- Clip nasale dotato di morbida imbottitura interna che facilita la corretta regolazione della mascherina evitando fuoriuscite d'aria.
- Valvola EASY AIR che permette una rapida esalazione del calore e dell'umidità inalati.
- Fasce di regolazione elastiche latex free.
- Fasce di regolazione e valvola di espirazione di colori differenti per una facile identificazione del livello di protezione offerto.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 149:2001+A1:2009
	Test dolomite	SI
	Peso	25g
	Protezione	FFP2 NR D
	Forma	a conchiglia
	Resistenza respirazione	Inalazione: 30 lpm <70Pa 95 lpm <240Pa Esalazione: 160 lpm < 300Pa
	Efficienza del filtraggio	> 92% di particelle solide e liquide
	Valvola	Easy Air
	OEL	10xOEL
	Unità/ Cartone	120 unità
MATERIALI	Filtro	Composito
	Fasce di regolazione	Elastam
	Clip nasale	Alluminio
	Valvola	PVC