
WWW.IRUDEK.COM



KARBOR SE H

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto





Descripción

- Cárter sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio y anilla giratoria superior para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Absorbedor de energía con funda de protección para trabajos en plano horizontal con posibilidad de caída vertical en ángulo agudo, conforme a VG11.060:2014.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 360 I VG11.060
Longitud	3,5m
Peso	2,12kg
Capacidad de uso	140kg
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Componentes generales

Componente	Material	Medidas
Cinta	Textil Technora	25mm
Cárter	Polímero de alta resistencia	-
Absorbedor	Poliéster	180cm (sin extensión)

Conectores

Componente	Material	Resistencia	Tipo de cierre	Abertura	Indicador de caída	Giratorio
Conector 981	Acero	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
Conector 984	Aluminio	22kN	Due-lock	60mm	-	-

GAMA KARBOR

General

Modelo	Medida (m)	Medida cárter	Medida total (sin extensión)	Peso (kg)
KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84kg
KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg
KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8kg

Medidas

Modelo	Tipo de línea	Capacidad (kg)	Medida (m)	Certificación arista viva (VG11.060)	ATEX
KARBOR 3,5	Cinta Poliéster	140kg	3,5m	-	-
KARBOR 3,5 SE	Cinta Poliéster	140kg	3,5m	●	-
KARBOR 3,5 SE H	Cinta Poliéster	140kg	3,5m	●	-
KARBOR 6	Cinta Poliéster	140kg	6m	-	-
KARBOR 6 SE	Cinta Poliéster	140kg	6m	●	-

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product





Description

- High-strength synthetic crankcase, offering a long service life.
- For maximum loads of 140Kg, reducing the impact force to below 6kN.
- Swivel lower carabiner and upper swivel ring to prevent tangles and improve equipment performance.
- Fall indicator: in the event of a fall, the green line turns red, indicating that the user has fallen.
- Energy absorber with protective sheath for horizontal work with the possibility of a vertical drop at an acute angle, in accordance with VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 360 I VG11.060
	Length	3,5m
	Weight	2,12kg
	Capacity to use	140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

	Component	Material	Measures
General components	Tape	Textile Technora	25mm
	Crankcase	High-strength polymer	-
	Absorber	Polyester	180cm (without extension)

	Component	Material	Resistance	Type of closure	Opening	Fall indicator	Revolving
Connectors	Connector 981	Steel	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Connector 984	Aluminium	22kN	Due-lock	60mm	-	-

KARBOR RANGE

	Model	Size (m)	Crankcase size	Total measurement (without extension)	Weight (kg)
General	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1.84kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2.8kg

	Model	Line type	Capacity (kg)	Size (m)	Lively edge certification (VG11.060)	ATEX
Measures	KARBOR 3,5	Polyester Tape	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyester Tape	140kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyester Tape	140kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Polyester Tape	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyester Tape	140kg	6m	●	-

ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto





Descrizione

- Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata.
- Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN.
- Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando che l'utente è caduto.
- Assorbitore di energia con guaina protettiva per lavori orizzontali con possibilità di caduta verticale ad angolo acuto, in conformità alla norma VG11.060:2014.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 360 I VG11.060
	Lunghezza	3,5m
	Peso	2,12 kg
	Capacità di utilizzo	140 kg
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

	Componente	Materiale	Misure
Componenti generali	Nastro	Tecnologia tessile	25 mm
	Carter	Polimero ad alta resistenza	-
	Assorbitore	Poliestere	180 cm (senza estensione)

	Componente	Materiale	Resistenza	Tipo di chiusura	Apertura	Indicatore di caduta	Rivoluzionaria
Connettori	Conector 981	Acciaio	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 984	Alluminio	22kN	Due-lock	60 mm	-	-

GAMMA KARBOR

	Modello	Dimensioni (m)	Dimensioni del carter	Misura totale (senza estensione)	Peso (kg)
Generale	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110 mm	630x80x110 mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110 mm	680x80x110 mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110 mm	730x80x110 mm	2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg

	Modello	Tipo di linea	Capacità (kg)	Dimensior (m)	Certificazione dei bordi vivaci (VG11.060)	ATEX
Misure	KARBOR 3,5	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Nastro in poliestere	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Nastro in poliestere	140 kg	6m	●	-

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto











Descrição

- Cárter sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão inferior giratório e anel giratório superior para evitar emaranhamentos e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: em caso de queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o utilizador caiu.
- Absorvedor de energia com bainha de proteção para trabalhos horizontais com possibilidade de queda vertical num ângulo agudo, em conformidade com a norma VG11.060:2014.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 360 I VG11.060
	Comprimento	3,5m
	Peso	2,12 kg
	Capacidade de utilização	140 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

	Componente	Material	Medidas
Componentes gerais	Fita adesiva	Têxtil Technora	25 mm
	Cárter	Polímero de alta resistência	-
	Absorvedor	Poliéster	180cm (sem extensão)

	Componente	Material	Resistência	Tipo de encerramen	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
Conectores	Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 984	Alumínio	22kN	Due-lock	60mm	-	-

GAMA KARBOR

	Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cárter	Medida total (sem extensão)	Peso (kg)
Geral	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

	Modelo	Tipo de linha	Capacidade (kg)	Tamanho (m)	Certificação de arestas vivas (VG11.060)	ATEX
Medidas	KARBOR 3,5	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Fita de poliéster	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Fita de poliéster	140 kg	6m	●	-

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto











Descrição

- Cárter sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140 kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão giratório inferior e anel giratório superior para evitar emaranhados e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: no caso de uma queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o usuário caiu.
- Absorvedor de energia com bainha de proteção para trabalhos horizontais com a possibilidade de queda vertical em um ângulo agudo, de acordo com a norma VG11.060:2014.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 360 I VG11.060
Comprimento	3,5m
Peso	2,12kg
Capacidade de uso	140 kg
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Componentes gerais

Componente	Material	Medidas
Fita	Técnica Têxtil	25 mm
Cárter	Polímero de alta resistência	-
Absorvedor	Poliéster	180 cm (sem extensão)

Conectores

Componente	Material	Resistência	Tipo de fechamento	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
Conector 984	Alumínio	22kN	Due-lock	60 mm	-	-

GAMA KARBOR

Geral

Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cárter	Medição total (sem extensão)	Peso (kg)
KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

Medidas

Modelo	Tipo de linha	Capacidade (kg)	Tamanho (m)	Certificação de borda viva (VG11.060)	ATEX
KARBOR 3,5	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	-	-
KARBOR 3,5 SE	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 3,5 SE H	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 6	Fita de poliéster	140 kg	6m	-	-
KARBOR 6 SE	Fita de poliéster	140 kg	6m	●	-

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt





Beschreibung

- Hochfestes synthetisches Kurbelgehäuse, das eine lange Lebensdauer bietet.
- Für Höchstlasten von 140 kg, wodurch die Stoßkraft auf unter 6 kN reduziert wird.
- Drehbarer unterer Karabiner und oberer Drehring zur Vermeidung von Verwicklungen und zur Verbesserung der Leistung der Ausrüstung.
- Sturzindikator: Im Falle eines Sturzes färbt sich die grüne Linie rot und zeigt an, dass der Benutzer gestürzt ist.
- Energieabsorber mit Schutzmantel für horizontale Arbeiten mit der Möglichkeit eines vertikalen Falls in einem spitzen Winkel, gemäß VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 360 I VG11.060
	Länge	3,5m
	Gewicht	2,12kg
	Nutzungskapazität	140kg
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

	Komponente	Material	Maßnahmen
Allgemeine Komponenten	Klebeband	Textil Technora	25mm
	Kurbelgehäuse	Hochfestes Polymer	-
	Absorber	Polyester	180cm (ohne Verlängerung)

	Komponente	Material	Widerstand	Art der Schließung	Eröffnung	Herbst-Indikator	Drehbar
Steckverbinder	Conector 981	Stahl	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 984	Aluminium	22kN	Due-lock	60mm	-	-

KARBOR BEREICH

	Modell	Größe (m)	Kurbelgehäusegröße	Gesamtmaß (ohne Verlängerung)	Gewicht (kg)
Allgemein	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

	Modell	Linienart	Fassungsvermöge (kg)	Größe (m)	Zertifizierung "Lebendige Kante" (VG11.06(	ATEX
Maßnahmen	KARBOR 3,5	Polyester-Band	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyester-Band	140kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyester-Band	140kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Polyester-Band	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyester-Band	140kg	6m	●	-

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit





Description

- Carter synthétique haute résistance, offrant une longue durée de vie.
- Pour des charges maximales de 140Kg, réduisant la force d'impact à moins de 6kN.
- Mousqueton inférieur pivotant et anneau supérieur pivotant pour éviter les enchevêtrements et améliorer les performances de l'équipement.
- Indicateur de chute : en cas de chute, la ligne verte devient rouge, indiquant que l'utilisateur est tombé.
- Absorbeur d'énergie avec gaine de protection pour les travaux horizontaux avec possibilité de chute verticale à un angle aigu, conformément à la norme VG11.060:2014.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 360 I VG11.060
	Longueur	3,5m
	Poids	2,12kg
	Capacité d'utilisation	140 kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Composant	Matériau	Mesures
Composants généraux	Ruban	Textile Technora	25 mm
	Carter	Polymère à haute résistance	-
	Absorbeur	Polyester	180cm (sans extension)

	Composant	Matériau	Résistance	Type de fermeture	Ouverture	Indicateur de chute	Renouvelable
Connecteurs	Conector 981	Acier	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 984	Aluminium	22kN	Due-lock	60 mm	-	-

GAMME KARBOR

	Modèle	Taille (m)	Taille du vilebrequin	Mesure totale (sans extension)	Poids (kg)
Général	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

	Modèle	Type de ligne	Capacité (kg)	Taille (m)	Certification de bord vif (VG11.060)	ATEX
Mesures	KARBOR 3,5	Ruban de polyester	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Ruban de polyester	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Ruban de polyester	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Ruban de polyester	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Ruban de polyester	140 kg	6m	●	-

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt





Opis

- Syntetyczna skrzynia korbowa o wysokiej wytrzymałości, zapewniająca długą żywotność.
- Dla maksymalnych obciążeń 140 kg, zmniejszając siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- Obrotowy dolny karabinek i górny pierścień obrotowy zapobiegają splątaniu i poprawiają wydajność sprzętu.
- Wskaźnik upadku: w przypadku upadku zielona linia zmienia kolor na czerwony, wskazując, że użytkownik upadł.
- Pochłaniacz energii z osłoną ochronną do prac poziomych z możliwością pionowego upadku pod kątem ostrym, zgodnie z VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 360 I VG11.060
Długość	3,5m
Waga	2,12 kg
Pojemność użytkowa	140 kg
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Komponenty ogólne

Komponent	Materiał	Środki
Taśma	Textile Technora	25 mm
Skrzynia korbowa	Polimer o wysokiej wytrzymałości	-
Absorber	Poliester	180 cm (bez przedłużenia)

Złącza

Komponent	Materiał	Odporność	Rodzaj zamknięcia	Otwarcie	Wskaźnik upadku	Obrotowy
Conector 981	Stal	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
Conector 984	Aluminium	22kN	Due-lock	60 mm	-	-

KARBOR RANGE

Ogólne

Model	Rozmiar (m)	Rozmiar skrzyni korbowej	Pomiar całkowity (bez rozszerzenia)	Waga (kg)
KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

Środki

Model	Typ linii	Udźwig (kg)	Rozmiar (m)	Certyfikat żywej krawędzi (VG11.060)	ATEX
KARBOR 3,5	Taśma poliestrowa	140 kg	3,5m	-	-
KARBOR 3,5 SE	Taśma poliestrowa	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 3,5 SE H	Taśma poliestrowa	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 6	Taśma poliestrowa	140 kg	6m	-	-
KARBOR 6 SE	Taśma poliestrowa	140 kg	6m	●	-

BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék











Leírás

- Nagy szilárdságú szintetikus forgattyúsház, amely hosszú élettartamot biztosít.
- A maximális 140 kg-os terhelés esetén az ütőerő 6 kN alá csökken.
- Forgatható alsó karabiner és felső forgatható gyűrű a csomók megelőzése és a felszerelés teljesítményének javítása érdekében.
- Esésjelző: esés esetén a zöld vonal pirosra vált, jelezve, hogy a felhasználó elesett.
- Védőburkolattal ellátott energiaelnyelő vízszintes munkákhoz, amelyeknél fennáll a függőleges, hegyesszögben történő leesés lehetősége, a VG11.060:2014 szabvány szerint.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 360 I VG11.060
	Hosszúság	3,5m
	Súly	2,12kg
	Használati kapacitás	140kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

	Komponens	Anyag	Intézkedések
Általános összetevők	Szalag	Textile Technora	25mm
	Forgattyúsház	Nagy szilárdságú polimer	-
	Abszorber	Poliészter	180cm (hosszabbítás nélkül)

	Komponens	Anyag	Ellenállás	A lezárás típusa	Megnyitás	Őszi jelző	Forgatható
Csatlakozók	Conector 981	Acél	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 984	Alumínium	22kN	Due-lock	60mm	-	-

KARBOR RANGE

	Modell	Méret (m)	Karosszéria mérete	Teljes mérés (hosszabbítás nélkül)	Súly (kg)
Általános	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1.84kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2.8kg

	Modell	Sor típusa	Kapacitás (kg)	Méret (m)	Élegyenes tanúsítás (VG11.060)	ATEX
Intézkedések	KARBOR 3,5	Poliészter szalag	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Poliészter szalag	140kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Poliészter szalag	140kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Poliészter szalag	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Poliészter szalag	140kg	6m	●	-

DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

Produs











Descriere

- Carter sintetic de înaltă rezistență, care oferă o durată lungă de viață.
- Pentru sarcini maxime de 140 kg, reducerea forței de impact la sub 6 kN.
- Carabină pivotantă inferioară și inel pivotant superior pentru a preveni încurcăturile și a îmbunătăți performanța echipamentului.
- Indicator de cădere: în cazul unei căderi, linia verde devine roșie, indicând că utilizatorul a căzut.
- Absorbitor de energie cu înveliș de protecție pentru lucrări orizontale cu posibilitatea unei căderi verticale la un unghi ascuțit, în conformitate cu VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 360 I VG11.060
	Lungime	3,5m
	Greutate	2,12kg
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

	Componentă	Material	Măsuri
Componente generale	Bandă	Textile Technora	25mm
	Carter	Polimer de înaltă rezistență	-
	Absorbant	Poliester	180cm (fără extensie)

	Componentă	Material	Rezistența	Tip de închidere	Deschidere	Indicator de toamnă	Revolving
Conectori	Conector 981	Oțel	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 984	Aluminiu	22kN	Due-lock	60mm	-	-

GAMA KARBOR

	Model	Dimensiune (m)	Dimensiunea carcasei rotorului	Măsura totală (fără extensie)	Greutate (kg)
Generalități	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

Măsuri

Model	Tip de linie	Capacitate (kg)	Dimensiun (m)	Certificare de margine vie (VG11.060)	ATEX
KARBOR 3,5	Bandă din poliester	140 kg	3,5m	-	-
KARBOR 3,5 SE	Bandă din poliester	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 3,5 SE H	Bandă din poliester	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 6	Bandă din poliester	140 kg	6m	-	-
KARBOR 6 SE	Bandă din poliester	140 kg	6m	●	-

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt





Beskrivning

- Vevhus i höghållfast syntetmaterial som ger lång livslängd.
- För maximala belastningar på 140 kg, vilket minskar slagkraften till under 6 kN.
- Svängbar nedre karbinhake och övre svängbar ring för att förhindra trassel och förbättra utrustningens prestanda.
- Fallindikator: Vid ett fall blir den gröna linjen röd, vilket indikerar att användaren har fallit.
- Energiabsorbent med skyddshölje för horisontellt arbete med möjlighet till vertikalt fall i spetsig vinkel, i enlighet med VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 360 I VG11.060
Längd	3,5m
Vikt	2,12 kg
Kapacitet att använda	140 kg
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna komponenter

Komponent	Material	Åtgärder
Tejp	Textilteknik	25 mm
Vevhus	Polymer med hög hållfasthet	-
Absorberare	Polyester	180 cm (utan förlängning)

Anslutningar

Komponent	Material	Motstånd	Typ av stängning	Öppning	Fallindikato	Revolverande
Conector 981	Stål	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
Anslutning 984	Aluminium	22 kN	Due-lock	60 mm	-	-

KARBOR RANGE

Allmänt

Modell	Storlek (m)	Storlek på vevhus	Total mätning (utan förlängning)	Vikt (kg)
KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm	2,58 kg
KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg

Åtgärder

Modell	Linjetyp	Kapacitet (kg)	Storlek (m)	Living edge-certifiering (VG11.060)	ATEX
KARBOR 3,5	Polyestertejp	140 kg	3,5m	-	-
KARBOR 3,5 SE	Polyestertejp	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 3,5 SE H	Polyestertejp	140 kg	3,5m	●	-
KARBOR 6	Polyestertejp	140 kg	6m	-	-
KARBOR 6 SE	Polyestertejp	140 kg	6m	●	-

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt





Beskrivelse

- Veivhus av høyfast syntetisk materiale med lang levetid.
- For maksimal belastning på 140 kg, noe som reduserer slagkraften til under 6 kN.
- Svingbar nedre karabinkrok og øvre svingbar ring for å forhindre sammenfiltring og forbedre utstyrets ytelse.
- Fallindikator: Ved fall blir den grønne linjen rød, noe som indikerer at brukeren har falt.
- Energiabsorbent med beskyttelseskappe for horisontalt arbeid med mulighet for vertikalt fall i spiss vinkel, i henhold til VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 360 I VG11.060
	Lengde	3,5m
	Vekt	2,12 kg
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

	Komponent	Materiale	Tiltak
Generelle komponenter	Tape	Tekstilteknikk	25 mm
	Veivhus	Polymer med høy styrke	-
	Absorberer	Polyester	180 cm (uten forlengelse)

	Komponent	Materiale	Motstand	Type nedleggelse	Åpning	Fallindikato	Roterende
Koblinger	Conector 981	Stål	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 984	Aluminium	22 kN	Due-lock	60 mm	-	-

KARBOR RANGE

	Modell	Størrelse (m)	Sveivhusstørrelse	Total måling (uten forlengelse)	Vekt (kg)
Generelt	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140mm	2,8 kg

	Modell	Linjetype	Kapasitet (kg)	Størrelse (m)	Lively edge-sertifisering (VG11.060)	ATEX
Tiltak	KARBOR 3,5	Polyesterbånd	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyesterbånd	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyesterbånd	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Polyesterbånd	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyesterbånd	140 kg	6m	●	-

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas





Aprašymas

- Didelio atsparumo sintetinis karteris, užtikrinantis ilgą tarnavimo laiką.
- Didžiausioms 140 kg apkrovoms, sumažinant smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Pasukamas apatinis karabinas ir viršutinis pasukamas žiedas, kad būtų išvengta susipainiojimo ir pagerėtų įrangos veikimas.
- Kritimo indikatorius: nukritus žalia linija tampa raudona, o tai reiškia, kad naudotojas nukrito.
- Energijos sugėriklis su apsauginiu apvalkalu, skirtas horizontaliems darbams, kai galimas vertikalus kritimas smailiu kampu, pagal VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 360 I VG11.060
	Dydis	3,5m
	Svoris	2,12 kg
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

	Komponentas	Medžiaga	Priemonės
Bendrieji komponentai	Juosta	Tekstilės technora	25 mm
	Karteris	Didelio atsparumo polimeras	-
	Absorberis	Poliesteris	180 cm (be prailginimo)

	Komponentas	Medžiaga	Pasipriešini	Uždarymo tipas	Atidarymas	Rudens rodiklis	Atsiverčiantis
Jungtys	Conector 981	Plieno	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 984	Aliuminis	22 kN	Due-lock	60 mm	-	-

KARBOR RANGE

	Modelis	Dydis (m)	Karterio dydis	Iš viso išmatavimai (be prailginimo)	Svoris (kg)
Bendra	KARBORAS 3,5	3,5m	160x80x110 mm	630x80x110 mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110 mm	680x80x110 mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110 mm	730x80x110 mm	2,12 kg
	KARBORAS 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140 mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg

	Modelis	Linijos tipas	Telpa (kg)	Dydis (m)	Gyvųjų kraštų sertifikavimas (VG11.060)	ATEX
Priemonės	KARBORAS 3,5	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m	●	-
	KARBORAS 6	Poliesterio juosta	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Poliesterio juosta	140 kg	6m	●	-

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт





Описание

- Високоякостен синтетичен картер, осигуряващ дълъг експлоатационен живот.
- За максимални натоварвания от 140 kg, което намалява силата на удара до под 6 kN.
- Въртящ се долен карабинер и горен въртящ се пръстен за предотвратяване на заплитане и подобряване на работата на оборудването.
- Индикатор за падане: в случай на падане зелената линия се оцветява в червено, което показва, че потребителят е паднал.
- Енергиен абсорбер със защитна обвивка за хоризонтална работа с възможност за вертикално падане под остър ъгъл, в съответствие с VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 360 I VG11.060
	Дължина	3,5m
	Тегло	2,12 кг
	Капацитет за използване	140 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

	Компонент	Материал	Мерки
Общи компоненти	Лента	Текстилна техника	25 мм
	Картер	Полимер с висока якост	-
	Абсорбер	Полиестер	180 см (без удължител)

	Компонент	Материал	Съпротивле	Вид затваряне	Откриване на	Индикатор за падане	Револвиращ
Съединители	Conector 981	Стомана	25kN	Screw-lock	18 мм	-	-
	Conector 984	Алуминий	22kN	Due-lock	60 мм	-	-

KARBOR RANGE

	Модел	Размер (m)	Размер на картера	Обща мярка (без удължител)	Тегло (kg)
Обща информация	Карбор 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 кг
	Карбор 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 кг
	Карбор 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 кг
	Карбор 6	6m	185x80x140 мм	650x80x140mm	2,58 кг
	Карбор 6 SE	6m	185x80x140 мм	700x80x140 мм	2,8 кг

	Модел	Тип на линията	Капацитет (kg)	Размер (m)	Сертифициран на живи ръбове (VG11.060)	ATEKC
Мерки	Карбор 3,5	Полиестерна лента	140 кг	3,5m	-	-
	Карбор 3,5 SE	Полиестерна лента	140 кг	3,5m	●	-
	Карбор 3,5 SE H	Полиестерна лента	140 кг	3,5m	●	-
	Карбор 6	Полиестерна лента	140 кг	6m	-	-
	Карбор 6 SE	Полиестерна лента	140 кг	6m	●	-

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt











Popis

- Vysokopevnostná syntetická kľuková skriňa, ktorá ponúka dlhú životnosť.
- Pri maximálnom zaťažení 140 kg sa nárazová sila zníži pod 6 kN.
- Otočná spodná karabína a horný otočný krúžok zabraňujú zamotaniu a zlepšujú výkon zariadenia.
- Indikátor pádu: v prípade pádu sa zelená čiara zmení na červenú, čo znamená, že používateľ spadol.
- Absorbér energie s ochranným plášťom na horizontálne práce s možnosťou vertikálneho pádu pod ostrým uhlom v súlade s VG11.060:2014.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 360 I VG11.060
	Dĺžka	3,5m
	Hmotnosť	2,12 kg
	Kapacita použitia	140 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Komponent	Materiál	Opatrenia
Všeobecné komponenty	Páska	Textilná Technora	25 mm
	Kľuková skriňa	Vysokopevnostný polymér	-
	Absorbér	Polyester	180 cm (bez predĺženia)

	Komponent	Materiál	Odolnosť	Typ uzavretia	Otvorenie stránky	Indikátor jesene	Otáčanie
Konektory	Conector 981	Oceľ	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 984	Hliník	22 kN	Due-lock	60 mm	-	-

KARBOR RANGE

	Model	Veľkosť (m)	Veľkosť korby	Celkové meranie (bez predĺženia)	Hmotnosť (kg)
Všeobecné	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

	Model	Typ linky	Kapacita (kg)	Veľkosť (m)	Certifikácia živých hrán (VG11.060)	ATEX
Opatrenia	KARBOR 3,5	Polyesterová páska	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyesterová páska	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyesterová páska	140 kg	3,5m	●	-
	KARBOR 6	Polyesterová páska	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyesterová páska	140 kg	6m	●	-