



MINIBLOK SE H

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Leggero grazie al suo design mini e di due metri, il peso è appena percettibile sulla schiena quando si lavora con un twinblok.
- Involucro sintetico ad alta resistenza per una lunga durata.
- Riduce la forza d'impatto a meno di 6KN.
- Con anello girevole progettato per connessioni Twinconnect.
- Con assorbitore di energia a doppia protezione per lavori verticali con possibilità di caduta orizzontale su uno spigolo vivo, in conformità alla norma VG11.060.
- Certificato per il lavoro in posizione di fattore di caduta 2.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Lunghezza	2m			
	Peso	1320g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacità di utilizzo	140 kg			
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio			
Materiali generali	Componente	Materiale			
	Nastro	Technora 21 mm			
	Carter	Sintetico			
	Connettori	Alluminio			
Connettori	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Alluminio	Due-lock	60 mm