



# LIGHT 2

# IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale (A/2).
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

# CARATTERISTICHE

|                          |                    |                                               |         |           |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|
| Caratteristiche generali | Norma              | EN 361                                        |         |           |
|                          | Capacità di carico | 140 kg                                        |         |           |
|                          | Taglie             | S-M                                           | L-XL    | XXL-XXXL  |
|                          | Peso               | 1000g                                         | 1020g   | 1050g     |
|                          | Larghezza fasce    | 45 mm                                         |         |           |
|                          | Vita utile         | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |         |           |
| Guida alle taglie        | Taglia             | Cosciali                                      | Cintura | Altezza   |
|                          | S-M                | 25-70cm                                       | -       | 150-185cm |
|                          | L-XL               | 25-85cm                                       | -       | 175-200cm |
|                          | XXL-XXXL           | 25-90cm                                       | -       | 190-220cm |
| Materiali                | Componenti         | Materiale                                     |         |           |
|                          | Fasce              | Poliestere                                    |         |           |
|                          | Cuciture           | Poliammide                                    |         |           |
|                          | Anelli             | Acciaio                                       |         |           |
|                          | Fibbie manuali     | Acciaio zincato                               |         |           |

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

| Punti di ancoraggio |                 |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                     | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |