

STILO 300 V

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CASCO

SCHEDA DATI

Prodotto





Descrizione

- Calotta interna con sistema di ventilazione realizzata in ABS per garantire un'elevata resistenza e durabilità.
- Parapioggia per protezione in caso di lavori esposti alle intemperie.
- Fissaggio mediante cricchetto che permette una regolazione rapida ed efficiente del casco.
- Fascia antisudore che garantisce una comodità extra e un'elevata traspirabilità.
- Bardatura interna con fissaggio a sei punti per un maggiore comfort.
- Slot universali (30mm) per cuffie, compatibili con la maggior parte delle protezioni uditive.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilazione	Sì
	Taglia	52-66cm
	Peso	390 g
	Colori	
	Dimensione slot cuffie	30mm
	Vita utile	5 anni

	Componente	Materiale
Materiali	Calotta esterna	ABS
	Cinturino sottogola	Poliestere
	Bardatura interna	Poliestere

Accessori

Compatibilità	Protezione uditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protezione facciale	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Protezione oculare	Gamma VISION			
	Visibilità	Bande rifrangenti			

Ricambi

Compatibilità	Bardatura	STILO SUSPENSION	
	Fascia antisudore	STILO PADDING	