



# ZERO

# IMBRACATURA

SCHEDA DATI

## PRODOTTO



## DESCRIZIONE

- Anello anticaduta dorsale tessile e sternale in alluminio.
- Anello ventrale in alluminio per lavori in sospensione.
- Anelli di posizionamento tessili sui lati e sul retro della cintura.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio.
- Fettuccia cucita per l'inserimento di un bloccante ventrale.
- Placca rigida interna alla cintura per la distribuzione della linea di pressione.
- Rivestimento in plastica nella zona dorsale per la protezione delle fasce.
- Fasce regolabili su schiena, cosciali e petto.
- Sistema in gomma per il fissaggio della fettuccia in eccesso.
- Imbottitura viscoelastica nella zona dorsale, nella cintura e nei cosciali.
- Include moschettone automatico SILVERLIGHT 936 con chiusura TRI-LOCK.
- 4 anelli portastrumenti tessili.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo




# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361   EN 358   EN 813	
	Taglie	XS-M	L-XXL
	Peso	1,17 kg	1,87 kg
	Capacità di carico	140 kg	
	Larghezza fasce	45 mm	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione	

Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	XS-M	45 – 65 cm	70 - 95 cm	150 – 185 cm
	L-XXL	55 – 85 cm	80 - 130 cm	175 – 210 cm

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Tessile	Poliammide (PA) e poliestere (PES)
	Metalli	Alluminio e acciaio

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	ZERO	●	●	●	●	-