



# SEKURBLOK

# ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

## Prodotto



## Descrizione

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza d'impatto a meno di 6kN. Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Moschettone inferiore e anello superiore girevoli per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Include un indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb				
	Lunghezza	7,5m	10m	15m	20m	30m
	Peso	4 kg	4,48 kg	7 kg	7,4 kg	12,28 kg
	Capacità di carico	140 kg				
	Vita utile	Illimitata				

  

MATERIALI	Componente	Materiale	Misure			
	Cavo	Acciaio zincato				Diametro 4,5 mm
	Carter	Polimero ad alta resistenza			-	

  

Connettori	Connettore	Materiale	Resistenza	Chiusura	Apertura	Indicatore di caduta	Girevole
	Steelsafe 981	Acciaio	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Steelsafe 976	Acciaio	23kN	Due-lock	20 mm	●	●

# GAMMA SEKURBLOK

INFORMAZIONI GENERALI	Modello	Lunghezza (m)	Dimensioni del carter	Dimensioni totali (senza estendere il cavo)	Peso (kg)
	SEKURBLOK 7.5	7,5m	165x90x215 mm	165x90x645 mm	4 kg
	SEKURBLOK 10.	10m	165x90x215 mm	165x90x745 mm	4,24 kg
	SEKURBLOK 10 SE	10m	165x90x215 mm	165x90x880 mm	4,48 kg
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7 kg
	SEKURBLOK 15 SE	15m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,3 kg
	SEKURBLOK 20	20m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7,4 kg
	SEKURBLOK 20 SE	20m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,9 kg
	SEKURBLOK 30	30m	360x110x260 mm	260x110x790 mm	12,28 kg

CERTIFICAZIONI	Modello	Tipo di linea	Capacità di carico	Angoli vivi (VG11.060)	ATEX
	SEKURBLOK 7.5	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 10.	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 10 SE	Cavo	140 kg		-
	SEKURBLOK 15	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 15 SE	Cavo	140 kg		-
	SEKURBLOK 20	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 20 SE	Cavo	140 kg		-
	SEKURBLOK 30	Cavo	140 kg	-	