

SEKURBLOK SE



ANTICADUTA RETRATTILE

IT

SCHEDA DATI











Descrizione





- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
- Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Include un assorbitore di energia con custodia protettiva per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, in conformità alla norma VG11.060:2014.
- Moschettone inferiore e anello superiore girevoli per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Include indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Descrizione		EKURBLOK 1	IO SE SE	KURBLOK 15 SE	SEKURBLOK 20 SE	
	Lunghezza		10m		n	20m	
	Peso		58kg	7,2	24kg	7,70kg	
	Norma		EN 360 I VG11.060				
	Capacità di carico		Verticale e orizzontale 140kg				
	Vita utile 10 ann		anni di utiliz	nni di utilizzo + 2 anni di conservazione			
Materiali	Componente			Materiale			
	Cavo			Acciaio			
	Carter			Polimero ad alta resistenza			
	Connettori			Acciaio			
	Assorbitore			Poliestere			
Connettori	Connettori	Quantità	Materiale	e Chiusura	Apertura	Aspetto	
	STEELSAFE 981	1	Acciaio	SCREW- LOCK	18mm		
	STEELSAFE 976	1	Acciaio	DUE-LOC	K 20mm		