



# X4 Lite

# ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

## Descrizione

- Linea di vita temporanea a nastro orizzontale per 4 utenti simultanei.
- È dotato di un indicatore di tensione per garantire la corretta tensione dell'attrezzatura nell'installazione, oltre a includere un regolatore di tensione della fune a un'estremità per evitare l'attorcigliamento della fune.
- Include 4 anelli per il collegamento alla linea.
- Dotato di tenditore a cricchetto per stringere il filo grazie al suo movimento rotatorio, con meccanismo di blocco e sblocco.
- Dotato di un connettore a ciascuna estremità per collegare la linea di vita ai punti di ancoraggio.

## CARATTERISTICHE

### Caratteristiche tecniche

Norma	EN 795C + TS16415
Numero massimo di utenti	4
Resistenza minima alla rottura	25kN
Lunghezza	5-25m
Peso	11,35 kg
Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

### MATERIALI

Tensore	Alluminio e acciaio inox
Stringa	Poliestere
Aros	Acciaio zincato
Connettori	Acciaio

Valori di deflessione (freccia)	Lunghezza / Utenti	1	2	3	4
	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
24m	3,89	4,40	3,97	3,97	
25m	4,03	4,56	4,12	4,12	