



ASTUN I

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO










DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con corda in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza di impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE


CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355 I VG11.062	
	Capacità di carico	140kg	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	
MATERIALI	Componente	Materiale	
	Assorbitore	Poliestere	
	Corda	Poliestere	
	Connettori	Alluminio / Acciaio	

MODELLI

ASTUN I 150		Lunghezza	150cm	
		Peso	540g	
		Connettori	-	-
ASTUN I 170CSS		Lunghezza	170cm	
		Peso	860g	
		Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 981
		Quantità	1	1
		Chiusura	SCREW-LOCK	SCREW-LOCK
		Apertura	18mm	18mm
		Aspetto		
ASTUN I 100HSS		Lunghezza	100cm	
		Peso	1100g	
		Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantità	1	1
		Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Apertura	18mm	50mm
		Aspetto		
		Materiale connettori	Acciaio	


ASTUN I 140HSS



Lunghezza	140cm	
Peso	1140g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN I 140HSA



Lunghezza	140cm	
Peso	1050g	
Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	