



ARIMA FLEX I

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia compatto di 18cm con fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza di impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355 I VG11.062	
	Capacità di carico	140kg	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	
MATERIALI	Componente	Materiale	
	Assorbitore	Poliestere	
	Fettuccia	Poliestere	
	Connettori	Alluminio	

MODELLI

ARIMA FLEX I 165HWA



Lunghezza	125-165cm	
Peso	800g	
Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	1
Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	21mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ARIMA FLEX I 155SHWA



Lunghezza	115-155cm	
Peso	445g	
Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 901 SH
Quantità	1	1
Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	21mm	24mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ARIMA FLEX I 175BHW



Lunghezza	135-175cm	
Peso	1220g	
Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Quantità	1	1
Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	21mm	110mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	