

ARIMA FLEX I

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO





DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia compatto di 18cm con fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza di impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 355 I VG11.062
Capacità di carico	140kg
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI

Componente	Materiale
Assorbitore	Poliestere
Fettuccia	Poliestere
Connettori	Alluminio

MODELLI

ARIMA FLEX I 165HWA



Lunghezza	125-165cm	
Peso	800g	
Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	1
Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	21mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ARIMA FLEX I 155SHWA



Lunghezza	115-155cm	
Peso	445g	
Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 901 SH
Quantità	1	1
Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	21mm	24mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ARIMA FLEX I 175BHWA



Lunghezza	135-175cm	
Peso	1220g	
Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Quantità	1	1
Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	21mm	110mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	