



TWINBLOK SE C

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Dispositivo anticaduta composto da due MINIBLOK SE H collegati mediante un connettore TWINCONNECT, progettato per essere collegato direttamente alle due fasce della piastra dorsale dell'imbracatura costituendo un sistema anticaduta retrattile doppio.
- Leggero: grazie ai suoi 2 metri e al design mini, il peso del miniblok non viene avvertito sulle spalle soprattutto quando si lavora con un twinblok (doppio miniblok).
- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Sicuro: riduce la forza d'impatto al di sotto dei 6KN.
- Anello girevole: realizzato per il collegamento al Twinconnect.
- Assorbitore di energia con custodia protettiva: per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, conforme alla norma VG11.060.
- Certificato per l'ancoraggio al suolo (fattore 2).
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|-----------|------------|----------|
| Caratteristiche generali | Lunghezza | 2m | | | |
| | Peso | 2060g | | | |
| | Norma | EN 360 EN 362 VG11.060 | | | |
| | Capacità di carico | 140 kg | | | |
| | Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione | | | |
| Materiali generali | Componente | Materiale | | | |
| | Fettuccia | Technora 21 mm | | | |
| | Carter | Sintetico | | | |
| | Connettori | Alluminio | | | |
| Connettori | Componente | Unità | Materiale | Chiusura | Apertura |
| | Twinconnect | 1 | Acciaio | Screw-lock | 50 mm |
| | Silverlight 977 | 2 | Alluminio | Twist-lock | 21,5 mm |